

teip5-dkclarin-schema

Lene Offersgaard

1 TEI Complete

of the TEI (P5) modules. This is a very useful starting place for manually creating your own customizations — it is much easier to delete the modules you do not want than to add the modules you do. Furthermore this customization often proves helpful for testing TEI software. This TEI customization describes a schema that includes all of the TEI (P5) modules. This is a very useful starting place for manually creating your own customizations — it is much easier to delete the modules you do not want than to add the modules you do. Furthermore this customization often proves helpful for testing TEI software. all of the TEI (P5) modules. This is a very useful starting place for manually creating your own customizations — it is much easier to delete the modules you do not want than to add the modules you do. Furthermore this customization often proves helpful for testing TEI software. This TEI customization describes a schema that includes all of the TEI (P5) modules. This is a very useful starting place for manually creating your own customizations — it is much easier to delete the modules you do not want than to add the modules you do. Furthermore this customization often proves helpful for testing TEI software.

However, this particular TEI customization is *not recommended* for actual use for encoding documents. It produces schemas and reference documentation that will be much larger, and include many more elements, than almost anyone could conceivably ever need. Tempting though it may be simply to have absolutely everything, and ‘just ignore’ elements not required, experience has shown that their presence makes the documentation harder to read and use, and makes a schema that is far more lax than desired.

2 Macros

macro.limitedContent (paragraph content) defines the content of prose elements that are not used for transcription of extant materials.

Module tei

Used by «desc» «figDesc» «meeting»

Declaration

```
macro.limitedContent = ( text | model.limitedPhrase | model.inter ) *
```

macro.paraContent (paragraph content) defines the content of paragraphs and similar elements.

Module tei

Used by «ab» «add» «cell» «corr» «damage» «del» «docEdition» «emph» «head» «hi» «imprimatur» «l» «lang» «orig» «p» «ref» «reg» «restore» «seg» «sic» «supplied» «surplus» «title» «titlePart» «unclear»

Declaration

```
macro.paraContent =  
( text | model.gLike | model.phrase | model.inter | model.global ) *
```

macro.phraseSeq (phrase sequence) defines a sequence of character data and phrase-level elements.

Module tei

Used by «abbr» «addrLine» «author» «biblScope» «birth» «dateline» «distinct» «distributor» «docAuthor» «docDate» «editor» «email» «expan» «extent» «foreign» «fw» «gloss» «headItem» «headLabel» «label» «measure» «mentioned» «name» «num» «pubPlace» «publisher» «rs» «s» «salute» «signed» «soCalled» «speaker» «street» «term» «trailer»

Declaration

```
macro.phraseSeq = ( text | model.gLike | model.phrase | model.global )*
```

macro.phraseSeq.limited (limited phrase sequence) defines a sequence of character data and those phrase-level elements that are not typically used for transcribing extant documents.

Module tei

Used by «channel» «classCode» «constitution» «creation» «derivation» «domain» «factuality» «interaction» «language» «preparedness» «purpose» «resp» «span» «sponsor»

Declaration

```
macro.phraseSeq.limited = ( text | model.limitedPhrase | model.global )*
```

macro.specialPara ('special' paragraph content) defines the content model of elements such as notes or list items, which either contain a series of component-level elements or else have the same structure as a paragraph, containing a series of phrase-level and inter-level elements.

Module tei

Used by «item» «note» «q» «quote» «said» «stage»

Declaration

```
macro.specialPara =  
(  
  text  
  | model.gLike      | model.phrase      | model.inter      | model.divPart      | model
```

macro.xtext (extended text) defines a sequence of character data and gaiji elements.

Module tei

Used by «c» «ex»

Declaration

```
macro.xtext = ( text | model.gLike )*
```

3 Model classes

model.addrPart groups elements such as names or postal codes which may appear as part of a postal address.

Module tei

Used by «address»

Members «model.nameLike» [«model.nameLike.agent» [«name»] «lang» «rs»] «addrLine»
«postBox» «postCode» «street»

model.addressLike groups elements used to represent a postal or e-mail address.

Module tei

Used by «model.pPart.data»

Members «address» «email»

model.applicationLike groups elements used to record application-specific information about a document in its header.

Module header

Used by «appInfo»

Members «application»

model.biblLike groups elements containing a bibliographic description.

Module tei

Used by «cit» «listBibl» «relatedItem» «model.inter»

Members «bibl» «biblStruct»

model.biblPart groups elements which represent components of a bibliographic description.

Module tei

Used by «bibl»

Members «model.imprintPart» [«biblScope» «distributor» «pubPlace» «publisher»]
«model.respLike» [«author» «editor» «meeting» «respStmt» «sponsor»] «extent» «idno»
«relatedItem» «series»

model.catDescPart groups component elements of the TEI Header Category Description.

Module tei

Used by —

Members «textDesc»

model.choicePart groups elements (other than <choice> itself) which can be used within a <choice> alternation.

Module tei

Used by «choice»

Members «abbr» «am» «corr» «ex» «expan» «orig» «reg» «seg» «sic» «unclear»

model.common groups common chunk- and inter-level elements.

3 MODEL CLASSES

Module tei

Used by «argument» «body» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6» «div7»
«epigraph» «postscript»

Members «model.divPart» [«model.lLike» [«l»] «model.pLike» [«ab» «p»] «floatingText» «lg»
«sp»] «model.inter» [«model.biblLike» [«bibl» «biblStruct»] «model.egLike»
«model.labelLike» [«desc» «label»] «model.listLike» [«list» «listBibl»] «model.qLike»
[«model.quoteLike» [«cit» «quote»] «q» «said»] «model.stageLike» [«stage»] «table»]

Note This class defines the set of chunk- and inter-level elements; it is used in many content models, including those for textual divisions.

model.dateLike groups elements containing temporal expressions.

Module tei

Used by «imprint» «model.pPart.data»

Members «date» «time»

model.div1Like groups top-level structural divisions.

Module tei

Used by «back» «body» «front»

Members «div1»

model.div2Like groups second-level structural divisions.

Module tei

Used by «div1»

Members «div2»

model.div3Like groups third-level structural divisions.

Module tei

Used by «div2»

Members «div3»

model.div4Like groups fourth-level structural divisions.

Module tei

Used by «div3»

Members «div4»

model.div5Like groups fifth-level structural divisions.

Module tei

Used by «div4»

Members «div5»

model.div6Like groups sixth-level structural divisions.

Module tei

Used by «div5»

Members «div6»

model.div7Like groups seventh-level structural divisions.

Module tei

Used by «div6»

Members «div7»

model.divBottom groups elements appearing at the end of a text division.

Module tei

Used by «body» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6» «div7» «group» «lg» «list»

Members «model.divBottomPart» [«closer» «postscript» «signed» «trailer»] «model.divWrapper»
[«argument» «byline» «dateline» «docAuthor» «docDate» «epigraph» «meeting» «salute»]

model.divBottomPart groups elements which can occur only at the end of a text division.

Module tei

Used by «back» «front» «model.divBottom»

Members «closer» «postscript» «signed» «trailer»

model.divGenLike groups elements used to represent a structural division which is generated rather than explicitly present in the source.

Module tei

Used by «body» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6»

Members «divGen»

model.divLike groups elements used to represent un-numbered generic structural divisions.

Module tei

Used by «back» «body» «div» «front»

Members «div»

model.divPart groups paragraph-level elements appearing directly within divisions.

Module tei

Used by «macro.specialPara» «model.common»

Members «model.lLike» [«l»] «model.pLike» [«ab» «p»] «floatingText» «lg» «sp»

Note Note that this element class does not include members of the model.inter class, which can appear either within or between paragraph-level items.

model.divTop groups elements appearing at the beginning of a text division.

Module tei

Used by «body» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6» «div7» «group» «lg» «list»

Members «model.divTopPart» [«model.headLike» [«head»] «opener»] «model.divWrapper»
[«argument» «byline» «dateline» «docAuthor» «docDate» «epigraph» «meeting» «salute»]

model.divTopPart groups elements which can occur only at the beginning of a text division.

Module tei

Used by «model.divTop»

Members «model.headLike» [«head»] «opener»

model.divWrapper groups elements which can appear at either top or bottom of a textual division.

Module tei

Used by «model.divTop» «model.divBottom»

Members «argument» «byline» «dateline» «docAuthor» «docDate» «epigraph» «meeting»
«salute»

model.emphLike groups phrase-level elements which are typographically distinct and to which a specific function can be attributed.

Module tei

Used by «model.highlighted» «model.limitedPhrase»

Members «distinct» «emph» «foreign» «gloss» «mentioned» «soCalled» «term» «title»

model.encodingDescPart groups elements which may be used inside <encodingDesc> and appear multiple times.

Module header

Used by «encodingDesc»

Members «appInfo» «projectDesc» «samplingDecl»

model.entryPart.top groups high level elements within a structured dictionary entry

Module tei

Used by —

Members «cit»

Note Members of this class typically contain related parts of a dictionary entry which form a coherent subdivision, for example a particular sense, homonym, etc.

model.frontPart groups elements which appear at the level of divisions within front or back matter.

Module tei

Used by «back» «front»

Members «divGen» «titlePage»

model.global groups elements which may appear at any point within a TEI text.

Module tei

Used by «address» «argument» «back» «bibl» «body» «byline» «change» «cit» «closer» «date» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6» «div7» «docImprint» «docTitle» «epigraph» «figure» «floatingText» «front» «group» «imprint» «lg» «list» «opener» «postscript» «series» «sp» «table» «text» «time» «titlePage» «w» «macro.paraContent» «macro.phraseSeq» «macro.phraseSeq.limited» «macro.specialPara»

Members «model.global.edit» [«addSpan» «damageSpan» «delSpan» «gap» «space»] «model.global.meta» [«certainty» «index» «link» «linkGrp» «precision» «respons» «span» «spanGrp»] «model.milestoneLike» [«cb» «fw» «lb» «milestone» «pb»] «model.noteLike» [«note»] «figure»

model.global.edit groups globally available elements which perform a specifically editorial function.

Module tei

Used by «model.global»

Members «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «gap» «space»

model.global.meta groups globally available elements which describe the status of other elements.

Module tei

Used by «model.global»

Members «certainty» «index» «link» «linkGrp» «precision» «respons» «span» «spanGrp»

Note Elements in this class are typically used to hold groups of links or of abstract interpretations, or by provide indications of certainty etc. It may find be convenient to localize all metadata elements, for example to contain them within the same division as the elements that they relate to; or to locate them all to a division of their own. They may however appear at any point in a TEI text.

model.glossLike groups elements which provide an alternative name, explanation, or description for any markup construct.

Module tei

Used by «certainty» «gap» «precision» «respons» «space» «surface» «zone»

Members «certainty» «desc» «gloss» «precision» «respons»

model.graphicLike groups elements containing images, formulae, and similar objects.

Module tei

Used by «facsimile» «figure» «formula» «surface» «zone» «model.phrase»

Members «binaryObject» «formula» «graphic»

model.headLike groups elements used to provide a title or heading at the start of a text division.

Module tei

Used by «argument» «divGen» «figure» «listBibl» «table»«model.divTopPart»

Members «head»

model.hiLike groups phrase-level elements which are typographically distinct but to which no specific function can be attributed.

Module tei

Used by «w»«model.highlighted»

Members «hi»

model.highlighted groups phrase-level elements which are typographically distinct.

Module tei

Used by «bibl»«model.phrase»

Members «model.emphLike» [«distinct» «emph» «foreign» «gloss» «mentioned» «soCalled» «term» «title»] «model.hiLike» [«hi»]

model.imprintPart groups the bibliographic elements which occur inside imprints.

Module tei

Used by «imprint»«model.biblPart»

Members «biblScope» «distributor» «pubPlace» «publisher»

model.inter groups elements which can appear either within or between paragraph-like elements.

Module tei

Used by «change»«macro.limitedContent» «macro.paraContent»
«macro.specialPara»«model.common»

Members «model.biblLike» [«bibl» «biblStruct»] «model.egLike» «model.labelLike» [«desc» «label»] «model.listLike» [«list» «listBibl»] «model.qLike» [«model.quoteLike» [«cit» «quote»] «q» «said»] «model.stageLike» [«stage»] «table»

model.lLike groups elements representing metrical components such as verse lines.

Module tei

Used by «lg» «sp»«model.divPart»

Members «l»

model.labelLike groups elements used to gloss or explain other parts of a document.

Module tei

Used by «model.inter»

Members «desc» «label»

model.limitedPhrase groups phrase-level elements excluding those elements primarily intended for transcription of existing sources.

Module tei

Used by «change»«macro.limitedContent» «macro.phraseSeq.limited»

Members «model.emphLike» [«distinct» «emph» «foreign» «gloss» «mentioned» «soCalled» «term» «title»] «model.pPart.data» [«model.addressLike» [«address» «email»] «model.dateLike» [«date» «time»] «model.measureLike» [«measure» «measureGrp» «num»] «model.nameLike» [«model.nameLike.agent» [«name»] «lang» «rs»]] «model.pPart.editorial» [«abbr» «am» «choice» «ex» «expan» «subst»] «model.pPart.msdesc» [«handShift»] «model.ptrLike» [«ptr» «ref»]

model.listLike groups list-like elements.

Module tei

Used by «model.inter»

Members «list» «listBibl»

model.measureLike groups elements which denote a number, a quantity, a measurement, or similar piece of text that conveys some numerical meaning.

Module tei

Used by «measureGrp»«model.pPart.data»

Members «measure» «measureGrp» «num»

model.milestoneLike groups milestone-style elements used to represent reference systems.

Module tei

Used by «listBibl»«model.global»

Members «cb» «fw» «lb» «milestone» «pb»

model.msItemPart groups elements which can appear within a manuscript item description.

Module tei

Used by —

Members «model.msQuoteLike» [«title»] «model.quoteLike» [«cit» «quote»] «model.respLike» [«author» «editor» «meeting» «respStmt» «sponsor»] «bibl» «listBibl»

model.msQuoteLike groups elements which represent passages such as titles quoted from a manuscript as a part of its description.

Module tei

Used by «model.msItemPart»

Members «title»

model.nameLike groups elements which name or refer to a person, place, or organization.

Module tei

Used by «model.addrPart» «model.pPart.data»

Members «model.nameLike.agent» [«name»] «lang» «rs»

Note A superset of the naming elements that may appear in datelines, addresses, statements of responsibility, etc.

model.nameLike.agent groups elements which contain names of individuals or corporate bodies.

Module tei

Used by «respStmt»«model.nameLike»

Members «name»

Note This class is used in the content model of elements which reference names of people or organizations.

model.noteLike groups globally-available note-like elements.

Module tei

Used by «biblStruct» «monogr»«model.global»

Members «note»

model.pLike groups paragraph-like elements.

Module tei

Used by «availability» «encodingDesc» «figure» «sp»«model.divPart»

Members «ab» «p»

model.pLike.front groups paragraph-like elements which can occur as direct constituents of front matter.

Module tei

Used by «back» «front»

Members «argument» «byline» «docAuthor» «docDate» «docEdition» «docImprint» «docTitle» «epigraph» «head» «titlePart»

model.pPart.data groups phrase-level elements containing names, dates, numbers, measures, and similar data.

Module tei

Used by «bibl»«model.phrase» «model.limitedPhrase»

Members «model.addressLike» [«address» «email»] «model.dateLike» [«date» «time»]
«model.measureLike» [«measure» «measureGrp» «num»] «model.nameLike»
[«model.nameLike.agent» [«name»] «lang» «rs»]

model.pPart.edit groups phrase-level elements for simple editorial correction and transcription.

Module tei

Used by «bibl» «w»«model.phrase»

Members «model.pPart.editorial» [«abbr» «am» «choice» «ex» «expan» «subst»]
«model.pPart.transcriptional» [«add» «corr» «damage» «del» «orig» «reg» «restore» «sic»
«supplied» «surplus» «unclear»]

model.pPart.editorial groups phrase-level elements for simple editorial interventions that may be useful both in transcribing and in authoring.

Module tei

Used by «model.pPart.edit» «model.limitedPhrase»

Members «abbr» «am» «choice» «ex» «expan» «subst»

model.pPart.msdesc groups phrase-level elements used in manuscript description.

Module tei

Used by «model.phrase» «model.limitedPhrase»

Members «handShift»

model.pPart.transcriptional groups phrase-level elements used for editorial transcription of pre-existing source materials.

Module tei

Used by «am» «subst»«model.pPart.edit»

Members «add» «corr» «damage» «del» «orig» «reg» «restore» «sic» «supplied» «surplus»
«unclear»

model.persEventLike groups elements describing specific events in a person's history, for example birth, marriage, or appointment.

Module tei

Used by «model.personPart»

Members «birth»

Note These are not characteristics of an individual, but often cause an individual to gain such characteristics, or to enter a new state.

model.personLike groups elements which provide information about people and their relationships.

Module tei

Used by «particDesc»

Members «person»

model.personPart groups elements which form part of the description of a person.

Module tei

Used by «person»

Members «model.persEventLike» [«birth»] «bibl»

model.phrase groups elements which can occur at the level of individual words or phrases.

Module tei

Used by «byline» «closer» «date» «docImprint» «opener» «time» «macro.paraContent»
«macro.phraseSeq» «macro.specialPara»

Members «model.graphicLike» [«binaryObject» «formula» «graphic»] «model.highlighted»
[«model.emphLike» [«distinct» «emph» «foreign» «gloss» «mentioned» «soCalled» «term»
«title»] «model.hiLike» [«hi»]] «model.lPart» «model.pPart.data» [«model.addressLike»
[«address» «email»] «model.dateLike» [«date» «time»] «model.measureLike» [«measure»
«measureGrp» «num»] «model.nameLike» [«model.nameLike.agent» [«name»] «lang»
«rs»]] «model.pPart.edit» [«model.pPart.editorial» [«abbr» «am» «choice» «ex» «expan»
«subst»] «model.pPart.transcriptional» [«add» «corr» «damage» «del» «orig» «reg»
«restore» «sic» «supplied» «surplus» «unclear»]] «model.pPart.msdesc» [«handShift»]
«model.ptrLike» [«ptr» «ref»] «model.segLike» [«c» «pc» «s» «seg» «w»]

Note This class of elements can occur only within larger elements of the class *inter* or *chunk*. In prose, this means these elements can occur within paragraphs, list items, lines of verse, etc.

model.profileDescPart groups elements which may be used inside <profileDesc> and appear multiple times.

Module header

Used by —

Members «handNotes» «langUsage» «particDesc» «textClass» «textDesc»

model.ptrLike groups elements used for purposes of location and reference.

Module tei

Used by «bibl» «cit» «relatedItem» «model.phrase» «model.limitedPhrase»

Members «ptr» «ref»

model.publicationStmtPart groups elements which may appear within the <publicationStmt> element of the TEI Header.

Module tei

Used by —

Members «address» «availability» «date» «distributor» «idno» «pubPlace» «publisher»

model.qLike groups elements related to highlighting which can appear either within or between chunk-level elements.

Module tei

Used by «cit» «sp» «model.inter»

Members «model.quoteLike» [«cit» «quote»] «q» «said»

model.quoteLike groups elements used to directly contain quotations.

Module tei

Used by «model.qLike» «model.msItemPart»

Members «cit» «quote»

model.resourceLike groups non-textual elements which may appear together with a header and a text to constitute a TEI document.

Module tei

Used by «TEI»

Members «facsimile»

model.respLike groups elements which are used to indicate intellectual or other significant responsibility, for example within a bibliographic element.

Module tei

Used by «model.biblPart» «model.msItemPart»

Members «author» «editor» «meeting» «respStmt» «sponsor»

model.segLike groups elements used for arbitrary segmentation.

Module tei

Used by «bibl»«model.phrase»

Members «c» «pc» «s» «seg» «w»

Note The principles on which segmentation is carried out, and any special codes or attribute values used, should be defined explicitly in the <segmentation> element of the <encodingDesc> within the associated TEI header.

model.stageLike groups elements containing stage directions or similar things defined by the module for performance texts.

Module tei

Used by «sp»«model.inter»

Members «stage»

Note Stage directions are members of class *inter*: that is, they can appear between or within component-level elements.

model.teiHeaderPart groups high level elements which may appear more than once in a TEI Header.

Module header

Used by «teiHeader»

Members «encodingDesc» «profileDesc»

model.textDescPart groups elements used to categorise a text for example in terms of its situational parameters.

Module tei

Used by —

Members «channel» «constitution» «derivation» «domain» «factuality» «interaction» «preparedness»

model.titlepagePart groups elements which can occur as direct constituents of a title page, such as <docTitle>, <docAuthor>, <docImprint>, or <epigraph>.

Module tei

Used by «titlePage»

Members «binaryObject» «byline» «docAuthor» «docDate» «docEdition» «docImprint» «docTitle» «epigraph» «graphic» «imprimatur» «titlePart»

4 Attribute classes

att.ascribed provides attributes for elements representing speech or action that can be ascribed to a specific individual.

Module tei

Members «change» «q» «said» «sp»

Attributes In addition to global attributes

@who indicates the person, or group of people, to whom the element content is ascribed.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values For transcribed speech, this will typically identify a participant or participant group; in other contexts, it will point to any identified <person> element.

att.canonical provides attributes which can be used to associate a representation such as a name or title with canonical information about the object being named or referenced.

Module tei

Members «att.naming» [«author» «birth» «editor» «name» «pubPlace» «rs»] «docAuthor» «docTitle» «resp» «term» «title»

Attributes In addition to global attributes

@key provides an externally-defined means of identifying the entity (or entities) being named, using a coded value of some kind.

Status Optional

Datatype `string`

Values any string of Unicode characters

Note The value may be a unique identifier from a database, or any other externally-defined string identifying the referent.

@ref (reference) provides an explicit means of locating a full definition for the entity being named by means of one or more URIs.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Note The value must point directly to one or more XML elements by means of one or more URIs, separated by whitespace. If more than one is supplied, the implication is that the name identifies several distinct entities.

att.coordinated elements which can be positioned within a two dimensional coordinate system.

Module `transcr`

Members «surface» «zone»

Attributes In addition to global attributes

@start indicates the element within a transcription of the text containing at least the start of the writing represented by this zone or surface.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

@ulx gives the x coordinate value for the upper left corner of a rectangular space.

Status Optional

Datatype

`xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal`

@uly gives the y coordinate value for the upper left corner of a rectangular space.

Status Optional

Datatype

`xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal`

@lrx gives the x coordinate value for the lower right corner of a rectangular space.

Status Optional

Datatype

`xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal`

@lry gives the y coordinate value for the lower right corner of a rectangular space.

Status Optional

Datatype

`xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal`

att.damaged provides attributes describing the nature of any physical damage affecting a reading.

Module `tei`

Members «damage» «damageSpan»

Attributes «att.dimensions» (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) («att.ranging» (@atLeast, @atMost, @min, @max))

@hand In the case of damage (deliberate defacement, inking out, etc.) assignable to a distinct hand, signifies the hand responsible for the damage.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values must be one of the hand identifiers declared in the document header (see section «PHDH»).

@agent categorizes the cause of the damage, if it can be identified.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Sample values include: **rubbing** damage results from rubbing of the leaf edges

mildew damage results from mildew on the leaf surface

smoke damage results from smoke

@degree Signifies the degree of damage according to a convenient scale. The <damage> tag with the **degree** attribute should only be used where the text may be read with some confidence; text supplied from other sources should be tagged as <supplied>.

Status Optional

Datatype □

Values a coded representation of the degree of damage, either as a number between 0 (undamaged) and 1 (very extensively damaged), or as one of the codes **high**, **medium**, **low**.

Note The <damage> tag with the **degree** attribute should only be used where the text may be read with confidence despite the damage. It is appropriate where it is desired to record the fact of damage, though this has not affected the readability of the text (as may be the case with weathered inscriptional materials). Where the damage has rendered the text more or less illegible either the <unclear> tag (for partial illegibility) or the <gap> tag (for complete illegibility, with no text supplied) should be used, with the information concerning the damage given in the attribute values of these tags. See section «PHCOMB» for discussion of the use of these tags in particular circumstances.

@group assigns an arbitrary number to each stretch of damage regarded as forming part of the same physical phenomenon.

Status Mandatory when applicable

Datatype `xsd:nonNegativeInteger`

att.dateable provides attributes for normalization of elements that contain dates, times, or dateable events.

Module `tei`

Members «application» «birth» «change» «date» «time»

Attributes «att.dateable.w3c» (@*period*, @*when*, @*notBefore*, @*notAfter*, @*from*, @*to*)
«att.dateable.iso» (@*when-iso*, @*notBefore-iso*, @*notAfter-iso*, @*from-iso*, @*to-iso*)

Note This ‘superclass’ provides attributes that can be used to provide normalized values of temporal information. By default, the attributes from the `att.dateable.w3c` class are provided. If the module for names & dates is loaded, this class also provides attributes from the `att.dateable.iso` class. In general, the possible values of attributes restricted to the W3C datatypes form a subset of those values available via the ISO 8601 standard. However, the greater expressiveness of the ISO datatypes may not be needed, and there exists much greater software support for the W3C datatypes.

att.dateable.iso provides attributes for normalization of elements that contain dateable events using the ISO 8601 standard.

Module `namesdates`

Members «att.dataable» [«application» «birth» «change» «date» «time»]

Attributes In addition to global attributes

@when-iso supplies the value of a date or time in a standard form.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
| xsd:gYear
| xsd:gMonth
| xsd:gDay
| xsd:gYearMonth
| xsd:gMonthDay
| xsd:time
| xsd:dateTime
| token { pattern = "[0-9.,DHMPRSTWYZ/:\-]+" }
```

Values Any string representing a valid date, time, or one of a variety of combinations.

The following are examples of ISO date, time, and date & time formats that are *not* valid W3C format normalizations.

```
<date
  when-iso="1996-09-24T07:25+00"
xmlns:ns159="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Sept. 24th, 1996 at 3:25 in the
morning</date>
<date
  when-iso="1996-09-24T03:25-04">Sept. 24th, 1996 at 3:25 in the
morning</date>
<time
  when-iso="1999-01-04T20:42-05">4 Jan 1999 at 8:42 pm</time>
<time
  when-iso="1999-W01-1T20,70-05">4 Jan 1999 at 8:42 pm</time>
<date
  when-iso="2006-05-18T10:03">a few minutes after ten in the morning on
Thu 18 May</date>
<time
  when-iso="03:00">3 A.M.</time>
<time
  when-iso="14">around two</time>
<time
  when-iso="15,5">half past three</time>
```

All of the examples of the **when** attribute in the `att.dataable.w3c` class are also valid with respect to this attribute.

```
He likes to be punctual. I said <q
xmlns:ns159="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <time
    when-iso="12">around noon</time>
</q>, and he showed up at <time
  when-iso="12:00:00">12 O'clock</time> on the dot.
```

The second occurrence of `<time>` could have been encoded with the **when** attribute, as `12:00:00` is a valid time with respect to the *W3C XML Schema Part 2: Datatypes* specification. The first occurrence could not.

Note The value of the **when-iso** attribute should be the normalized representation of the date, time, or combined date & time intended, in any of the standard formats specified by ISO 8601, using the Gregorian calendar.

@notBefore-iso specifies the earliest possible date for the event in standard form, e.g.

yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
|  token { pattern = "[0-9.,DHMPRSTWYZ/:\-]+" }
```

Values A normalized form of temporal expression conforming ISO 8601.

@notAfter-iso specifies the latest possible date for the event in standard form, e.g.

yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
|  token { pattern = "[0-9.,DHMPRSTWYZ/:\-]+" }
```

Values A normalized form of temporal expression conforming ISO 8601.

@from-iso indicates the starting point of the period in standard form.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
|  token { pattern = "[0-9.,DHMPRSTWYZ/:\-]+" }
```

Values A normalized form of temporal expression conforming ISO 8601.

@to-iso indicates the ending point of the period in standard form.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
```

```
| xsd:dateTime
| token { pattern = "[0-9.,DHMPRSTWYZ/:\+\\-]+" }
```

Values A normalized form of temporal expression conforming ISO 8601.

Note If both **when-iso** and **dur-iso** are specified, the values should be interpreted as indicating a span of time by its starting time (or date) and duration. That is,

```
<date when-iso="2007-06-01" dur-iso="P8D"
xmlns:ns159="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
```

indicates the same time period as

```
<date when-iso="2007-06-01/P8D"
xmlns:ns159="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
```

In providing a ‘regularized’ form, no claim is made that the form in the source text is incorrect; the regularized form is simply that chosen as the main form for purposes of unifying variant forms under a single heading.

att.datable.w3c provides attributes for normalization of elements that contain datable events using the W3C datatypes.

Module tei

Members «att.datable» [«application» «birth» «change» «date» «time»]

Attributes In addition to global attributes

@period supplies a pointer to some location defining a named period of time within which the datable item is understood to have occurred.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

@when supplies the value of the date or time in a standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
| xsd:gYear
| xsd:gMonth
| xsd:gDay
| xsd:gYearMonth
| xsd:gMonthDay
| xsd:time
| xsd:dateTime
```

Values A normalized form of temporal expression conforming to the W3C

XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition.

Examples of W3C date, time, and date & time formats.

```
<date
  when="1945-10-24"   xmlns:ns161="http://www.tei-c.org/ns/1.0">24 Oct
45</date>
<date
  when="1996-09-24T07:25:00Z">September 24th, 1996 at 3:25 in the
morning</date>
<time
  when="1999-01-04T20:42:00-05:00">Jan 4 1999 at 8 pm</time>
<time
  when="14:12:38">fourteen twelve and 38 seconds</time>
<date
```

```

    when="1962-10">October of 1962</date>
<date
  when="-06-12">June 12th</date>
<date
  when="--01">the first of the month</date>
<date
  when="-08">August</date>
<date
  when="2006">MMVI</date>
<date
  when="0056">AD 56</date>
<date
  when="-0056">56 BC</date>

```

This list begins in the year 1632, more precisely on Trinity Sunday, i.e. the Sunday after Pentecost, in that year the `<date` calendar="Julian" when="1632-06-06" xmlns:ns161="http://www.tei-c.org/ns/1.0">27th of May (old style)</date>.

```

<opener xmlns:ns161="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <dateline>
    <placeName>Dorchester, Village,</placeName>
    <date
      when="1828-03-02">March 2d. 1828.</date>
  </dateline>
  <salute>To
    Mrs. Cornell,</salute> Sunday <time
      when="12:00:00">noon.</time>
</opener>

```

Note The value of the **when** attribute should be the normalized representation of the date, time, or combined date & time intended, in any of the standard formats specified by *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*, using the Gregorian calendar. The most commonly-encountered format for the date part of the **when** attribute is yyyy-mm-dd, but yyyy, -mm, --dd, yyyy-mm, or -mm-dd may also be used. For the time part, the form hh:mm:ss is used. Note that this format does not currently permit use of the value **0000** to represent the year 1 BCE; instead the value **-0001** should be used.

@notBefore specifies the earliest possible date for the event in standard form, e.g.

yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

xsd:date
xsd:gYear
xsd:gMonth
xsd:gDay
xsd:gYearMonth
xsd:gMonthDay
xsd:time
xsd:dateTime

Values A normalized form of temporal expression conforming to the W3C *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*.

@notAfter specifies the latest possible date for the event in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
```

Values A normalized form of temporal expression conforming to the W3C *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*.

@from indicates the starting point of the period in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
```

Values A normalized form of temporal expression conforming to the W3C *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*.

@to indicates the ending point of the period in standard form, e.g. yyyy-mm-dd.

Status Optional

Datatype

```
xsd:date
|  xsd:gYear
|  xsd:gMonth
|  xsd:gDay
|  xsd:gYearMonth
|  xsd:gMonthDay
|  xsd:time
|  xsd:dateTime
```

Values A normalized form of temporal expression conforming to the W3C *XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition*.

att.declarable provides attributes for those elements in the TEI Header which may be independently selected by means of the special purpose **decls** attribute.

Module tei

Members «availability» «bibl» «biblStruct» «langUsage» «listBibl» «particDesc» «projectDesc» «samplingDecl» «sourceDesc» «textClass» «textDesc»

Attributes In addition to global attributes

@default indicates whether or not this element is selected by default when its parent is selected.

Status Mandatory when applicable

Datatype `xsd:boolean`

Legal values are: **true** This element is selected if its parent is selected

false This element can only be selected explicitly, unless it is the only one of its kind, in which case it is selected if its parent is selected.

[Default]

Note The rules governing the association of declarable elements with individual parts of a TEI text are fully defined in chapter «CCAS». Only one element of a particular type may have a **default** attribute with a value of **true**.

att.declaring provides attributes for elements which may be independently associated with a particular declarable element within the header, thus overriding the inherited default for that element.

Module `tei`

Members «ab» «back» «body» «div» «div1» «div2» «div3» «div4» «div5» «div6» «div7» «facsimile» «floatingText» «front» «gloss» «graphic» «group» «lg» «p» «ptr» «ref» «surface» «term» «text»

Attributes In addition to global attributes

@decls identifies one or more *declarable elements* within the header, which are understood to apply to the element bearing this attribute and its content.

Status Mandatory when applicable

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values must identify a set of declarable elements of different types.

Note The rules governing the association of declarable elements with individual parts of a TEI text are fully defined in chapter «CCAS».

att.dimensions provides attributes for describing the size of physical objects.

Module `tei`

Members «att.damaged» [«damage» «damageSpan»] «att.editLike» [«att.transcriptional» [«add» «addSpan» «del» «delSpan» «restore» «subst»] «am» «birth» «corr» «date» «ex» «expand» «gap» «person» «reg» «supplied» «surplus» «time» «unclear»] «space»

Attributes «att.ranging» (@atLeast, @atMost, @min, @max)

@unit names the unit used for the measurement

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Suggested values include: **cm** (centimetres)

mm (millimetres)

in (inches)

lines lines of text

chars (characters) characters of text

@quantity specifies the length in the units specified

Status Optional

Datatype

`xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal`

@extent indicates the size of the object concerned using a project-specific vocabulary combining quantity and units in a single string of words.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences

of `token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }`
separated by whitespace

Values any measurement phrase, e.g. *25 letters, 2 × 3 inches*.

```
<gap
  extent="5 words"    xmlns:ns166="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<height
  extent="half the page"/>
```

@precision characterizes the precision of the values specified by the other attributes.

Status Optional

Datatype `"high" | "medium" | "low" | "unknown"`

@scope where the measurement summarizes more than one observation, specifies the applicability of this measurement.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Sample values include: **all** measurement applies to all instances.

most measurement applies to most of the instances inspected.

range measurement applies to only the specified range of instances.

att.divLike provides attributes common to all elements which behave in the same way as divisions.

Module `tei`

Members `<div> <div1> <div2> <div3> <div4> <div5> <div6> <div7> <lg>`

Attributes In addition to global attributes

@org (organization) specifies how the content of the division is organized.

Status Optional

Legal values are: **composite** composite content: i.e. no claim is made about the sequence in which the immediate contents of this division are to be processed, or their inter-relationships.

uniform uniform content: i.e. the immediate contents of this element are regarded as forming a logical unit, to be processed in sequence.

[Default]

@sample indicates whether this division is a sample of the original source and if so, from which part.

Status Optional

Legal values are: **initial** division lacks material present at end in source.

medial division lacks material at start and end.

final division lacks material at start.

unknown position of sampled material within original unknown.

complete division is not a sample. [Default]

@part specifies whether or not the division is fragmented by some other structural element, for example a speech which is divided between two or more verse stanzas.

Status Mandatory when applicable

Legal values are: **Y** (yes) the division is incomplete in some respect

N (no) either the division is complete, or no claim is made as to its completeness. [Default]

I (initial) the initial part of an incomplete division

M (medial) a medial part of an incomplete division

F (final) the final part of an incomplete division

Note The values **I**, **M**, or **F** should be used only where it is clear how the division is to be reconstituted.

att.editLike provides attributes describing the nature of a encoded scholarly intervention or interpretation of any kind.

Module tei

Members «att.transcriptional» [«add» «addSpan» «del» «delSpan» «restore» «subst»] «am» «birth» «corr» «date» «ex» «expan» «gap» «person» «reg» «supplied» «surplus» «time» «unclear»

Attributes «att.dimensions» (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) («att.ranging» (@atLeast, @atMost, @min, @max)) «att.responsibility» (@cert, @resp)

@evidence indicates the nature of the evidence supporting the reliability or accuracy of the intervention or interpretation.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Suggested values include: **internal** there is internal evidence to support the intervention.

external there is external evidence to support the intervention.

conjecture the intervention or interpretation has been made by the editor, cataloguer, or scholar on the basis of their expertise.

@source contains a list of one or more pointers indicating the sources which support the given reading.

Status Mandatory when applicable

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values A space-delimited series of sigla; each sigil should correspond to a witness or witness group and occur as the value of the **xml:id** attribute on a <witness> or <msDesc> element elsewhere in the document.

Note The members of this attribute class are typically used to represent any kind of editorial intervention in a text, for example a correction or interpretation, or to date or localize manuscripts etc.

att.global provides attributes common to all elements in the TEI encoding scheme.

Module tei

Members

Attributes «att.global.linking» (@corresp, @synch, @sameAs, @copyOf, @next, @prev, @exclude, @select) «att.global.analytic» (@ana) «att.global.facs» (@facs)

@xml:id (identifier) provides a unique identifier for the element bearing the attribute.

Status Optional

Datatype `xsd:ID`

Values any valid XML identifier.

- Note* The **xml:id** attribute may be used to specify a canonical reference for an element; see section «CORS».
- @n** (number) gives a number (or other label) for an element, which is not necessarily unique within the document.
Status Optional
Datatype 1–∞ occurrences
of `token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }`
separated by whitespace
Values the value may contain only letters, digits, punctuation characters, or symbols: it may not contain whitespace or word separating characters. It need not be restricted to numbers.
Note The **n** attribute may be used to specify the numbering of chapters, sections, list items, etc.; it may also be used in the specification of a standard reference system for the text.
- @xml:lang** (language) indicates the language of the element content using a ‘tag’ generated according to BCP 47
Status Optional
Datatype `xsd:language`
Values The value must conform to BCP 47. If the value is a private use code (i.e., starts with x- or contains -x-) it should, and if not it may, match the value of an **ident** attribute of a <language> element supplied in the TEI Header of the current document.
Note If no value is specified for **xml:lang**, the **xml:lang** value for the immediately enclosing element is inherited; for this reason, a value should always be specified on the outermost element (<TEI>).
- @rend** (rendition) indicates how the element in question was rendered or presented in the source text.
Status Optional
Datatype 1–∞ occurrences
of `token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }`
separated by whitespace
Values may contain any number of tokens, each of which may contain letters, punctuation marks, or symbols, but not word-separating characters.

```
<head
  rend="align(center) case(allcaps) "
xmlns:ns173="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <lb/>To The <lb/>Duchesse <lb/>of <lb/>Newcastle,
<lb/>On Her <lb/>
  <hi
    rend="case(mixed) ">New Blazing-World</hi>.
</head>
```

- Note* These Guidelines make no binding recommendations for the values of the **rend** attribute; the characteristics of visual presentation vary too much from text to text and the decision to record or ignore individual characteristics varies too much from project to project. Some potentially useful conventions are noted from time to time at appropriate points in the Guidelines.
- @rendition** points to a description of the rendering or presentation used for this element in the source text.
Status Optional

4 ATTRIBUTE CLASSES

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

```
<head
  rendition="#ac #sc"  xmlns:ns173="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <lb/>To The <lb/>Duchesse <lb/>of <lb/>Newcastle, <lb/>On Her
<lb/>
  <hi
    rendition="#no">New Blazing-World</hi>.
</head>
<!-- elsewhere... -->
<rendition
  xml:id="sc"
  scheme="css">font-variant:  small-caps</rendition>
<rendition
  xml:id="no"
  scheme="css">font-variant:  normal</rendition>
<rendition
  xml:id="ac"
  scheme="css">text-align:  center</rendition>
```

Note The **rendition** attribute is used in a very similar way to the **class** attribute defined for XHTML but with the important distinction that its function is to describe the appearance of the source text, not necessarily to determine how that text should be presented on screen or paper. Where both **rendition** and **rend** are supplied, the latter is understood to override or complement the former. Each URI provided should indicate a `<rendition>` element defining the intended rendition in terms of some appropriate style language, as indicated by the **scheme** attribute.

@xml:base provides a base URI reference with which applications can resolve relative URI references into absolute URI references.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values any syntactically valid URI reference.

```
<div
  type="bibl"  xmlns:ns173="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <head>Bibliography</head>
  <listBibl
    xml:base="http://www.lib.ucdavis.edu/BWRP/Works/">
    <bibl
      n="1">
      <author>
        <name>Landon, Letitia Elizabeth</name>
      </author>
      <ref
        target="LandLVowOf.sgm">
        <title>The Vow of the Peacock</title>
      </ref>
    </bibl>
    <bibl
      n="2">
      <author>
        <name>Compton, Margaret Clephane</name>
      </author>
      <ref
        target="NortMIrene.sgm">
```

```

<title>Irene, a Poem in Six Cantos</title>
</ref>
</bibl>
<bibl
  n="3">
  <author>
    <name>Taylor, Jane</name>
  </author>
  <ref
    target="TaylJEssay.sgm">
    <title>Essays in Rhyme on Morals and Manners</title>
  </ref>
</bibl>
</listBibl>
</div>

```

@xml:space signals an intention about how white space should be managed by applications.

Status Optional

Legal values are: **default** the processor should treat white space according to the default XML white space handling rules

preserve the processor should preserve unchanged any and all white space in the source

Note The XML specification provides further guidance on the use of this attribute.

Note The global attributes described here are made part of the attribute definition list declaration of each element by including a reference to the pattern `att.global.attributes` in each such declaration.

att.global.analytic provides additional global attributes for associating specific analyses or interpretations with appropriate portions of a text.

Module analysis

Members «att.global»

Attributes In addition to global attributes

@ana (analysis) indicates one or more elements containing interpretations of the element on which the **ana** attribute appears.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more valid identifiers of one or more interpretive elements (usually `<fs>` or `<interp>`), separated by white space.

Note When multiple values are given, they may reflect either multiple divergent interpretations of an ambiguous text, or multiple mutually consistent interpretations of the same passage in different contexts.

att.global.facs groups elements corresponding with all or part of an image, because they contain an alternative representation of it, typically but not necessarily a transcription of it.

Module transcr

Members «att.global»

Attributes In addition to global attributes

@fac (facsimile) points to all or part of an image which corresponds with the content of the element.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

att.global.linking defines a set of attributes for hypertext and other linking, which are enabled for all elements when the additional tag set for linking is selected.

Module linking

Members «att.global»

Attributes In addition to global attributes

@corresp (corresponds) points to elements that correspond to the current element in some way.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

@synch (synchronous) points to elements that are synchronous with the current element.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

@sameAs points to an element that is the same as the current element.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values a URI.

@copyOf points to an element of which the current element is a copy.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values a URI.

Note Any content of the current element should be ignored. Its true content is that of the element being pointed at.

@next points to the next element of a virtual aggregate of which the current element is part.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values a URI.

@prev (previous) points to the previous element of a virtual aggregate of which the current element is part.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values a URI.

@exclude points to elements that are in exclusive alternation with the current element.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

@select selects one or more alternants; if one alternant is selected, the ambiguity or uncertainty is marked as resolved. If more than one alternant is selected, the degree of ambiguity or uncertainty is marked as reduced by the number of alternants not selected.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values one or more URIs, separated by whitespace.

Note This attribute should be placed on an element which is superordinate to all of the alternants from which the selection is being made.

att.handFeatures provides attributes describing aspects of the hand in which a manuscript is written.

Module `tei`

Members `«handShift»`

Attributes In addition to global attributes

@scribe gives a standard name or other identifier for the scribe believed to be responsible for this hand.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

@script characterizes the particular script or writing style used by this hand, for example *secretary*, *copperplate*, *Chancery*, *Italian*, etc.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:Name` separated by whitespace

@medium describes the tint or type of ink, e.g. *brown*, or other writing medium, e.g.

pencil

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

@scope specifies how widely this hand is used in the manuscript.

Status Optional

Legal values are: **sole** only this hand is used throughout the manuscript

major this hand is used through most of the manuscript

minor this hand is used occasionally in the manuscript

att.internetMedia provides attributes for specifying the type of a computer resource using a standard taxonomy.

Module `tei`

Members `«binaryObject» «graphic»`

Attributes In addition to global attributes

@mimeType (MIME media type) specifies the applicable multimedia internet mail extension (MIME) media type

Status Mandatory when applicable

Datatype

`token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }`

Values The value should be a valid MIME media type

Note This attribute class provides attributes for describing a computer resource, typically available over the internet, according to standard taxonomies. At present only a single taxonomy is supported, the Multipurpose Internet Mail Extensions Media Type system. This system of typology of media types is defined by the Internet Engineering Task Force in RFC 2046. The list of types is maintained by the Internet Assigned Numbers Authority.

att.interpLike provides attributes for elements which represent a formal analysis or interpretation.

Module tei

Members «span» «spanGrp»

Attributes «att.responsibility» (@cert, @resp)

@type indicates what kind of phenomenon is being noted in the passage.

Status Recommended

Datatype `xsd:Name`

Sample values include: **image** identifies an image in the passage.

character identifies a character associated with the passage.

theme identifies a theme in the passage.

allusion identifies an allusion to another text.

@inst (instances) points to instances of the analysis or interpretation represented by the current element.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values One or more valid identifiers, separated by whitespace.

Note The current element should be an analytic one. The element pointed at should be a textual one.

att.lexicographic defines a set of global attributes available on elements in the base tag set for dictionaries.

Module dictionaries

Members «lang»

Attributes In addition to global attributes

@expand gives an expanded form of information presented more concisely in the dictionary

Status Optional

Datatype `text`

Values any string of characters

```
<gramGrp xmlns:ns181="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <pos>n</pos>
</gramGrp>
```

@norm (normalized) gives a normalized form of information given by the source text in a non-normalized form

Status Optional

Datatype `text`

Values any string of characters

```
<gramGrp xmlns:ns181="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <pos
```

```
norm="noun">n</pos>
</gramGrp>
```

@split gives the list of split values for a merged form

Status Optional

Datatype `text`

Values any string of characters

@value gives a value which lacks any realization in the printed source text.

Status Optional

Datatype `text`

Values any string of characters

@orig (original) gives the original string or is the empty string when the element does not appear in the source text.

Status Optional

Datatype `text`

Values any string of characters

@location provides a reference to an `<anchor>` element elsewhere in the document indicating the original location of this component.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values a valid identifier for an `<anchor>` element elsewhere in the current document.

@mergedIn gives a reference to another element, where the original appears as a merged form.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values any valid identifier.

@opt (optional) indicates whether the element is optional or not

Status Optional

Datatype `xsd:boolean`

att.measurement provides attributes to represent a regularized or normalized measurement.

Module `tei`

Members `<<measure>>` `<<measureGrp>>`

Attributes In addition to global attributes

@unit indicates the units used for the measurement, usually using the standard symbol for the desired units.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Suggested values include: **m** (metre) SI base unit of length

kg (kilogram) SI base unit of mass

s (second) SI base unit of time

Hz (hertz) SI unit of frequency

Pa (pascal) SI unit of pressure or stress

Ω (ohm) SI unit of electric resistance

L (litre) 1 dm^3

t (tonne) 10^3 kg
ha (hectare) 1 hm^2
Å (ångström) 10^{-10} m
mL (millilitre)
cm (centimetre)
dB (decibel) see remarks, below
kbit (kilobit) 10^3 or 1000 bits
Kibit (kibibit) 2^{10} or 1024 bits
kB (kilobyte) 10^3 or 1000 bytes
KiB (kibibyte) 2^{10} or 1024 bytes
MB (megabyte) 10^6 or 1 000 000 bytes
MiB (mebibyte) 2^{20} or 1 048 576 bytes

Note If the measurement being represented is not expressed in a particular unit, but rather is a number of discrete items, the unit **count** should be used, or the **unit** attribute may be left unspecified. Wherever appropriate, a recognised SI unit name should be used (see further <http://www.bipm.org/en/si/>; <http://physics.nist.gov/cuu/Units/>). The list above is indicative rather than exhaustive.

@quantity specifies the number of the specified units that comprise the measurement

Status Optional

Datatype

```
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
```

@commodity indicates the substance that is being measured

Status Optional

Datatype 1-∞ occurrences

```
of token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }  
separated by whitespace
```

Note In general, when the commodity is made of discrete entities, the plural form should be used, even when the measurement is of only one of them.

Note This attribute class provides a triplet of attributes that may be used either to regularize the values of the measurement being encoded, or to normalize them with respect to a standard measurement system.

```
<!-- regularization:--><l xmlns:ns182="http://www.tei-c.org/ns/1.0">So  
weren't you gonna buy <measure quantity="0.5" unit="gal" commodity="ice  
cream">half a gallon</measure>, baby</l>  
<!-- normalization: ->  
<l>So won't you go and buy  
<measure quantity="1.893" unit="L" commodity="ice cream">half a  
gallon</measure>,  
baby?</l>
```

Note The unit should normally be named using the standard abbreviation for an SI unit (see further <http://www.bipm.org/en/si/>; <http://physics.nist.gov/cuu/Units/>). However, encoders may also specify measurements using informally defined units such as **lines** or **characters**.

att.naming provides attributes common to elements which refer to named persons, places, organizations etc.

Module tei

Members «author» «birth» «editor» «name» «pubPlace» «rs»

Attributes «att.canonical» (@key, @ref)

@role may be used to specify further information about the entity referenced by this name, for example the occupation of a person, or the status of a place.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

@nymRef (reference to the canonical name) provides a means of locating the canonical form (*nym*) of the names associated with the object named by the element bearing it.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values One or more valid identifiers, separated by whitespace.

Note The value must point directly to one or more XML elements by means of one or more URIs, separated by whitespace. If more than one is supplied, the implication is that the name is associated with several distinct canonical names.

att.placement provides attributes for describing where on the source page or object a textual element appears.

Module tei

Members «add» «addSpan» «figure» «fw» «note»

Attributes In addition to global attributes

@place *Status* Recommended

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:Name` separated by whitespace

Suggested values include: **below** below the line

bottom at the foot of the page

margin in the margin (left, right, or both)

top at the top of the page

opposite on the opposite, i.e. facing, page

overleaf on the other side of the leaf

above above the line

end at the end of e.g. chapter or volume.

inline within the body of the text.

inspace in a predefined space, for example left by an earlier scribe.

```
<add
  place="margin"   xmlns:ns184="http://www.tei-c.org/ns/1.0">[An addition
written in the margin]</add>
```

```
<add
  place="bottom opposite">[An addition written at the
foot of the current page and also on the facing page]</add>
```

```
<note
  place="bottom"   xmlns:ns184="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Ibid,
p.7</note>
```

att.pointing defines a set of attributes used by all elements which point to other elements by means of one or more URI references.

Module linking

Members «att.pointing.group» [«linkGrp»] «link» «ptr» «ref»

Attributes In addition to global attributes

@type categorizes the pointer in some respect, using any convenient set of categories.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Values The type should indicate the intended function of the pointer, or the rhetorical relationship between its source and target.

@evaluate specifies the intended meaning when the target of a pointer is itself a pointer.

Status Optional

Legal values are: **all** if the element pointed to is itself a pointer, then the target of that pointer will be taken, and so on, until an element is found which is not a pointer.

one if the element pointed to is itself a pointer, then its target (whether a pointer or not) is taken as the target of this pointer.

none no further evaluation of targets is carried out beyond that needed to find the element specified in the pointer's target.

Note If no value is given, the application program is responsible for deciding (possibly on the basis of user input) how far to trace a chain of pointers.

att.pointing.group defines a set of attributes common to all elements which enclose groups of pointer elements.

Module linking

Members «linkGrp»

Attributes «att.pointing» (@type, @evaluate)

@domains optionally specifies the identifiers of the elements within which all elements indicated by the contents of this element lie.

Status Optional

Datatype 2–∞ occurrences of `xsd:Name` separated by whitespace

Values a list of at least two generic identifier names, separated by whitespace.

Note If this attribute is supplied every element specified as a target must be contained within the element or elements named by it. An application may choose whether or not to report failures to satisfy this constraint as errors, but may not access an element of the right identifier but in the wrong context. If this attribute is not supplied, then target elements may appear anywhere within the target document.

@targetFunc (target function) describes the function of each of the values of the **targets** attribute of the enclosed <link>, <join>, or <alt> tags.

Status Optional

Datatype 2–∞ occurrences

of `token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }` separated by whitespace

Values a list of at least two valid names, separated by whitespace.

Note The number of separate values must match the number of values in the **targets** attribute in the enclosed <link>, <join>, or <alt> tags (an intermediate <ptr> element may be needed to accomplish this). It should also match the number of values in the **domains** attribute, of the current element, if one has been specified.

att.ranging provides attributes for describing numerical ranges.

Module tei

Members «att.dimensions» [«att.damaged» [«damage» «damageSpan»] «att.editLike» [«att.transcriptional» [«add» «addSpan» «del» «delSpan» «restore» «subst»] «am» «birth» «corr» «date» «ex» «expan» «gap» «person» «reg» «supplied» «surplus» «time» «unclear»] «space»] «num»

Attributes In addition to global attributes

@atLeast gives a minimum estimated value for the approximate measurement.

Status Optional

Datatype

```
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
```

@atMost gives a maximum estimated value for the approximate measurement.

Status Optional

Datatype

```
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
```

@min where the measurement summarizes more than one observation or a range, supplies the minimum value observed.

Status Optional

Datatype

```
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
```

@max where the measurement summarizes more than one observation or a range, supplies the maximum value observed.

Status Optional

Datatype

```
xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
```

att.responsibility provides attributes indicating who is responsible for something asserted by the markup and the degree of certainty associated with it.

Module tei

Members «att.editLike» [«att.transcriptional» [«add» «addSpan» «del» «delSpan» «restore» «subst»] «am» «birth» «corr» «date» «ex» «expan» «gap» «person» «reg» «supplied» «surplus» «time» «unclear»] «att.interpLike» [«span» «spanGrp»] «handShift» «note»

Attributes In addition to global attributes

@cert (certainty) signifies the degree of certainty associated with the intervention or interpretation.

Status Optional

Datatype "high" | "medium" | "low" | "unknown"

@resp (responsible party) indicates the agency responsible for the intervention or interpretation, for example an editor or transcriber.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values A pointer to an element in the document header that is associated with a person asserted as responsible for some aspect of the text's creation, transcription, editing, or encoding.

att.scoping provides attributes for selecting particular elements within a document by means of XPath.

Module tei

Members «certainty» «precision» «respons»

Attributes In addition to global attributes

@target points at one or several elements or sets of elements by means of one or more data pointers, using the URI syntax.

Status Mandatory when applicable

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values a series of one or more identifiers (URIs), separated by whitespace

```
Elizabeth went
to <persName
  xml:id="ESSEX"
xmlns:ns198="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Essex</persName>
<certainty
  target="#ESSEX"
  locus="name"
  degree="0.6"/>
```

Note If more than one identifier is given, the implication is that all elements (or nodesets) are intended. The **match** attribute may also be used as a means of identifying groups of elements.

@match supplies an arbitrary XPath expression identifying a set of nodes, selected within the context identified by the **target** attribute if this is supplied, or within the context of the element bearing this attribute if it is not.

Status Mandatory when applicable

Datatype `text`

Values Any XPath expression using the syntax defined in «XSLT2».

```
Elizabeth went to <persName xmlns:ns198="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <certainty
    locus="name"
    degree="0.6"/>Essex
</persName>
```

Note The expression of certainty applies to the nodeset identified by the value of the **target** attribute, possibly modified additionally by the value of the **match** attribute. If neither attribute is present, the expression of certainty applies to the context of the `<certainty>` element itself, i.e. its parent element. Note that the value of the **target** attribute may include an XPointer expression including an XPath expression (see «SATS»).

att.segLike provides attributes for elements used for arbitrary segmentation.

Module tei

Members «c» «pc» «s» «seg» «w»

Attributes In addition to global attributes

@function characterizes the function of the segment.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Values For a <cl>, may take values such as coordinate, subject, adverbial etc.

For a <phr>, such values as subject, predicate etc. may be more appropriate.

@part specifies whether or not the segment is fragmented by some other structural element, for example a clause which is divided between two or more sentences.

Status Mandatory when applicable

Legal values are: **Y** (yes) the segment is incomplete in some respect

N (no) either the segment is complete, or no claim is made as to its completeness [Default]

I (initial) the initial part of an incomplete segment

M (medial) a medial part of an incomplete segment

F (final) the final part of an incomplete segment

Note The values **I**, **M**, or **F** should be used only where it is clear how the division is to be reconstituted.

att.sourced provides attributes identifying the source edition from which some encoded feature derives.

Module tei

Members «cb» «lb» «milestone» «pb»

Attributes In addition to global attributes

@ed (edition) supplies an arbitrary identifier for the source edition in which the associated feature (for example, a page, column, or line break) occurs at this point in the text.

Status Optional

Datatype 1–∞ occurrences of `xsd:anyURI` separated by whitespace

Values Any string of characters; usually a siglum conventionally used for the edition.

```
<1 xmlns:ns201="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Of Mans First
Disobedience,<1b ed="1674"/> and<1b ed="1667"/> the Fruit</1>
<1>Of that Forbidden Tree, whose<1b ed="1667 1674"/> mortal tast</1>
<1>Brought Death into the World,<1b ed="1667"/> and all<1b ed="1674"/> our
woe,</1>
```

Example

att.spanning provides attributes for elements which delimit a span of text by pointing mechanisms rather than by enclosing it.

Module tei

Members «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «index»

Attributes In addition to global attributes

@spanTo indicates the end of a span initiated by the element bearing this attribute.

Status Mandatory when applicable

Datatype `xsd:anyURI`

Values points to an element following this one in the current document.

Note The span is defined as running in document order from the start of the content of the pointing element (if any) to the end of the content of the element pointed to by the spanTo attribute (if any). If no value is supplied for the attribute, the assumption is that the span is coextensive with the pointing element.

att.tableDecoration provides attributes used to decorate rows or cells of a table.

Module `tei`

Members «cell» «row»

Attributes In addition to global attributes

@role indicates the kind of information held in this cell or in each cell of this row.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Suggested values include: **label** labelling or descriptive information only.

data data values. [Default]

Note When this attribute is specified on a row, its value is the default for all cells in this row. When specified on a cell, its value overrides any default specified by the **role** attribute of the parent <row> element.

@rows indicates the number of rows occupied by this cell or row.

Status Optional

Datatype `xsd:nonNegativeInteger`

Values A number; a value greater than one indicates that this cell (or row) spans several rows.

Note Where several cells span several rows, it may be more convenient to use nested tables.

@cols (columns) indicates the number of columns occupied by this cell or row.

Status Optional

Datatype `xsd:nonNegativeInteger`

Values A number; a value greater than one indicates that this cell or row spans several columns.

Note Where an initial cell spans an entire row, it may be better treated as a heading.

att.transcriptional provides attributes specific to elements encoding authorial or scribal intervention in a text when transcribing manuscript or similar sources.

Module `tei`

Members «add» «addSpan» «del» «delSpan» «restore» «subst»

Attributes «att.editLike» (@evidence, @source) («att.dimensions» (@unit, @quantity, @extent, @precision, @scope) («att.ranging» (@atLeast, @atMost, @min, @max))) («att.responsibility» (@cert, @resp))

@hand signifies the hand of the agent which made the intervention.

Status Optional

Datatype `xsd:anyURI`

Values must refer to a <handNote> element, typically declared in the document header (see section «PHDH»).

@status indicates the effect of the intervention, for example in the case of a deletion, strikeouts which include too much or too little text, or in the case of an addition, an insertion which duplicates some of the text already present.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Sample values include: **duplicate** all of the text indicated as an addition duplicates some text that is in the original, whether the duplication is word-for-word or less exact.

duplicate-partial part of the text indicated as an addition duplicates some text that is in the original

excessStart some text at the beginning of the deletion is marked as deleted even though it clearly should not be deleted.

excessEnd some text at the end of the deletion is marked as deleted even though it clearly should not be deleted.

shortStart some text at the beginning of the deletion is not marked as deleted even though it clearly should be.

shortEnd some text at the end of the deletion is not marked as deleted even though it clearly should be.

partial some text in the deletion is not marked as deleted even though it clearly should be.

unremarkable the deletion is not faulty. [Default]

Note Status information on each deletion is needed rather rarely except in critical editions from authorial manuscripts; status information on additions is even less common. Marking a deletion or addition as faulty is inescapably an interpretive act; the usual test applied in practice is the linguistic acceptability of the text with and without the letters or words in question.

@seq (sequence) assigns a sequence number related to the order in which the encoded features carrying this attribute are believed to have occurred.

Status Mandatory when applicable

Datatype `xsd:nonNegativeInteger`

att.translatable provides attributes used to indicate the status of a translatable portion of an ODD document.

Module tei

Members «desc» «gloss»

Attributes In addition to global attributes

@version specifies the version name or number of the source from which the translated version was derived

Status Optional

Datatype

`token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }`

Note The version may be a number, a letter, or a date

att.typed provides attributes which can be used to classify or subclassify elements in any way.

Module `tei`

Members `<ab>` `<add>` `<addSpan>` `<application>` `<bibl>` `<biblStruct>` `<c>` `<cb>` `<cit>` `<corr>`
`<damage>` `<damageSpan>` `<date>` `` `<delSpan>` `<div>` `<div1>` `<div2>` `<div3>` `<div4>`
`<div5>` `<div6>` `<div7>` `<floatingText>` `<gloss>` `<head>` `<lb>` `<lg>` `<listBibl>` `<measureGrp>`
`<milestone>` `<name>` `<pb>` `<pc>` `<quote>` `<reg>` `<relatedItem>` `<restore>` `<s>` `<seg>` `<term>`
`<text>` `<time>` `<w>`

Attributes In addition to global attributes

@type characterizes the element in some sense, using any convenient classification scheme or typology.

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

@subtype provides a sub-categorization of the element, if needed

Status Optional

Datatype `xsd:Name`

Note The **subtype** attribute may be used to provide any sub-classification for the element, additional to that provided by its **type** attribute.

Note The typology used may be formally defined using the `<classification>` element of the `<encodingDesc>` within the associated TEI header, or as a list within one of the components of the `<encodingDesc>` element, or informally as descriptive prose within the `<encodingDesc>` element.

5 Elements

<TEI> (TEI document) contains a single TEI-conformant document, comprising a TEI header and a text, either in isolation or as part of a `<teiCorpus>` element.

Module `textstructure`

Used by `<teiCorpus>`

May contain

header: `<teiHeader>`

textstructure: `<text>`

transcr: `<facsimile>`

Declaration

```
element TEI
{
  att.global.attributes,
  attribute version { xsd:decimal }?,
  ( teiHeader, ( ( model.resourceLike+, text? ) | text ) )
}
```

```
<ns xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"
prefix="tei" uri="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<ns xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"
prefix="rng" uri="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"/>
```



```

Example <TEI xmlns:ns207="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
    <fileDesc>
      <titleStmt>
        <title>The shortest TEI Document Imaginable</title>
      </titleStmt>
      <publicationStmt>
        <p>First published as part of TEI P2.</p>
      </publicationStmt>
      <sourceDesc>
        <p>No source: this is an original work.</p>
      </sourceDesc>
    </fileDesc>
  </teiHeader>
  <text>
    <body>
      <p>This is about the shortest TEI document imaginable.</p>
    </body>
  </text>
</TEI>

```

Note This element is required.

<ab> (anonymous block) contains any arbitrary component-level unit of text, acting as an anonymous container for phrase or inter level elements analogous to, but without the semantic baggage of, a paragraph.

Module linking

Used by «availability» «projectDesc» «samplingDecl» «model.pLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element ab
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  attribute part { "Y" | "N" | "I" | "M" | "F" }?,
  macro.paraContent}

```

```

Example <div type="book" n="Genesis"
xmlns:ns209="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <div type="chapter" n="1">
    <ab>In the beginning God created the heaven and the earth.</ab>
    <ab>And the earth was without form, and void; and darkness was upon the
face of the deep. And the spirit of God moved upon the face of the
waters.</ab>
    <ab>And God said, Let there be light: and there was light.</ab>
  <!-- ...-->
  </div>
</div>

```

Note The <ab> element may be used at the encoder's discretion to mark any component-level elements in a text for which no other more specific appropriate markup is defined.

<abbr> (abbreviation) contains an abbreviation of any sort.

Module core

Used by «model.pPart.editorial» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element abbr
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  macro.phraseSeq}

```

```

Example <abbr xmlns:ns212="http://www.tei-c.org/ns/1.0">SPQR</abbr>

```

```

Example <choice xmlns:ns212="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <abbr>SPQR</abbr>
  <expan>senatus populusque romanorum</expan>
</choice>

```

Note The <abbr> tag is not required; if appropriate, the encoder may transcribe abbreviations in the source text silently, without tagging them. If abbreviations are not transcribed directly but *expanded* silently, then the TEI header should so indicate.

<add> (addition) contains letters, words, or phrases inserted in the text by an author, scribe, annotator, or corrector.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element add
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  att.placement.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example The story I am going to relate is true as to its main facts, and as to the consequences **<add** place="above" xmlns:ns214="http://www.tei-c.org/ns/1.0">of these facts</add> from which this tale takes its title.

Note The **<add>** element should not be used for additions made by editors or encoders. In these cases, either the **<corr>** or **<supplied>** element should be used.

<addSpan/> (added span of text) marks the beginning of a longer sequence of text added by an author, scribe, annotator or corrector (see also **<add>**).

Module transcr

Used by «model.global.edit»

May contain Empty element

Declaration

```

element addSpan
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  att.placement.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.spanning.attributes,
}

```

```

    empty
  }

```

```

<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">The spanTo=
attribute of <name xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" /> is required.</assert>
<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">L'attribut spanTo est
requis.</assert>

```

```

Example <handNote xml:id="HEOL" scribe="HelgiÓlafsson"
xmlns:ns216="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<!-- ... -->
<body>
  <div>
<!-- text here -->
  </div>
  <addSpan n="added gathering" hand="#HEOL" spanTo="#P025"/>
  <div>
<!-- text of first added poem here -->
  </div>
  <div>
<!-- text of second added poem here -->
  </div>
  <div>
<!-- text of third added poem here -->
  </div>
  <div>
<!-- text of fourth added poem here -->
  </div>
  <anchor xml:id="P025"/>
  <div>
<!-- more text here -->
  </div>
</body>

```

Note Both the beginning and the end of the added material must be marked; the beginning by the `<addSpan>` element itself, the end by the **spanTo** attribute.

<addrLine> (address line) contains one line of a postal address.

Module core

Used by «model.addrPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element addrLine { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

```
Example <address xmlns:ns218="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <addrLine>Computing Center, MC 135</addrLine>
  <addrLine>P.O. Box 6998</addrLine>
  <addrLine>Chicago, IL</addrLine>
  <addrLine>60680 USA</addrLine>
</address>
```

Note Addresses may be encoded either as a sequence of lines, or using any sequence of component elements from the model.addrPart class. Other non-postal forms of address, such as telephone numbers or email, should not be included within an <address> element directly but may be wrapped within an <addrLine> if they form part of the printed address in some source text.

<address> contains a postal address, for example of a publisher, an organization, or an individual.

Module core

Used by «model.addressLike» «model.publicationStmntPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «addrLine» «cb» «gap» «index» «lb» «milestone» «name» «note» «pb»
 «postBox» «postCode» «rs» «street»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element address
{
  att.global.attributes,
  ( model.global*, ( ( model.addrPart ), model.global* )+ )
}
```

```
Example <address xmlns:ns219="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <street>via Marsala 24</street>
  <postCode>40126</postCode>
  <name>Bologna</name>
  <name n="I">Italy</name>
</address>
```

```
Example <address xmlns:ns219="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <addrLine>Computing Center, MC 135</addrLine>
  <addrLine>P.O. Box 6998</addrLine>
  <addrLine>Chicago, IL 60680</addrLine>
  <addrLine>USA</addrLine>
</address>
```

Note This element should be used for postal addresses only. Within it, the generic element `<addrLine>` may be used as an alternative to any of the more specialized elements available from the `model.addrPart` class, such as `<street>`, `<postCode>` etc.

<am> (abbreviation marker) contains a sequence of letters or signs present in an abbreviation which are omitted or replaced in the expanded form of the abbreviation.

Module `transcr`

Used by `<model.pPart.editorial>` `<model.choicePart>`

May contain

core: `<add>` `<corr>` `` `<orig>` `<reg>` `<sic>` `<unclear>`

transcr: `<damage>` `<restore>` `<supplied>` `<surplus>`

Declaration

```
element am
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  ( text | model.gLike | model.pPart.transcriptional ) *
}
```

Example do you

```
<abbr xmlns:ns220="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Mr<am>.</am>
</abbr> Jones?
```

<analytic> (analytic level) contains bibliographic elements describing an item (e.g. an article or poem) published within a monograph or journal and not as an independent publication.

Module `core`

Used by `<biblStruct>`

May contain

core: `<author>` `<editor>` `<respStmt>` `<title>`

Declaration

```
element analytic
{
  att.global.attributes,
  ( author | editor | respStmt | title ) *
}
```

Example `<biblStruct xmlns:ns222="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`

```
<analytic>
  <author>Chesnutt, David</author>
  <title>Historical Editions in the States</title>
</analytic>
<monogr>
  <title level="j">Computers and the Humanities</title>
  <imprint>
    <biblScope>25.6</biblScope>
    <date when="1991-12">(December, 1991):</date>
    <biblScope>377-380</biblScope>
  </imprint>
```

```
</monogr>
</biblStruct>
```

Note May contain titles and statements of responsibility (author, editor, or other), in any order. The <analytic> element may only occur only within a <biblStruct>, where its use is mandatory for the description of an analytic level bibliographic item.

<appInfo> (application information) records information about an application which has edited the TEI file.

Module header

Used by «model.encodingDescPart»

May contain

header: «application»

Declaration

```
element appInfo { att.global.attributes, model.applicationLike+ }
```

Example

```
<appInfo xmlns:ns223="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <application version="1.24" ident="Xaira">
    <label>XAIRA Indexer</label>
    <ptr target="#P1"/>
  </application>
</appInfo>
```

<application> provides information about an application which has acted upon the document.

Module header

Used by «model.applicationLike»

May contain

core: «desc» «p» «ptr» «ref»

Declaration

```
element application
{
  attribute ident { xsd:Name },
  attribute version
  {
    token { pattern = "[\d]+[a-z]*[\d]*(\.[\d]+[a-z]*[\d]*){0,3}" }
  },
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.dateable.attributes,
  ( desc+, p*, ptr*, ref* )
}
```

Example

```
<appInfo xmlns:ns224="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <application version="1.5" ident="ImageMarkupTool1" notAfter="2006-06-01">
    <label>Image Markup Tool</label>
    <ptr target="#P1"/>
    <ptr target="#P2"/>
  </application>
</appInfo>
```

This example shows an `appInfo` element documenting the fact that version 1.5 of the Image Markup Tool1 application has an interest in two parts of a document which was last saved on June 6 2006. The parts concerned are accessible at the URLs given as target for the two `<ptr>` elements.

<argument> A formal list or prose description of the topics addressed by a subdivision of a text.

Module textstructure

Used by «opener» «model.divWrapper» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «gap» «head» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «milestone» «note» «p» «pb» «q» «quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element argument
{
  att.global.attributes,
  ( ( model.global | model.headLike )*, ( ( model.common ), model.global* )+ )
}

```

Example `<argument xmlns:ns227="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<p>Monte Video -- Maldonado -- Excursion`
`to R Polanco -- Lazo and Bolas -- Partridges --`
`Absence of Trees -- Deer -- Capybara, or River Hog --`
`Tucutuco -- Molothrus, cuckoo-like habits -- Tyrant`
`Flycatcher -- Mocking-bird -- Carrion Hawks --`
`Tubes formed by Lightning -- House struck</p>`
`</argument>`

Note Often contains either a list or a paragraph

<author> in a bibliographic reference, contains the name(s) of the author(s), personal or corporate, of a work; for example in the same form as that provided by a recognized bibliographic name authority.

Module core

Used by «analytic» «monogr» «titleStmnt» «model.respLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»

«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element author
{
  att.global.attributes,
  att.naming.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<author xmlns:ns228="http://www.tei-c.org/ns/1.0">British Broadcasting Corporation</author>`
`<author>La Fayette, Marie Madeleine Pioche de la Vergne, comtesse de (1634-1693)</author>`
`<author>Anonymous</author>`
`<author>Bill and Melinda Gates</author>`
`<author>`
`<persName>Beaumont, Francis</persName> and`
`<persName>John Fletcher</persName>`
`</author>`
`<author>`
`<orgName key="BBC">British Broadcasting Corporation</orgName>: Radio 3 Network`
`</author>`

Note Particularly where cataloguing is likely to be based on the content of the header, it is advisable to use a generally recognized name authority file to supply the content for this element. The attributes **key** or **ref** may also be used to reference canonical information about the author(s) intended from any appropriate authority, such as a library catalogue or online resource. In the case of a broadcast, use this element for the name of the company or network responsible for making the broadcast. Where an author is unknown or unspecified, this element may contain text such as *Unknown* or *Anonymous*. When the appropriate TEI modules are in use, it may also contain detailed tagging of the names used for people, organizations or places, in particular where multiple names are given.

<availability> supplies information about the availability of a text, for example any restrictions on its use or distribution, its copyright status, etc.

Module header

Used by «publicationStmt»«model.publicationStmtPart»

May contain

core: «p»
 linking: «ab»

Declaration

```

element availability
{
  attribute status { "free" | "unknown" | "restricted" }?,

```

```

att.global.attributes,
att.declarable.attributes,
( ab*, model.pLike* )
}

```

Example `<availability status="restricted" xmlns:ns230="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <p>Available for academic research purposes only.</p>
</availability>
<availability status="free">
 <p>In the public domain</p>
</availability>
<availability status="restricted">
 <p>Available under licence from the publishers.</p>
</availability>`

Note A consistent format should be adopted

<back> (back matter) contains any appendixes, etc. following the main part of a text.

Module textstructure

Used by «facsimile» «floatingText» «text»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «cb» «divGen» «gap» «head» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
figures: «figure»
linking: «link» «linkGrp»
textstructure: «argument» «byline» «closer» «div» «div1» «docAuthor» «docDate»
 «docEdition» «docImprint» «docTitle» «epigraph» «postscript» «signed»
 «titlePage» «titlePart» «trailer»
transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element back
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.frontPart | model.pLike.front | model.global )*,
    (
      (
        ( model.div1Like ),
        ( model.frontPart | model.div1Like | model.global )*
      )
      | (
        ( model.divLike ),
        ( model.frontPart | model.divLike | model.global )*
      )
    )?
  ),
  ( ( model.divBottomPart ), ( model.divBottomPart | model.global )* )? )
}

```

```

)
}

```

Example `<back xmlns:ns233="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<div1 type="appendix">`
`<head>The Golden Dream or, the Ingenuous Confession</head>`
`<p>To shew the Depravity of human Nature </p>`
`</div1>`
`<div1 type="epistle">`
`<head>A letter from the Printer, which he desires may be inserted</head>`
`<salute>Sir.</salute>`
`<p>I have done with your Copy, so you may return it to the Vatican, if`
you please `</p>`
`</div1>`
`<div1 type="advert">`
`<head>The Books usually read by the Scholars of Mrs Two-Shoes are these`
and are sold at Mr
Newbery's at the Bible and Sun in St Paul's Church-yard.`</head>`
`<list>`
`<item n="1">The Christmas Box, Price 1d.</item>`
`<item n="2">The History of Giles Gingerbread, 1d.</item>`
`<item n="42">A Curious Collection of Travels, selected from the`
Writers of all Nations,
10 Vol, Pr. bound 1l.`</item>`
`</list>`
`</div1>`
`<div1 type="advert">`
`<head>`
`<hi rend="center">By the KING's Royal Patent,</hi> Are sold by J.`
NEWBERY, at the
Bible and Sun in St. Paul's Church-Yard.`</head>`
`<list>`
`<item n="1">Dr. James's Powders for Fevers, the Small-Pox, Measles,`
Colds, &c.
2s. 6d`</item>`
`<item n="2">Dr. Hooper's Female Pills, 1s.</item>`
`</list>`
`</div1>`
`</back>`

Note The content model of back matter is identical to that of front matter, reflecting the facts of cultural history.

<bibl> (bibliographic citation) contains a loosely-structured bibliographic citation of which the sub-components may or may not be explicitly tagged.

Module core

Used by «model.biblLike» «model.msItemPart» «model.personPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «author» «biblScope» «cb» «choice» «corr» «date»
«del» «distinct» «editor» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «meeting» «mentioned» «milestone»
«name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «pubPlace» «publisher» «ref» «reg»

«relatedItem» «respStmt» «rs» «series» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure»
 header: «distributor» «extent» «idno» «sponsor»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «restore»
 «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element bibl
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  att.typed.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | model.highlighted      | model.pPart.data      | model.pPart.e
  )
}
  
```

Example `<bibl xmlns:ns235="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Blain, Clements and Grundy: Feminist Companion to Literature in English (Yale, 1990)</bibl>`

Example `<bibl xmlns:ns235="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <title level="a">The Interesting story of the Children in the
 Wood</title>. In
 <author>Victor E Neuberger</author>, <title>The Penny Histories</title>.
 <publisher>OUP</publisher>
 <date>1968</date>.
 </bibl>`

Note Contains phrase-level elements, together with any combination of elements from the *biblPart* class

<biblScope> (scope of citation) defines the scope of a bibliographic reference, for example as a list of page numbers, or a named subdivision of a larger work.

Module core

Used by «monogr» «series» «model.imprintPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element biblScope
{
  att.global.attributes,
  attribute type
  {
    "vol" | "issue" | "pp" | "ll" | "chap" | "part" | xsd:Name
  }?,
  attribute from { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" } }?,
  attribute to { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" } }?,
  macro.phraseSeq
}

```

Example `<biblScope xmlns:ns237="http://www.tei-c.org/ns/1.0">pp
 12-34</biblScope>
 <biblScope type="pp" from="12" to="34"/>
 <biblScope type="vol">II</biblScope>
 <biblScope type="pp">12</biblScope>`

<biblStruct> (structured bibliographic citation) contains a structured bibliographic citation, in which only bibliographic sub-elements appear and in a specified order.

Module core

Used by «sourceDesc»«model.biblLike»

May contain

core: «analytic» «monogr» «note» «relatedItem» «series»

header: «idno»

Declaration

```

element biblStruct
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  att.typed.attributes,
  (
    analytic*,
    ( monogr, series* )+,
    ( model.noteLike | idno | relatedItem )*
  )
}

```

Example `<biblStruct xmlns:ns244="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <monogr>
 <author>Blain, Virginia</author>
 <author>Clements, Patricia</author>
 <author>Grundy, Isobel</author>
 <title>The Feminist Companion to Literature in English: women writers
 from the middle ages
 to the present</title>
 <edition>first edition</edition>
 <imprint>
 <publisher>Yale University Press</publisher>`

```

<pubPlace>New Haven and London</pubPlace>
<date>1990</date>
</imprint>
</monogr>
</biblStruct>

```

<binaryObject> provides encoded binary data representing an inline graphic or other object.

Module core

Used by «model.graphicLike» «model.titlepagePart»

May contain Character data only

Declaration

```

element binaryObject
{
  att.global.attributes,
  att.internetMedia.attributes,
  attribute width
  {
    token
    {
      pattern = "[\-\+]?d+(\.\d+)?(%|cm|mm|in|pt|pc|px|em|ex|gd|rem|vw|vh|vm)"
    }
  }?,
  attribute height
  {
    token
    {
      pattern = "[\-\+]?d+(\.\d+)?(%|cm|mm|in|pt|pc|px|em|ex|gd|rem|vw|vh|vm)"
    }
  }?,
  attribute scale
  {
    xsd:double | token { pattern = "(\-?[0-9]+/\-?[0-9]+)" } | xsd:decimal
  }?,
  attribute encoding
  {
    list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
  }?,
  text
}

```

Example **<binaryObject** mimeType="image/gif"
xmlns:ns246="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
R01GODdhMAAwAPAAAAAAP///yWAAAAAAMAawAAAC8IyPqcvt3wCcDkiLc7C0qwy
GHhSWpjQu5yqmCysapyuvUulvONmOZtFzgzFzByTB10QgxOR0TqBQejhRNzOfkVJ
+5YiUqrXF5Y51Kh/DeuNcP5yLWGsEbtLiOSpa/TPg7JpJHxyendzWTBfX0cxOnK
PjgBzi4diinWGdkF8kjdfnycQZXZeYGejmJlZeG19i2icVqaNVailT6F5iJ90m6
mvuTS4OK05M0vDk0Q4XUtwwKOzrcd3iq9uisF81M10IcR71EewwcLp7tuNNkM3u
Nna3F2JQFo97Vriy/X14/f1cf5VWzXyym7PH hhx4dbgYKAAA7</binaryObject>

Note The MIME media type specified on the **mimeType** attribute should describe the object after it has been decoded.

<birth> (birth) contains information about a person's birth, such as its date and place.

Module namesdates

Used by «model.persEventLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element birth
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  att.dateable.attributes,
  att.naming.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example **<birth** xmlns:ns249="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Before 1920, Midlands region.</birth>

Example **<birth** when="1960-12-10" xmlns:ns249="http://www.tei-c.org/ns/1.0">In a small cottage near **<name** type="place">Aix-la-Chapelle</name>, early in the morning of **<date>**10 Dec 1960</date>
</birth>

<body> (text body) contains the whole body of a single unitary text, excluding any front or back matter.

Module textstructure

Used by «floatingText» «text»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
«label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
«quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div» «div1» «docAuthor»
«docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
«trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element body
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    model.global*,
    ( ( model.divTop ), ( model.global | model.divTop )* )?,
    ( ( model.divGenLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )?,
    (
      ( ( model.divLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
      | ( ( model.divlLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
      | (
          ( ( model.common ), model.global* )+,
          (
            ( ( model.divLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
            | ( ( model.divlLike ), ( model.global | model.divGenLike )* )+
          )?
        )
    ),
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*
  )
}

```

Example `<body xmlns:ns251="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<l>Nu scylun hergan hefaenricaes uard</l>`
`<l>metudæs maecti end his modgidanc</l>`
`<l>uerc uuldurfadur sue he uundra gihuaes</l>`
`<l>eci dryctin or astelidæ</l>`
`<l>he aerist scop aelda barnum</l>`
`<l>heben til hrofe haleg scepen.</l>`
`<l>tha middungeard moncynnæs uard</l>`
`<l>eci dryctin æfter tiadæ</l>`
`<l>firum foldu frea allmectig</l>`
`<trailer>primo cantauit Cædmon istud carmen.</trailer>`
`</body>`

<byline> contains the primary statement of responsibility given for a work on its title page or at the head or end of the work.

Module textstructure

Used by «opener»«model.divWrapper» «model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»
 textstructure: «docAuthor»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element byline
{
  att.global.attributes,
  ( text | model.gLike | model.phrase | docAuthor | model.global ) *
}

```

Example `<byline xmlns:ns253="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Written by a CITIZEN who continued all the while in London. Never made publick before.</byline>`

Example `<byline xmlns:ns253="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Written from her own MEMORANDUMS</byline>`

Example `<byline xmlns:ns253="http://www.tei-c.org/ns/1.0">By George Jones, Political Editor, in Washington</byline>`

Example `<byline xmlns:ns253="http://www.tei-c.org/ns/1.0">BY <docAuthor>THOMAS PHILIPOTT,</docAuthor> Master of Arts, (Somtims) Of Clare-Hall in Cambridge.</byline>`

Note The byline on a title page may include either the name or a description for the document's author. Where the name is included, it may optionally be tagged using the `<docAuthor>` element.

<C> (character) represents a character.

Module analysis

Used by «pc» «w»«model.segLike»

May contain Empty element

Declaration

```

element c
{
  att.global.attributes,
  att.segLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.xtext }

```

Example `<phr xmlns:ns254="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <c>M</c>
 <c>O</c>
 <c>A</c>
 <c>I</c>
 <w>doth</w>
 <w>sway</w>
 <w>my</w>
 <w>life</w>
</phr>`

Note Contains a single character, a <g> element, or a sequence of graphemes to be treated as a single character. The **type** attribute is used to indicate the function of this segmentation, taking values such as **letter**, **punctuation**, or **digit** etc.

<catRef/> (category reference) specifies one or more defined categories within some taxonomy or text typology.

Module header

Used by «textClass»

May contain Empty element

Declaration

```
element catRef
{
  att.global.attributes,
  attribute target { list { xsd:anyURI+ } },
  attribute scheme { xsd:anyURI }?,
  empty
}
```

Example `<catRef target="#news #prov #sales2"
xmlns:ns256="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<!-- elsewhere ->
<taxonomy>
 <category xml:id="news">
 <catDesc>Newspapers</catDesc>
 </category>
 <category xml:id="prov">
 <catDesc>Provincial</catDesc>
 </category>
 <category xml:id="sales2">
 <catDesc>Low to average annual sales</catDesc>
 </category>
</taxonomy>`

Note The scheme attribute need be supplied only if more than one taxonomy has been declared

<cb/> (column break) marks the boundary between one column of a text and the next in a standard reference system.

Module core

Used by «model.milestoneLike»

May contain Empty element

Declaration

```
element cb
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.sourced.attributes,
  empty
}
```

Example Markup of an early English dictionary printed in two columns:

```

<pb xmlns:ns258="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<cb n="1"/>
<entryFree>
  <form>Well</form>, <sense>a Pit to hold Spring-Water</sense>:
<sense>In the Art of <hi rend="italic">War</hi>, a Depth the Miner
  sinks into the Ground, to find out and disappoint the Enemies Mines,
  or to prepare one</sense>.
</entryFree>
<entryFree>To <form>Welter</form>, <sense>to wallow</sense>, or
<sense>lie groveling</sense>.</entryFree>
<!-- remainder of column -->
<cb n="2"/>
<entryFree>
  <form>Wey</form>, <sense>the greatest Measure for dry Things,
  containing five Chaldron</sense>.
</entryFree>
<entryFree>
  <form>Whale</form>, <sense>the greatest of
  Sea-Fishes</sense>.
</entryFree>

```

Note On this element, the global **n** attribute indicates the number or other value associated with the column which follows the point of insertion of this `<cb>` element. Encoders should adopt a clear and consistent policy as to whether the numbers associated with column breaks relate to the physical sequence number of the column in the whole text, or whether columns are numbered within the page. By convention, the `<cb>` element is placed at the head of the column to which it refers.

<cell> contains one cell of a table.

Module figures

Used by «row»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element cell
{
  att.global.attributes,
  att.tableDecoration.attributes,
  macro.paraContent }

```

Example `<row xmlns:ns260="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <cell role="label">General conduct</cell>
 <cell role="data">Not satisfactory, on account of his great unpunctuality
 and inattention to duties</cell>
</row>`

<certainty> indicates the degree of certainty associated with some aspect of the text markup.

Module certainty

Used by «model.glossLike» «model.global.meta»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «desc» «gloss»

Declaration

```

element certainty
{
  att.global.attributes,
  att.scoping.attributes,
  attribute locus { "name" | "start" | "end" | "location" | "value" },
  attribute assertedValue
  {
    xsd:anyURI | xsd:Name | token { pattern = "(\p{L}|\p{N}|\p{P}|\p{S})+" }
  }?,
  attribute given { list { xsd:anyURI+ } }?,
  attribute degree { xsd:double { minInclusive = "0" maxInclusive = "1" } }?,
  model.glossLike*
}

```

Example (For discussion of this example, see section «CEconcon»)

Ernest went to **<anchor xml:id="A1"**
 xmlns:ns262="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/> old
<persName xml:id="SYB">Saybrook**</persName>**.

<certainty

xml:id="c1"
 target="#SYB"
 locus="name"
 degree="0.6"/>

<certainty

target="#SYB"
 locus="start"
 given="#c1"
 degree="0.9"/>

<certainty

xml:id="C-c2"
 target="#SYB"
 locus="name"
 assertedValue="persName"
 degree="0.4"/>

<certainty

target="#SYB"
 locus="start"
 given="#C-c2"

```

    degree="0.5"/>
<certainty
  target="#SYB"
  locus="start"
  assertedValue="#a1"
  given="#c1"
  degree="0.5"/>

```

<change> summarizes a particular change or correction made to a particular version of an electronic text which is shared between several researchers.

Module header

Used by «revisionDesc»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «address» «bibl» «biblStruct» «cb» «choice» «cit» «date» «desc»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «index» «label» «lb»
 «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name»
 «note» «num» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «rs» «said» «soCalled» «stage»
 «term» «time» «title»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «table»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element change
{
  att.global.attributes,
  att.ascribed.attributes,
  att.datable.attributes,
  ( text | model.limitedPhrase | model.inter | model.global ) *
}

```

Example

```

<titleStmt xmlns:ns269="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <title> ... </title>
  <editor xml:id="LDB">Lou Burnard</editor>
  <respStmt xml:id="BZ">
    <resp>copy editing</resp>
    <name>Brett Zamir</name>
  </respStmt>
</titleStmt>
<!-- ... -->
<revisionDesc>
  <change who="#BZ" when="2008-02-02">Finished chapter 23</change>
  <change who="#BZ" when="2008-01-02">Finished chapter 2</change>
  <change n="P2.2" when="1991-12-21" who="#LDB">Added examples to section
3</change>
  <change when="1991-11-11" who="#MSM">Deleted chapter 10</change>
</revisionDesc>

```

Note The **who** attribute may be used to point to any other element, but will typically specify a `<respStmt>` or `<person>` element elsewhere in the header, identifying the person responsible for the change and their role in making it. It is recommended that changes be recorded with the most recent first.

<channel> (primary channel) describes the medium or channel by which a text is delivered or experienced. For a written text, this might be print, manuscript, e-mail, etc.; for a spoken one, radio, telephone, face-to-face, etc.

Module corpus

Used by `<textDesc><model.textDescPart>`

May contain

analysis: ` <spanGrp>`

certainty: `<certainty> <precision> <respons>`

core: `<abbr> <address> <cb> <choice> <date> <distinct> <email> <emph> <expan> <foreign> <gap> <gloss> <index> <lb> <measure> <measureGrp> <mentioned> <milestone> <name> <note> <num> <pb> <ptr> <ref> <rs> <soCalled> <term> <time> <title>`

dictionaries: `<lang>`

figures: `<figure>`

linking: `<link> <linkGrp>`

transcr: `<addSpan> <am> <damageSpan> <delSpan> <ex> <fw> <handShift> <space> <subst>`

Declaration

```
element channel
{
  att.global.attributes,
  attribute mode { "s" | "w" | "sw" | "ws" | "m" | "x" }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example `<channel mode="s" xmlns:ns271="http://www.tei-c.org/ns/1.0">face-to-face conversation</channel>`

<choice> groups a number of alternative encodings for the same point in a text.

Module core

Used by `<choice><model.pPart.editorial>`

May contain

core: `<abbr> <choice> <corr> <expan> <orig> <reg> <sic> <unclear>`

linking: `<seg>`

transcr: `<am> <ex>`

Declaration

```
element choice { att.global.attributes, ( model.choicePart | choice )* }
```

Example An American encoding of *Gulliver's Travels* which retains the British spelling but also provides a version regularized to American spelling might be encoded as follows.

```
<p xmlns:ns273="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Lastly, That, upon his
solemn oath to observe all the above
articles, the said man-mountain shall have a daily allowance of
meat and drink sufficient for the support of <choice>
  <sic>1724</sic>
  <corr>1728</corr>
</choice> of our subjects,
with free access to our royal person, and other marks of our
<choice>
  <orig>favour</orig>
  <reg>favor</reg>
</choice>.</p>
```

Note Because the children of a <choice> element all represent alternative ways of encoding the same sequence, it is natural to think of them as mutually exclusive. However, there may be cases where a full representation of a text requires the alternative encodings to be considered as parallel. Note also that <choice> elements may self-nest. For a specialized version of <choice> for encoding multiple witnesses of a single work, see section «TCAPLL».

<cit> (cited quotation) contains a quotation from some other document, together with a bibliographic reference to its source. In a dictionary it may contain an example text with at least one occurrence of the word form, used in the sense being described, or a translation of the headword, or an example.

Module core

Used by «model.quoteLike» «model.entryPart.top»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
«ptr» «q» «quote» «ref» «said»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element cit
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  (
    model.qLike      | model.biblLike      | model.ptrLike      | model.global      | m
  )
}
```

Example **<cit** xmlns:ns274="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <quote>and the breath of the whale is frequently attended with such an
 insupportable smell,
 as to bring on disorder of the brain.</quote>
 <bibl>Ulloa's South America</bibl>
</cit>

Example **<entry** xmlns:ns274="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <form>

```
<orth>horrifier</orth>
</form>
<cit type="translation" xml:lang="en">
  <quote>to horrify</quote>
</cit>
<cit type="example">
  <quote>elle était horrifiée par la dépense</quote>
  <cit type="translation" xml:lang="en">
    <quote>she was horrified at the expense.</quote>
  </cit>
</cit>
</entry>
```

<classCode> (classification code) contains the classification code used for this text in some standard classification system.

Module header

Used by «textClass»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
«foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
«milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
«time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
«subst»

Declaration

```
element classCode
{
  att.global.attributes,
  attribute scheme { xsd:anyURI },
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example `<classCode scheme="http://www.udc.org"
xmlns:ns276="http://www.tei-c.org/ns/1.0">410</classCode>`

<closer> groups together salutations, datelines, and similar phrases appearing as a final group at the end of a division, especially of a letter.

Module textstructure

Used by «model.divBottomPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 textstructure: «dateline» «salute» «signed»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element closer
{
  att.global.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | signed      | dateline      | salute      | model.phrase      | mo
  )
}
  
```

Example `<div type="letter" xmlns:ns278="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <p> perhaps you will favour me with a sight of it when convenient.</p>
 <closer>
 <salute>I remain, &c. &c.</salute>
 <signed>H. Colburn</signed>
 </closer>
 </div>`

Example `<div type="chapter" xmlns:ns278="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <p>
 <!-- --> and his heart was going like mad and yes I said yes I will
 Yes.</p>
 <closer>
 <dateline>
 <name type="place">Trieste-Zürich-Paris,</name>
 <date>1914-1921</date>
 </dateline>
 </closer>
 </div>`

<constitution> describes the internal composition of a text or text sample, for example as
 fragmentary, complete, etc.

Module corpus

Used by «textDesc»«model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»

dictionaries: «lang»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element constitution
{
  att.global.attributes,
  attribute type { "single" | "composite" | "frags" | "unknown" }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example `<constitution type="frags" xmlns:ns279="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Prologues only.</constitution>`

Note The function of this element seems to overlap with both the **org** attribute on `<div>` and the `<samplingDecl>` in the `<encodingDesc>`.

<corr> (correction) contains the correct form of a passage apparently erroneous in the copy text.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element corr
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example If all that is desired is to call attention to the fact that the copy text has been corrected, `<corr>` may be used alone:

```

I don't know,
Juan. It's so far in the past now -- how <corr
xmlns:ns281="http://www.tei-c.org/ns/1.0">can we</corr> prove
or disprove anyone's theories?

```

Example It is also possible, using the <choice> and <sic> elements, to provide an uncorrected reading:

```
I don't know, Juan. It's so far in the past now --
how <choice xmlns:ns281="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <sic>we can</sic>
  <corr>can we</corr>
</choice> prove or
disprove anyone's theories?
```

<creation> contains information about the creation of a text.

Module header

Used by «profileDesc»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
«foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
«milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
«time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
«subst»

Declaration

```
element creation { att.global.attributes, date, macro.phraseSeq.limited }
```

Example <creation xmlns:ns283="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<date>Before 1987</date>
</creation>

Example <creation xmlns:ns283="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<date when="1988-07-10">10 July 1988</date>
</creation>

Note Character data and phrase-level elements. The <creation> element may be used to record details of a text's creation, e.g. the date and place it was composed, if these are of interest; it should not be confused with the <publicationStmnt> element, which records date and place of publication.

<damage> contains an area of damage to the text witness.

Module transcr

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
«corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»

«gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element damage
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.damaged.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example `<l xmlns:ns284="http://www.tei-c.org/ns/1.0">The Moving Finger
 wri<damage agent="water" group="1">es; and</damage> having writ,</l>
 <l>Moves <damage agent="water" group="1">
 <supplied>on: nor all your</supplied>
 </damage> Piety nor Wit</l>`

Note Since damage to text witnesses frequently makes them harder to read, the `<damage>` element will often contain an `<unclear>` element. If the damaged area is not continuous (e.g. a stain affecting several strings of text), the **group** attribute may be used to group together several related `<damage>` elements; alternatively the `<join>` element may be used to indicate which `<damage>` and `<unclear>` elements are part of the same physical phenomenon. The `<damage>`, `<gap>`, ``, `<unclear>` and `<supplied>` elements may be closely allied in use. See section «PHCOMB» for discussion of which element is appropriate for which circumstance.

<damageSpan/> (damaged span of text) marks the beginning of a longer sequence of text which is damaged in some way but still legible.

Module transcr

Used by «model.global.edit»

May contain Empty element

Declaration

```

element damageSpan
{
  att.global.attributes,
  att.damaged.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.spanning.attributes,
  empty
}

```

`<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">The spanTo= attribute of <name xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" /> is required.</assert>`

```
<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">L'attribut spanTo est requis.</assert>
```

Example `<p xmlns:ns286="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Paragraph partially damaged. This is the undamaged portion <damageSpan spanTo="#a34"/>and this the damaged portion of the paragraph.</p>`
`<p>This paragraph is entirely damaged.</p>`
`<p>Paragraph partially damaged; in the middle of this paragraph the damage ends and the anchor point marks the start of the <anchor xml:id="a34"/> undamaged part of the text. ...</p>`

Note Both the beginning and ending of the damaged sequence must be marked: the beginning by the `<damageSpan>` element, the ending by the target of the **spanTo** attribute: if no other element available, the `<anchor>` element may be used for this purpose. The damaged text must be at least partially legible, in order for the encoder to be able to transcribe it. If it is not legible at all, the `<damageSpan>` element should not be used. Rather, the `<gap>` or `<unclear>` element should be employed, with the value of the **reason** attribute giving the cause. See further sections «PHDA» and «PHCOMB».

<date> contains a date in any format.

Module core

Used by «creation» «model.dateLike» «model.publicationStmtPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del» «distinct» «email» «emph» «expand» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element date
{
  att.global.attributes,
  att.dateable.attributes,
  att.editLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  attribute calendar
  {
    "Gregorian"
  | "Julian"
  | "Islamic"
  | "Hebrew"
  | "Revolutionary"
  | "Iranian"
```

5 ELEMENTS

```
    | "Coptic"  
    | "Chinese"  
    | xsd:Name  
  }?,  
  ( text | model.gLike | model.phrase | model.global ) *  
}
```

Example `<date when="1980-02" xmlns:ns288="http://www.tei-c.org/ns/1.0">early February 1980</date>`

Example Given on the `<date when="1977-06-12" xmlns:ns288="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Twelfth Day of June in the Year of Our Lord One Thousand Nine Hundred and Seventy-seven of the Republic the Two Hundredth and first and of the University the Eighty-Sixth.</date>`

Example `<date when="1990-09" xmlns:ns288="http://www.tei-c.org/ns/1.0">September 1990</date>`

<dateline> contains a brief description of the place, date, time, etc. of production of a letter, newspaper story, or other work, prefixed or suffixed to it as a kind of heading or trailer.

Module textstructure

Used by «closer» «opener» «model.divWrapper»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element dateline { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example `<dateline xmlns:ns291="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Walden, this 29. of August 1592</dateline>`

Example `<div type="chapter" xmlns:ns291="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<p>
<!-- ... --> and his heart was going like mad and yes I said yes I will
Yes.</p>
<closer>
<dateline>
<name type="place">Trieste-Zürich-Paris,</name>
<date>1914-1921</date>
</dateline>`

```
</closer>
</div>
```

**** (deletion) contains a letter, word, or passage deleted, marked as deleted, or otherwise indicated as superfluous or spurious in the copy text by an author, scribe, annotator, or corrector.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element del
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

```
Example <1 xmlns:ns292="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <del rend="overtyped">Mein</del> Frisch
<del rend="overstrike" type="primary">schwebt</del>
weht der Wind
</1>
```

Note Degrees of uncertainty over what can still be read may be indicated by use of the <certainty> element (see «CE»). This element should be used for deletion of shorter sequences of text, typically single words or phrases. The <delSpan> element should be used for longer sequences of text, for those containing structural subdivisions, and for those containing overlapping additions and deletions. The text deleted must be at least partially legible, in order for the encoder to be able to transcribe it. Illegible text within a deletion may be marked using the <gap> tag to signal that text is present but has not been transcribed. Attributes on the <gap> element may be used to indicate how much text is omitted, the reason for omitting it, etc. If text is not fully legible, the <unclear> element (available when using the additional tagset for transcription of primary sources) should be used to signal the areas of text which cannot be read with confidence in a similar way. See further sections «PHOM» and, for the close association of the tag with the <gap>, <damage>, <unclear> and <supplied> elements (the latter three tags available when using the additional tagset for transcription of primary sources), «PHCOMB». The tag should not be used

for deletions made by editors or encoders. In these cases, either the <corr> tag or the <gap> tag should be used.

<delSpan/> (deleted span of text) marks the beginning of a longer sequence of text deleted, marked as deleted, or otherwise signaled as superfluous or spurious by an author, scribe, annotator, or corrector.

Module transcr

Used by «model.global.edit»

May contain Empty element

Declaration

```
element delSpan
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.spanning.attributes,
  empty
}
```

```
<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">The spanTo=
attribute of <name xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" /> is required.</assert>
<assert xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@spanTo">L'attribut spanTo est
requis.</assert>
```

Example <p xmlns:ns294="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Paragraph partially deleted. This is the undeleted portion <delSpan spanTo="#a23"/>and this the deleted portion of the paragraph.</p>
<p>Paragraph deleted together with adjacent material.</p>
<p>Second fully deleted paragraph.</p>
<p>Paragraph partially deleted; in the middle of this paragraph the deletion ends and the anchor point marks the resumption <anchor xml:id="a23"/> of the text. ...</p>

Note Both the beginning and ending of the deleted sequence must be marked: the beginning by the <delSpan> element, the ending by the target of the **spanTo** attribute. The text deleted must be at least partially legible, in order for the encoder to be able to transcribe it. If it is not legible at all, the <delSpan> tag should not be used. Rather, the <gap> tag should be employed to signal that text cannot be transcribed, with the value of the **reason** attribute giving the cause for the omission from the transcription as deletion. If it is not fully legible, the <unclear> element should be used to signal the areas of text which cannot be read with confidence. See further sections «PHOM» and, for the close association of the <delSpan> tag with the <gap>, <damage>, <unclear> and <supplied> elements, «PHCOMB». The <delSpan> tag should not be used for deletions made by editors or encoders. In these cases, either the <corr> tag or the <gap> tag should be used.

<derivation> describes the nature and extent of originality of this text.

Module corpus

Used by «textDesc»«model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element derivation
{
  attribute type { xsd:Name }?,
  att.global.attributes,
  lang,
  macro.phraseSeq.limited?
}

```

Example `<derivation type="original" xmlns:ns296="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

Note For derivative texts, details of the ancestor may be included in the source description.

<desc> (description) contains a brief description of the object documented by its parent element, including its intended usage, purpose, or application where this is appropriate.

Module core

Used by «application» «model.glossLike» «model.labelLike»

May contain

core: «abbr» «address» «bibl» «biblStruct» «choice» «cit» «date» «desc» «distinct»
 «email» «emph» «expan» «foreign» «gloss» «label» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «name» «num» «ptr» «q» «quote» «ref» «rs» «said»
 «soCalled» «stage» «term» «time» «title»
 dictionaries: «lang»
 figures: «table»
 transcr: «am» «ex» «handShift» «subst»

Declaration

```

element desc
{
  att.global.attributes,
  att.translatable.attributes,
  macro.limitedContent
}

```

Example `<desc xmlns:ns298="http://www.tei-c.org/ns/1.0">contains a brief description of the purpose and application for an element, attribute, attribute value, class, or entity.</desc>`

Note TEI convention requires that this be expressed as a finite clause, beginning with an active verb.

<distinct> identifies any word or phrase which is regarded as linguistically distinct, for example as archaic, technical, dialectal, non-preferred, etc., or as forming part of a sublanguage.

Module core

Used by «model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element distinct
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  attribute time { xsd:anyURI }?,
  attribute space { xsd:anyURI }?,
  attribute social { xsd:anyURI }?,
  macro.phraseSeq
}

```

Example Next morning a boy

```

in that dormitory confided to his bosom friend, a
<distinct type="ps_slang"
xmlns:ns300="http://www.tei-c.org/ns/1.0">fag</distinct> of Macrea's, that
there was trouble in their midst which King <distinct type="archaic">would
fain</distinct> keep secret.

```

<distributor> supplies the name of a person or other agency responsible for the distribution of a text.

Module header

Used by «publicationStmt» «model.imprintPart» «model.publicationStmtPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element distributor { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example `<distributor xmlns:ns302="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Oxford Text Archive</distributor>`
`<distributor>Redwood and Burn Ltd</distributor>`

<div> (text division) contains a subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.divLike»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
 «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «sp» «stage»
 figures: «figure» «table»
 linking: «ab» «link» «linkGrp»
 textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div» «docAuthor»
 «docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
 «trailer»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element div
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.divLike | model.divGenLike ), model.global* )+ )
        | (
          ( ( model.common ), model.global* )+,
          ( ( model.divLike | model.divGenLike ), model.global* )*
        )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}
```

```

Example <body xmlns:ns303="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <div type="part">
    <head>Fallacies of Authority</head>
    <p>The subject of which is Authority in various shapes, and the object,
to repress all
      exercise of the reasoning faculty.</p>
    <div n="1" type="chapter">
      <head>The Nature of Authority</head>
      <p>With reference to any proposed measures having for their object the
greatest
        happiness of the greatest number....</p>
      <div n="1.1" type="section">
        <head>Analysis of Authority</head>
        <p>What on any given occasion is the legitimate weight or influence
to be attached to
          authority ... </p>
      </div>
      <div n="1.2" type="section">
        <head>Appeal to Authority, in What Cases Fallacious.</head>
        <p>Reference to authority is open to the charge of fallacy when...
</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</body>

```

<div1> (level-1 text division) contains a first-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div1Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
«label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
«quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div2» «docAuthor»
«docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
«trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div1
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (

```

```

        (
            ( ( model.div2Like | model.divGenLike ), model.global* )+
            | (
                ( ( model.common ), model.global* )+,
                ( ( model.div2Like | model.divGenLike ), model.global* )*
            )
        ),
        ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
}

```

Example `<div1 xml:id="levi" n="I" type="part" xmlns:ns305="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>Part I: Of Man </head>`
`<div2 xml:id="levi1" n="1" type="chapter">`
`<head>Chap. I. Of Sense </head>`
`<p>Concerning the Thoughts of man... </p>`
`</div2>`
`</div1>`
`<div1 xml:id="levii" n="II" type="part">`
`<head>Part II: Of Common-Wealth</head>`
`</div1>`

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div2> (level-2 text division) contains a second-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div2Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
«label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
«quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div3» «docAuthor»
«docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
«trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div2
{
    att.global.attributes,
    att.divLike.attributes,
    att.typed.attributes,
    att.declaring.attributes,
    (
        ( model.divTop | model.global )*,
        (
            (

```

```

        ( ( model.div3Like | model.divGenLike ), model.global* )+
      | (
        ( ( model.common ), model.global* )+,
        ( ( model.div3Like | model.divGenLike ), model.global* )*
      )
    ),
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*
  )?
)
}

```

Example `<div1 n="2" type="part" xmlns:ns307="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>The Second Partition:`
`The Cure of Melancholy</head>`
`<div2 n="2.1" type="section">`
`<div3 n="2.1.1" type="member">`
`<div4 n="2.1.1.1" type="subsection">`
`<head>Unlawful Cures rejected.</head>`
`<p>Inveterate melancholy, howsoever it may seem to`
`be a continue, inexorable disease, hard to be`
`cured, accompanying them to their graves most part`
`(as <ref target="#a">Montanus</ref> observes), yet many`
`times it may be helped...`
`</p>`
`</div4>`
`</div3>`
`</div2>`
`<div2 n="2.2" type="section">`
`<div3 n="2.2.1" type="member">`
`<head>Sect. II. Memb. I</head>`
`<p/>`
`</div3>`
`</div2>`
`<div2 n="2.3" type="section">`
`<div3 n="2.3.1" type="member">`
`<head>Sect. III. Memb. I</head>`
`<p/>`
`</div3>`
`</div2>`
`</div1>`

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div3> (level-3 text division) contains a third-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div3Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
 «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div4» «docAuthor»
 «docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
 «trailer»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div3
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.div4Like | model.divGenLike ), model.global* )+
        | (
            ( ( model.common ), model.global* )+,
            ( ( model.div4Like | model.divGenLike ), model.global* )*
          )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}

```

Example `<div2 n="2.2" type="section" xmlns:ns309="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<div3 n="2.2.1" type="member">`
`<head>Sect. II. Memb. I</head>`
`<p/>`
`</div3>`
`<div3 n="2.2.2" type="member">`
`<head>Memb. II Retention and Evacuation rectified.</head>`
`<p/>`
`</div3>`
`<div3 n="2.2.3" type="member">`
`<head>Memb. III Ayr rectified. With a digression of the Ayr.</head>`
`<p/>`
`</div3>`
`</div2>`

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div4> (level-4 text division) contains a fourth-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div4Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
 «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»
 linking: «ab» «link» «linkGrp»
 textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div5» «docAuthor»
 «docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
 «trailer»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div4
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.div5Like | model.divGenLike ), model.global* )+
        | (
            ( ( model.common ), model.global* )+,
            ( ( model.div5Like | model.divGenLike ), model.global* )*
          )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}

```

Example `<div3 n="2.2.1" type="member" xmlns:ns311="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>Sect. II. Memb. I</head>`
`<div4 n="2.2.1.1" type="subsection">`
`<head>Subsect I. -- Dyet rectified in substance.</head>`
`<p>Diet, <term xml:lang="grc">diaitotiku</term>,</p>`
`<term xml:lang="la">victus</term> or</p>`
`living </p>`
`</div4>`
`<div4 n="2.2.2.1" type="subsection">`
`<head>Subsect II. -- Dyet rectified in quantity.</head>`
`<p>Man alone, saith Cardan, eates and drinks without appetite, and useth</p>`
`all his pleasures</p>`
`without necessity </p>`
`</div4>`
`</div3>`

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div5> (level-5 text division) contains a fifth-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div5Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
 «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «sp» «stage»
figures: «figure» «table»
linking: «ab» «link» «linkGrp»
textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div6» «docAuthor»
 «docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
 «trailer»
transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div5
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.div6Like | model.divGenLike ), model.global* )+
        | (
          ( ( model.common ), model.global* )+,
          ( ( model.div6Like | model.divGenLike ), model.global* )*
        )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}
  
```

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div6> (level-6 text division) contains a sixth-level subdivision of the front, body, or back of a text.

Module textstructure

Used by «model.div6Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «divGen» «gap» «head» «index» «l»
 «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «sp» «stage»
figures: «figure» «table»
linking: «ab» «link» «linkGrp»
textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «div7» «docAuthor»
 «docDate» «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed»
 «trailer»
transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div6
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      (
        ( ( model.div7Like | model.divGenLike ), model.global* )+
        | (
            ( ( model.common ), model.global* )+,
            ( ( model.div7Like | model.divGenLike ), model.global* )*
          )
      ),
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}

```

Example `<div2 type="chapter" xmlns:ns315="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>Recipes</head>`
`<head>Chapter VI.</head>`
`<div3>`
`<head>Fruit and vegetable soups</head>`
`<p>...</p>`
`<div4>`
`<head>Stocks for all kinds of soups</head>`
`<div5 type="recipe">`
`<head>Apple soup</head>`
`<div6>`
`<head>Ingredients</head>`
`<list>`
`<item>2 lbs. of good boiling apples,</item>`
`<item>3/4 teaspoonful of white pepper,</item>`
`<item>6 cloves,</item>`
`<item>cayenne or ginger to taste,</item>`
`<item>3 quarts of medium stock</item>`
`</list>`
`</div6>`
`<div6>`
`<head>Mode</head>`
`<p>Peel and quarter the apples taking out their cores; put them`
into
the stock, stew them gently till tender, Rub the whole
through a
strainer, add the seasoning. give it one boil up, and
serve.</p>
`</div6>`
`<div6>`
`<head>Time</head>`
`<p>1 hour.</p>`
`</div6>`
`<div6>`
`<head>Average cost</head>`

```

    <p>per quart, 1s.</p>
  </div6>
  <div6>
    <head>Seasonable</head>
    <p>from September to December.</p>
  </div6>
  <div6>
    <head>Sufficient</head>
    <p> for 10 persons</p>
  </div6>
  <div6>
    <head>The apple</head>
    <p>This useful fruit is mentioned in Holy Writ; and Homer describes
it
    as valuable in his time... As a food, the apple cannot
be considered
    to rank high, as more than the half of it consists of
water, and
    the rest of its properties are not the most nourishing.
It is
    however a useful adjunct to other kinds of food, and,
when cooked, is
    esteemed as slightly laxative.</p>
  </div6>
</div5>
<div5 type="recipe">
  <head>Artichoke (Jerusalem) soup</head>
  <p>...</p>
</div5>
<!-- other recipes here -->
</div4>
</div3>
</div2>

```

Note any sequence of low-level structural elements, possibly grouped into lower subdivisions.

<div7> (level-7 text division) contains the smallest possible subdivision of the front, body or back of a text, larger than a paragraph.

Module textstructure

Used by «model.div7Like»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «gap» «head» «index» «l» «label» «lb»
 «lg» «list» «listBibl» «meeting» «milestone» «note» «p» «pb» «q» «quote» «said»
 «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «docAuthor» «docDate»
 «epigraph» «floatingText» «opener» «postscript» «salute» «signed» «trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element div7
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    (
      ( ( model.common ), model.global* )+,
      ( ( model.divBottom ), model.global* )*
    )?
  )
}

```

```

Example <div2 type="chapter" xmlns:ns317="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<head>Recipes</head>
<head>Chapter VI.</head>
<div3>
<head>Fruit and vegetable soups</head>
<p>...</p>
<div4>
<head>Stocks for all kinds of soups</head>
<div5 type="recipe">
<head>Asparagus soup</head>
<div6 type="altRecipe">
<head>I.</head>
<div7>
<head>Ingredients</head>
<list>
<item> ...</item>
</list>
</div7>
<div7>
<head>Mode</head>
<p>Put the beef, cut into pieces and rolled in flour, into a
stewpan...</p>
</div7>
<!-- ... -->
</div6>
<div6 type="altRecipe">
<head>II.</head>
<div7>
<head>Ingredients</head>
<list>
<item> ...</item>
</list>
</div7>
<div7>
<head>Mode</head>
<p>Boil the peas, and rub them through a sieve; add the
gravy...</p>
</div7>
</div6>
</div5>
</div4>

```

```
</div3>
</div2>
```

Note any sequence of low-level structural elements, e.g., paragraphs (<p>), lists (<list>), or examples (<eg> or <egXML>).

<divGen> (automatically generated text division) indicates the location at which a textual division generated automatically by a text-processing application is to appear.

Module core

Used by «model.frontPart» «model.divGenLike»

May contain

core: «head»

Declaration

```
element divGen
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  model.headLike*
}
```

Example One use for this element is to allow document preparation software to generate an index and insert it in the appropriate place in the output. The example below assumes that the **indexName** attribute on <index> elements in the text has been used to specify index entries for the two generated indexes, named NAMES and THINGS:

```
<back xmlns:ns319="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <div1 type="backmat">
    <head>Bibliography</head>
    <listBibl>
      <bibl/>
    </listBibl>
  </div1>
  <div1 type="backmat">
    <head>Indices</head>
    <divGen n="Index Nominum" type="NAMES"/>
    <divGen n="Index Rerum" type="THINGS"/>
  </div1>
</back>
```

Example Another use for <divGen> is to specify the location of an automatically produced table of contents:

```
<front xmlns:ns319="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <!--<titlePage>...</titlePage-->
  <divGen type="toc"/>
  <div>
    <head>Preface</head>
    <p> ... </p>
  </div>
</front>
```

Note This element is intended primarily for use in document production or manipulation, rather than in the transcription of pre-existing materials; it makes it easier to specify the location of

indices, tables of contents, etc., to be generated by text preparation or word processing software.

<docAuthor> (document author) contains the name of the author of the document, as given on the title page (often but not always contained in a byline).

Module textstructure

Used by «byline»«model.titlepagePart» «model.divWrapper» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element docAuthor
{
  att.global.attributes,
  att.canonical.attributes,
  macro.phraseSeq}
```

Example **<titlePage** xmlns:ns321="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<docTitle>
<titlePart>Travels into Several Remote Nations of the World, in Four
Parts.**</titlePart>**
</docTitle>
<byline> By **<docAuthor>**Lemuel Gulliver**</docAuthor>**, First a Surgeon,
and then a Captain of several Ships**</byline>**
</titlePage>

Note The document author's name often occurs within a byline, but the **<docAuthor>** element may be used whether the **<byline>** element is used or not.

<docDate> (document date) contains the date of a document, as given (usually) on a title page.

Module textstructure

Used by «docImprint»«model.titlepagePart» «model.divWrapper» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»

«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element docDate
{
  att.global.attributes,
  attribute when
  {
    xsd:date
  | xsd:gYear
  | xsd:gMonth
  | xsd:gDay
  | xsd:gYearMonth
  | xsd:gMonthDay
  | xsd:time
  | xsd:dateTime
  }?,
  macro.phraseSeq}
  
```

Example <docImprint xmlns:ns323="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Oxford, Clarendon Press, <docDate>1987</docDate></docImprint>

Note Cf. the general <date> element in the core tag set. This specialized element is provided for convenience in marking and processing the date of the documents, since it is likely to require specialized handling for many applications.

<docEdition> (document edition) contains an edition statement as presented on a title page of a document.

Module textstructure

Used by «model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element docEdition { att.global.attributes, macro.paraContent }
```

Example `<docEdition xmlns:ns325="http://www.tei-c.org/ns/1.0">The Third edition Corrected</docEdition>`

Note Cf. the <edition> element of bibliographic citation. As usual, the shorter name has been given to the more frequent element.

<docImprint> (document imprint) contains the imprint statement (place and date of publication, publisher name), as given (usually) at the foot of a title page.

Module textstructure

Used by «model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «pubPlace» «publisher» «ref» «reg» «rs» «sic»
 «soCalled» «term» «time» «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 textstructure: «docDate»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element docImprint
{
  att.global.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | model.phrase      | pubPlace      | docDate      | publisher
  )
}
```

Example `<docImprint xmlns:ns326="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Oxford, Clarendon Press, 1987</docImprint>`

Imprints may be somewhat more complex:

```
<docImprint xmlns:ns326="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <pubPlace>London</pubPlace>
  Printed for <name>E. Nutt</name>,
  at
  <pubPlace>Royal Exchange</pubPlace>;
  <name>J. Roberts</name> in
  <pubPlace>wick-Lane</pubPlace>;
```



```
<name>A. Dodd</name> without
<pubPlace>Temple-Bar</pubPlace>;
and <name>J. Graves</name> in
<pubPlace>St. James' s-street.</pubPlace>
  <date>1722.</date>
</docImprint>
```

Note Cf. the <imprint> element of bibliographic citations. As with title, author, and editions, the shorter name is reserved for the element likely to be used more often.

<docTitle> (document title) contains the title of a document, including all its constituents, as given on a title page.

Module textstructure

Used by «model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «cb» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 textstructure: «titlePart»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element docTitle
{
  att.global.attributes,
  att.canonical.attributes,
  ( model.global*, ( titlePart, model.global* )+ )
}
```

Example <docTitle xmlns:ns327="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <titlePart type="main">The DUNCIAD, VARIOURVM.</titlePart>
 <titlePart type="sub">WITH THE PROLEGOMENA of SCRIBLERUS.</titlePart>
 </docTitle>

<domain> (domain of use) describes the most important social context in which the text was realized or for which it is intended, for example private vs. public, education, religion, etc.

Module corpus

Used by «textDesc»«model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»
 dictionaries: «lang»

figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element domain
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example <domain type="domestic" xmlns:ns329="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
 <domain type="rel">religious broadcast</domain>

Note Usually empty, unless some further clarification of the type attribute is needed, in which case it may contain running prose. The list presented here is primarily for illustrative purposes.

<editor> secondary statement of responsibility for a bibliographic item, for example the name of an individual, institution or organization, (or of several such) acting as editor, compiler, translator, etc.

Module core

Used by «analytic» «monogr» «series» «titleStmt» «model.respLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element editor
{
  att.global.attributes,
  att.naming.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example <editor xmlns:ns331="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Eric
 Johnson</editor>
 <editor role="illustrator">John Tenniel</editor>

Note A consistent format should be adopted. Particularly where cataloguing is likely to be based on the content of the header, it is advisable to use generally recognized authority lists for the exact form of personal names.

<email> (electronic mail address) contains an e-mail address identifying a location to which e-mail messages can be delivered.

Module core

Used by «model.addressLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
dictionaries: «lang»
figures: «figure» «formula»
linking: «link» «linkGrp» «seg»
transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element email { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example **<email**

```
xmlns:ns333="http://www.tei-c.org/ns/1.0">editors@tei-c.org</email>
```

Note The format of a modern Internet email address is defined in RFC 2822

<emph> (emphasized) marks words or phrases which are stressed or emphasized for linguistic or rhetorical effect.

Module core

Used by «model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
dictionaries: «lang»
figures: «figure» «formula» «table»
linking: «link» «linkGrp» «seg»
transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element emph { att.global.attributes, macro.paraContent }
```

Example You took the car and did **<emph>**
 xmlns:ns334="http://www.tei-c.org/ns/1.0">what</emph>?!!

Example **<q>** xmlns:ns334="http://www.tei-c.org/ns/1.0">What it all comes to is
 this,</q> he said.
<q>
<emph>What
 does Christopher Robin do in the morning nowadays?</emph>
</q>

<encodingDesc> (encoding description) documents the relationship between an electronic text and the source or sources from which it was derived.

Module header

Used by «model.teiHeaderPart»

May contain

core: «p»

header: «appInfo» «projectDesc» «samplingDecl»

linking: «ab»

Declaration

```
element encodingDesc
{
  att.global.attributes,
  ( ( model.encodingDescPart | model.pLike )+ )
}
```

Example **<encodingDesc** xmlns:ns335="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<p>Basic encoding, capturing lexical information only. All
 hyphenation, punctuation, and variant spellings normalized. No
 formatting or layout information preserved.</p>
</encodingDesc>

<epigraph> contains a quotation, anonymous or attributed, appearing at the start of a section or chapter, or on a title page.

Module textstructure

Used by «opener» «model.divWrapper» «model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «gap» «index» «l» «label» «lb» «lg»
 «list» «listBibl» «milestone» «note» «p» «pb» «q» «quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element epigraph { att.global.attributes, ( model.common | model.global )* }
```

Example `<epigraph xml:lang="la" xmlns:ns336="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<cit>`
`<bibl>Lucret.</bibl>`
`<quote>`
`<l part="F">petere inde coronam,</l>`
`<l>Vnde prius nulli velarint tempora Musae.</l>`
`</quote>`
`</cit>`
`</epigraph>`

<ex> (editorial expansion) contains a sequence of letters added by an editor or transcriber when expanding an abbreviation.

Module transcr

Used by «model.pPart.editorial» «model.choicePart»

May contain Empty element

Declaration

```
element ex { att.global.attributes, att.editLike.attributes, macro.xtext }
```

Example The address is Southmoor **<choice**
`xmlns:ns337="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<expan>R<ex>oa</ex>d</expan>`
`<abbr>Rd</abbr>`
`</choice>`

<expan> (expansion) contains the expansion of an abbreviation.

Module core

Used by «model.pPart.editorial» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element expan
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  macro.phraseSeq}
```

Example The address is Southmoor **<choice**
 xmlns:ns339="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <expan>Road</expan>
 <abbr>Rd</abbr>
 </choice>

Example <expan xml:lang="la" xmlns:ns339="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <abbr>Imp</abbr>
 <ex>erator</ex>
 </expan>

Note The content of this element should usually be a complete word or phrase. The <ex> element provided by the **transcr** module may be used to mark up sequences of letters supplied within such an expansion.

<extent> describes the approximate size of a text as stored on some carrier medium, whether digital or non-digital, specified in any convenient units.

Module header

Used by «fileDesc» «monogr»«model.biblPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element extent { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example <extent xmlns:ns341="http://www.tei-c.org/ns/1.0">3200
 sentences</extent>
 <extent>between 10 and 20 Mb</extent>
 <extent>ten 3.5 inch high density diskettes</extent>

<facsimile> contains a representation of some written source in the form of a set of images rather than as transcribed or encoded text.

Module transcr

Used by «model.resourceLike»

May contain

core: «binaryObject» «graphic»

figures: «formula»

textstructure: «back» «front»

transcr: «surface»

Declaration

```

element facsimile
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  ( front?, ( model.graphicLike | surface )+, back? )
}

```

Example `<facsimile xmlns:ns342="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<graphic url="page1.png"/>`
`<surface>`
`<graphic url="page2-highRes.png"/>`
`<graphic url="page2-lowRes.png"/>`
`</surface>`
`<graphic url="page3.png"/>`
`<graphic url="page4.png"/>`
`</facsimile>`

Example `<facsimile xmlns:ns342="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<surface`
`ulx="0"`
`uly="0"`
`lrx="200"`
`lry="300">`
`<graphic url="Bovelles-49r.png"/>`
`</surface>`
`</facsimile>`

<factuality> describes the extent to which the text may be regarded as imaginative or non-imaginative, that is, as describing a fictional or a non-fictional world.

Module corpus

Used by «textDesc» «model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
«foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
«milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
«time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
«subst»

Declaration

```

element factuality
{
  att.global.attributes,

```

```
attribute type { "fiction" | "fact" | "mixed" | "inapplicable" }? ,
macro.phraseSeq.limited}
```

Example `<factuality type="fiction" xmlns:ns344="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

Example `<factuality type="mixed" xmlns:ns344="http://www.tei-c.org/ns/1.0">contains a mixture of gossip and speculation about real people and events</factuality>`

Note Usually empty, unless some further clarification of the type attribute is needed, in which case it may contain running prose. For many literary texts, a simple binary opposition between ‘fiction’ and ‘fact’ is naïve in the extreme; this parameter is not intended for purposes of subtle literary analysis, but as a simple means of characterising the claimed fictiveness of a given text. No claim is made that works characterised as ‘fact’ are in any sense ‘true’.

<figDesc> (description of figure) contains a brief prose description of the appearance or content of a graphic figure, for use when documenting an image without displaying it.

Module figures

Used by «figure»

May contain

core: «abbr» «address» «bibl» «biblStruct» «choice» «cit» «date» «desc» «distinct»
 «email» «emph» «expan» «foreign» «gloss» «label» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «name» «num» «ptr» «q» «quote» «ref» «rs» «said»
 «soCalled» «stage» «term» «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «table»

transcr: «am» «ex» «handShift» «subst»

Declaration

```
element figDesc { att.global.attributes, macro.limitedContent }
```

Example `<figure xmlns:ns346="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <graphic url="emblem1.png"/>
 <head>Emblemi d'Amore</head>
 <figDesc>A pair of naked winged cupids, each holding a
 flaming torch, in a rural setting.</figDesc>
</figure>`

Note This element is intended for use as an alternative to the content of its parent <figure> element; for example, to display when the image is required but the equipment in use cannot display graphic images. It may also be used for indexing or documentary purposes.

<figure> groups elements representing or containing graphic information such as an illustration or figure.

Module figures

Used by «model.global»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «binaryObject» «cb» «gap» «graphic» «head» «index» «lb» «milestone» «note»
 «p» «pb»
 figures: «figDesc» «figure» «formula»
 linking: «ab» «link» «linkGrp»
 textstructure: «floatingText»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element figure
{
  att.global.attributes,
  att.placement.attributes,
  (
    model.headLike | model.pLike | figDesc | model.graphicLike | mo
  )
}

```

Example `<figure xmlns:ns347="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>Figure One: The View from the Bridge</head>`
`<figDesc>A Whistleresque view showing four or five sailing boats in the`
 foreground, and a
 series of buoys strung out between them.</figDesc>
`<graphic url="http://www.example.org/fig1.png" scale="0.5"/>`
 </figure>

<fileDesc> (file description) contains a full bibliographic description of an electronic file.

Module header

Used by «teiHeader»

May contain

header: «extent» «notesStmt» «publicationStmt» «sourceDesc» «titleStmt»

Declaration

```

element fileDesc
{
  att.global.attributes,
  ( ( titleStmt, extent?, publicationStmt, notesStmt ), sourceDesc )
}

```

Example `<fileDesc xmlns:ns349="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<titleStmt>`
`<title>The shortest possible TEI document</title>`
 </titleStmt>
`<publicationStmt>`
`<p>Distributed as part of TEI P5</p>`
 </publicationStmt>
`<sourceDesc>`
`<p>No print source exists: this is an original digital text</p>`
 </sourceDesc>
 </fileDesc>

Note The major source of information for those seeking to create a catalogue entry or bibliographic citation for an electronic file. As such, it provides a title and statements of responsibility together with details of the publication or distribution of the file, of any series

to which it belongs, and detailed bibliographic notes for matters not addressed elsewhere in the header. It also contains a full bibliographic description for the source or sources from which the electronic text was derived.

<floatingText> contains a single text of any kind, whether unitary or composite, which interrupts the text containing it at any point and after which the surrounding text resumes.

Module textstructure

Used by «figure»«model.divPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «cb» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «back» «body» «front» «group»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element floatingText
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  att.typed.attributes,
  (
    model.global*,
    ( front, model.global* )?,
    ( body | group ),
    model.global*,
    ( back, model.global* )?
  )
}

```

Example

```

<TEI xmlns:ns350="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader/>
  <text>
    <body>
      <div type="scene">
        <sp>
          <p>Hush, the players begin...</p>
        </sp>
        <floatingText type="pwp">
          <body>
            <div type="act">
              <sp>
                <l>In Athens our tale takes place ....</l>
              </sp>
            </div>
          </body>
        </floatingText>
      </div>
      <!-- ... rest of nested act here -->
    </div>
  </text>
  <p>Now that the play is finished ...</p>

```

```

    </sp>
  </div>
</body>
</text>
</TEI>

```

Note A floating text has the same content as any other and may thus be interrupted by another floating text, or contain a group of tessellated texts

<foreign> (foreign) identifies a word or phrase as belonging to some language other than that of the surrounding text.

Module core

Used by «model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element foreign { att.global.attributes, macro.phraseSeq }

```

Example This is

```

heathen Greek to you still? Your <foreign xml:lang="la"
xmlns:ns352="http://www.tei-c.org/ns/1.0">lapis
philosophicus</foreign>?

```

Note The global **xml:lang** attribute should be supplied for this element to identify the language of the word or phrase marked. As elsewhere, its value should be a language tag as defined in «CHSH». This element is intended for use only where no other element is available to mark the phrase or words concerned. The global **xml:lang** attribute should be used in preference to this element where it is intended to mark the language of the whole of some text element. The <distinct> element may be used to identify phrases belonging to sublanguages or registers not generally regarded as true languages.

<formula> contains a mathematical or other formula.

Module figures

Used by «model.graphicLike»

May contain

core: «binaryObject» «graphic»

figures: «formula»

Declaration

```

element formula
{
  att.global.attributes,
  attribute notation { xsd:anyURI }?,
  ( text | model.graphicLike )*
}

```

Example `<formula notation="TeX" xmlns:ns353="http://www.tei-c.org/ns/1.0">$e=mc^2</formula>`

<front> (front matter) contains any prefatory matter (headers, title page, prefaces, dedications, etc.) found at the start of a document, before the main body.

Module textstructure

Used by «facsimile» «floatingText» «text»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «cb» «divGen» «gap» «head» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «div» «div1» «docAuthor» «docDate»
«docEdition» «docImprint» «docTitle» «epigraph» «postscript» «signed»
«titlePage» «titlePart» «trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element front
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.frontPart | model.pLike.front | model.global )*,
    (
      (
        ( model.div1Like ),
        ( model.frontPart | model.div1Like | model.global )*
      )
      | (
        ( model.divLike ),
        ( model.frontPart | model.divLike | model.global )*
      )
    )?
  ),
  ( ( ( model.divBottomPart ), ( model.divBottomPart | model.global )* )? )
}

```

```

Example <front xmlns:ns355="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <epigraph>
    <quote>Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis
      vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent:
    <q xml:lang="grc">Sibylla ti weleis</q>; respondebat
      illa: <q xml:lang="grc">apowanein welo.</q>
    </quote>
  </epigraph>
  <div type="dedication">
    <p>For Ezra Pound <q xml:lang="it">il miglior fabbro.</q>
    </p>
  </div>
</front>

```

```

Example <front xmlns:ns355="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <div type="dedication">
    <p>To our three selves</p>
  </div>
  <div type="preface">
    <head>Author's Note</head>
    <p>All the characters in this book are purely imaginary, and if the
      author has used names that may suggest a reference to living
      persons
      she has done so inadvertently.
      ...</p>
  </div>
</front>

```

<fw> (forme work) contains a running head (e.g. a header, footer), catchword, or similar material appearing on the current page.

Module transcr

Used by «model.milestoneLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element fw
{
  att.global.attributes,
  att.placement.attributes,

```

5 ELEMENTS

```
attribute type { xsd:Name }?,
macro.phraseSeq
```

Example `<fw type="sig" place="bottom"
xmlns:ns357="http://www.tei-c.org/ns/1.0">C3</fw>`

Note Where running heads are consistent throughout a chapter or section, it is usually more convenient to relate them to the chapter or section, e.g. by use of the **rend** attribute. The `<fw>` element is intended for cases where the running head changes from page to page, or where details of page layout and the internal structure of the running heads are of paramount importance.

<gap> (gap) indicates a point where material has been omitted in a transcription, whether for editorial reasons described in the TEI header, as part of sampling practice, or because the material is illegible, invisible, or inaudible.

Module core

Used by «model.global.edit»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «desc» «gloss»

Declaration

```
element gap
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  attribute reason
  {
    list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
  },
  attribute hand { xsd:anyURI }?,
  attribute agent { xsd:Name }?,
  model.glossLike*
}
```

Example `<gap extent="4" unit="chars" reason="illegible"
xmlns:ns360="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

Example `<gap extent="1" unit="essay" reason="sampling"
xmlns:ns360="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

Note The `<gap>`, `<unclear>`, and `` core tag elements may be closely allied in use with the `<damage>` and `<supplied>` elements, available when using the additional tagset for transcription of primary sources. See section «PHCOMB» for discussion of which element is appropriate for which circumstance.

<gloss> identifies a phrase or word used to provide a gloss or definition for some other word or phrase.

Module core

Used by «model.emphLike» «model.glossLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
certainty: «certainty» «precision» «respon»
core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
dictionaries: «lang»
figures: «figure» «formula»
linking: «link» «linkGrp» «seg»
transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element gloss
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  att.translatable.attributes,
  att.typed.attributes,
  ( attribute target { xsd:anyURI }? | attribute cRef { xsd:anyURI }? ),
  macro.phraseSeq
}

```

Example We may define `<term xml:id="tdpv" rend="sc" xmlns:ns367="http://www.tei-c.org/ns/1.0">discoursal point of view</term>` as `<gloss target="#tdpv">the relationship, expressed through discourse structure, between the implied author or some other addresser, and the fiction.</gloss>`

Note The **target** and **cRef** attributes are mutually exclusive.

<graphic/> indicates the location of an inline graphic, illustration, or figure.

Module core

Used by «model.graphicLike» «model.titlepagePart»

May contain Empty element

Declaration

```

element graphic
{
  att.global.attributes,
  att.internetMedia.attributes,
  att.declaring.attributes,
  attribute width
  {
    token
    {
      pattern = "[\ -+]? \d+ (\. \d+)? (% | cm | mm | in | pt | pc | px | em | ex | gd | rem | vw | vh | vm) "
    }
  }
  attribute height
  {

```

```

    token
    {
        pattern = "[\-\+]?[0-9]+(\.[0-9]+)?(%|cm|mm|in|pt|pc|px|em|ex|gd|rem|vw|vh|vm)"
    }
    }?,
    attribute scale
    {
        xsd:double | token { pattern = "(^-?[0-9]+/\^-?[0-9]+)" } | xsd:decimal
    }?,
    attribute url { xsd:anyURI }?,
    empty
}

```

Example `<figure xmlns:ns370="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<graphic url="fig1.png"/>`
`<head>Figure One: The View from the Bridge</head>`
`<figDesc>A Whistleresque view showing four or five sailing boats in the`
`foreground, and a`
`series of buoys strung out between them.</figDesc>`
`</figure>`

Note The **contentType** attribute should be used to supply the MIME media type of the image specified by the **url** attribute.

<group> contains the body of a composite text, grouping together a sequence of distinct texts (or groups of such texts) which are regarded as a unit for some purpose, for example the collected works of an author, a sequence of prose essays, etc.

Module textstructure

Used by «floatingText» «group» «text»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «cb» «gap» «head» «index» «lb» «meeting» «milestone» «note» «pb»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «docAuthor» «docDate»
«epigraph» «group» «opener» «postscript» «salute» «signed» «text» «trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element group
{
    att.global.attributes,
    att.declaring.attributes,
    (
        ( model.divTop | model.global )*,
        ( ( text | group ), ( text | group | model.global )* ),
        model.divBottom*
    )
}

```

Example `<text xmlns:ns373="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<!-- Section on Alexander Pope starts -->`
`<front>`
`<!-- biographical notice by editor -->`
`</front>`
`<group>`
`<text>`
`<!-- first poem -->`
`</text>`
`<text>`
`<!-- second poem -->`
`</text>`
`</group>`
`</text>`
`<!-- end of Pope section-->`

<handNotes> contains one or more `<handNote>` elements documenting the different hands identified within the source texts.

Module transcr

Used by «model.profileDescPart»

May contain Empty element

Declaration `element handNotes { att.global.attributes }`

Example `<handNotes xmlns:ns375="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<handNote xml:id="H1" script="copperplate" medium="brown-ink">Carefully`
`written with regular descenders</handNote>`
`<handNote xml:id="H2" script="print" medium="pencil">Unschooled`
`scrawl</handNote>`
`</handNotes>`

<handShift/> marks the beginning of a sequence of text written in a new hand, or the beginning of a scribal stint.

Module transcr

Used by «model.pPart.msdesc»

May contain Empty element

Declaration

```

element handShift
{
  att.global.attributes,
  att.handFeatures.attributes,
  att.responsibility.attributes,
  attribute new { xsd:anyURI }?,
  empty
}

```

Example `<l xmlns:ns376="http://www.tei-c.org/ns/1.0">When wolde the cat dwelle`
`in his ynne</l>`
`<handShift medium="greenish-ink"/>`
`<l>And if the cattes skynne be slyk <handShift medium="black-ink"/> and`
`gaye</l>`

Note The <handShift> element may be used either to denote a shift in the document hand (as from one scribe to another, or on one writing style to another). Or, it may indicate a shift within a document hand, as a change of writing style, character or ink

<head> (heading) contains any type of heading, for example the title of a section, or the heading of a list, glossary, manuscript description, etc.

Module core

Used by «model.headLike» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element head { att.global.attributes, att.typed.attributes, macro paraContent }
```

Example The most common use for the <head> element is to mark the headings of sections. In older writings, the headings or *incipits* may be rather longer than usual in modern works. If a section has an explicit ending as well as a heading, it should be marked as a <trailer>, as in this example:

```
<div1 n="I" type="book" xmlns:ns379="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <head>In the name of Christ here begins the first book of the
ecclesiastical history of
  Georgius Florentinus, known as Gregory, Bishop of Tours.</head>
  <list>
    <head>Chapter-Headings</head>
  </list>
  <div2 type="section">
    <head>In the name of Christ here begins Book I of the history.</head>
    <p>Proposing as I do ...</p>
    <p>From the Passion of our Lord until the death of Saint Martin four
hundred and twelve
      years passed.</p>
    <trailer>Here ends the first Book, which covers five thousand, five
hundred and ninety-six
      years from the beginning of the world down to the death of Saint
Martin.</trailer>
  </div2>
</div1>
```

Example The <head> element is also used to mark headings of other units, such as lists:

With a few exceptions, connectives are equally useful in all kinds of discourse: description, narration, exposition, argument. `<list type="simple"`

```
xmlns:ns379="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <head>Connectives</head>
  <item>above</item>
  <item>accordingly</item>
  <item>across from</item>
  <item>adjacent to</item>
  <item>again</item>
  <item>
  <!-- ... -->
</item>
</list>
```

Note The `<head>` element is used for headings at all levels; software which treats (e.g.) chapter headings, section headings, and list titles differently must determine the proper processing of a `<head>` element based on its structural position. A `<head>` occurring as the first element of a list is the title of that list; one occurring as the first element of a `<div1>` is the title of that chapter or section.

<headItem> (heading for list items) contains the heading for the item or gloss column in a glossary list or similar structured list.

Module core

Used by `<list>`

May contain

analysis: `<c>` `<pc>` `<s>` `` `<spanGrp>` `<w>`

certainty: `<certainty>` `<precision>` `<respons>`

core: `<abbr>` `<add>` `<address>` `<binaryObject>` `<cb>` `<choice>` `<corr>` `<date>` ``
`<distinct>` `<email>` `<emph>` `<expan>` `<foreign>` `<gap>` `<gloss>` `<graphic>` `<hi>`
`<index>` `<lb>` `<measure>` `<measureGrp>` `<mentioned>` `<milestone>` `<name>` `<note>`
`<num>` `<orig>` `<pb>` `<ptr>` `<ref>` `<reg>` `<rs>` `<sic>` `<soCalled>` `<term>` `<time>` `<title>`
`<unclear>`

dictionaries: `<lang>`

figures: `<figure>` `<formula>`

linking: `<link>` `<linkGrp>` `<seg>`

transcr: `<addSpan>` `<am>` `<damage>` `<damageSpan>` `<delSpan>` `<ex>` `<fw>`
`<handShift>` `<restore>` `<space>` `<subst>` `<supplied>` `<surplus>`

Declaration

```
element headItem { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example The simple, straightforward statement of an idea is preferable to the use of a worn-out expression.

```
<list type="gloss" xmlns:ns381="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <headLabel rend="small caps">TRITE</headLabel>
  <headItem rend="small caps">SIMPLE, STRAIGHTFORWARD</headItem>
  <label>bury the hatchet</label>
  <item>stop fighting, make peace</item>
  <label>at loose ends</label>
  <item>disorganized</item>
```

```

<label>on speaking terms</label>
<item>friendly</item>
<label>fair and square</label>
<item>completely honest</item>
<label>at death's door</label>
<item>near death</item>
</list>

```

Note The <headItem> element may appear only if each item in the list is preceded by a <label>.

<headLabel> (heading for list labels) contains the heading for the label or term column in a glossary list or similar structured list.

Module core

Used by «list»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element headLabel { att.global.attributes, macro.phraseSeq }

```

Example The simple, straightforward statement of an idea is preferable to the use of a worn-out expression.

```

<list type="gloss" xmlns:ns382="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <headLabel rend="small caps">TRITE</headLabel>
  <headItem rend="small caps">SIMPLE, STRAIGHTFORWARD</headItem>
  <label>bury the hatchet</label>
  <item>stop fighting, make peace</item>
  <label>at loose ends</label>
  <item>disorganized</item>
  <label>on speaking terms</label>
  <item>friendly</item>
  <label>fair and square</label>
  <item>completely honest</item>
  <label>at death's door</label>
  <item>near death</item>
</list>

```

Note The <headLabel> element may appear only if each item in the list is preceded by a <label>.

<hi> (highlighted) marks a word or phrase as graphically distinct from the surrounding text, for reasons concerning which no claim is made.

Module core

Used by «model.hiLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element hi { att.global.attributes, macro.paraContent }
```

Example `<hi rend="gothic" xmlns:ns383="http://www.tei-c.org/ns/1.0">And this Indenture further witnesseth</hi> that the said <hi rend="italic">Walter Shandy</hi>, merchant, in consideration of the said intended marriage ...`

<idno> (identifying number) supplies any number or other identifier used to identify a bibliographic item in a standardized way.

Module header

Used by «biblStruct» «monogr» «publicationStmnt» «model.biblPart» «model.publicationStmntPart»

May contain Character data only

Declaration

```
element idno { att.global.attributes, attribute type { xsd:Name }?, text }
```

Example `<idno type="ISSN" xmlns:ns384="http://www.tei-c.org/ns/1.0">0143-3385</idno> <idno type="DOI">doi:10.1000/123</idno> <idno type="URL">http://authority.nzetc.org/463/</idno> <idno type="LT">Thomason Tract E.537(17)</idno> <idno type="Wing">C695</idno>`

<imprimatur> contains a formal statement authorizing the publication of a work, sometimes required to appear on a title page or its verso.

Module textstructure

Used by «model.titlepagePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element imprimatur { att.global.attributes, macro.paraContent }
```

Example `<imprimatur xmlns:ns386="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Licensed and entred acording to Order.</imprimatur>`

<imprint> groups information relating to the publication or distribution of a bibliographic item.

Module core

Used by «monogr»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «biblScope» «cb» «date» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
 «pubPlace» «publisher» «time»
 figures: «figure»
 header: «distributor»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element imprint
{
  att.global.attributes,
  ( ( ( model.imprintPart ) | ( model.dateLike ) ), model.global* )+
}
```

Example `<imprint xmlns:ns387="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <pubPlace>Oxford</pubPlace>
 <publisher>Clarendon Press</publisher>
 <date>1987</date>
</imprint>`

<index> (index entry) marks a location to be indexed for whatever purpose.

Module core

Used by «index»«model.global.meta»

May contain

core: «index» «term»

Declaration

```

element index
{
  att.global.attributes,
  att.spanning.attributes,
  attribute indexName { xsd:Name }?,
  ( term, index? )*
}

```

Example David's other principal backer, Josiah ha-Kohen

```

<index indexName="NAMES" xmlns:ns388="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <term>Josiah ha-Kohen b. Azarya</term>
</index> b. Azarya, son of one of the last gaons of Sura
<index indexName="PLACES">
  <term>Sura</term>
</index> was David's own first cousin.

```

<interaction> describes the extent, cardinality and nature of any interaction among those producing and experiencing the text, for example in the form of response or interjection, commentary, etc.

Module corpus

Used by «textDesc»«model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expand»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element interaction
{
  attribute type { "none" | "partial" | "complete" | "inapplicable" }?,
  attribute active
  {
    "singular" | "plural" | "corporate" | "unknown" | xsd:Name
  }?,
  attribute passive
  {

```

```

    "self" | "single" | "many" | "group" | "world" | xsd:Name
  }?,
  att.global.attributes,
  ( note+, macro.phraseSeq.limited? )
}

```

Example `<interaction type="complete" active="plural" passive="many" xmlns:ns391="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

Example `<interaction type="none" active="singular" passive="group" xmlns:ns391="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

<item> contains one component of a list.

Module core

Used by <list>

May contain

analysis: <c> <pc> <s> <spanGrp> <w>

certainty: <certainty> <precision> <respon>

core: <abbr> <add> <address> <bibl> <biblStruct> <binaryObject> <cb> <choice> <cit> <corr> <date> <desc> <distinct> <email> <emph> <expan> <foreign> <gap> <gloss> <graphic> <hi> <index> <l> <label> <lb> <lg> <list> <listBibl> <measure> <measureGrp> <mentioned> <milestone> <name> <note> <num> <orig> <p> <pb> <ptr> <q> <quote> <ref> <reg> <rs> <said> <sic> <soCalled> <sp> <stage> <term> <time> <title> <unclear>

dictionaries: <lang>

figures: <figure> <formula> <table>

linking: <ab> <link> <linkGrp> <seg>

textstructure: <floatingText>

transcr: <addSpan> <am> <damage> <damageSpan> <delSpan> <ex> <fw> <handShift> <restore> <space> <subst> <supplied> <surplus>

Declaration

```

element item { att.global.attributes, macro.specialPara }

```

Example `<list type="ordered" xmlns:ns393="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<head>Here begin the chapter headings of Book IV</head>`
`<item n="4.1">The death of Queen Clotild.</item>`
`<item n="4.2">How King Lothar wanted to appropriate one third of the Church revenues.</item>`
`<item n="4.3">The wives and children of Lothar.</item>`
`<item n="4.4">The Counts of the Bretons.</item>`
`<item n="4.5">Saint Gall the Bishop.</item>`
`<item n="4.6">The priest Cato.</item>`
`<item> ...</item>`
`</list>`

Note May contain simple prose or a sequence of chunks. Whatever string of characters is used to label a list item in the copy text may be used as the value of the global **n** attribute, but it is not required that numbering be recorded explicitly. In ordered lists, the **n** attribute on the <item> element is by definition synonymous with the use of the <label> element to record the

enumerator of the list item. In glossary lists, however, the term being defined should be given with the <label> element, not **n**.

<l> (verse line) contains a single, possibly incomplete, line of verse.

Module core

Used by «model.lLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element l
{
  att.global.attributes,
  attribute part { "Y" | "N" | "I" | "M" | "F" }?,
  macro.paraContent }

```

Example <l met="-/-/-/-/-/" part="Y" xmlns:ns394="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>

<label> contains the label associated with an item in a list; in glossaries, marks the term being defined.

Module core

Used by «list»«model.labelLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element label { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example Labels are most commonly used for the headwords in glossary lists; note the use of the global **xml:lang** attribute to set the default language of the glossary list to Middle English, and identify the glosses and headings as modern English or Latin:

```
<list type="gloss" xml:lang="enm"
xmlns:ns396="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <head xml:lang="en">Vocabulary</head>
  <headLabel xml:lang="en">Middle English</headLabel>
  <headItem xml:lang="en">New English</headItem>
  <label>nu</label>
  <item xml:lang="en">now</item>
  <label>lhude</label>
  <item xml:lang="en">loudly</item>
  <label>bloweth</label>
  <item xml:lang="en">blooms</item>
  <label>med</label>
  <item xml:lang="en">meadow</item>
  <label>wude</label>
  <item xml:lang="en">wood</item>
  <label>awe</label>
  <item xml:lang="en">ewe</item>
  <label>lhouth</label>
  <item xml:lang="en">lows</item>
  <label>sterteth</label>
  <item xml:lang="en">bounds, frisks (cf. <cit>
    <ref>Chaucer, K.T.644</ref>
    <quote>a courser, <term>sterting</term>as the fyr</quote>
  </cit>
</item>
  <label>verteth</label>
  <item xml:lang="la">pedit</item>
  <label>murie</label>
  <item xml:lang="en">merrily</item>
  <label>swik</label>
  <item xml:lang="en">cease</item>
  <label>naver</label>
  <item xml:lang="en">never</item>
</list>
```

Example Labels may also be used to record explicitly the numbers or letters which mark list items in ordered lists, as in this extract from Gibbon's *Autobiography*. In this usage the `<label>` element is synonymous with the `n` attribute on the `<item>` element:

```
I will add two facts, which have seldom occurred
in the composition of six, or at least of five quartos.
<list rend="runon" type="ordered"
xmlns:ns396="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <label>(1)</label>
  <item>My first rough manuscript, without any intermediate copy, has been
sent to the press.</item>
  <label>(2)</label>
  <item>Not a sheet has been seen by any human eyes, excepting those of the
author and the
```

```
printer: the faults and the merits are exclusively my own.</item>
</list>
```

Example Labels may also be used for other structured list items, as in this extract from the journal of Edward Gibbon:

```
<list type="gloss" xmlns:ns396="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <label>March 1757.</label>
  <item>I wrote some critical observations upon Plautus.</item>
  <label>March 8th.</label>
  <item>I wrote a long dissertation upon some lines of Virgil.</item>
  <label>June.</label>
  <item>I saw Mademoiselle Curchod -- <quote xml:lang="la">Omnia vincit
amor, et nos cedamus
  amori.</quote>
</item>
  <label>August.</label>
  <item>I went to Crassy, and staid two days.</item>
</list>
```

<lang> (language name) name of a language mentioned in etymological or other linguistic discussion.

Module dictionaries

Used by «derivation»«model.nameLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element lang
{
  att.global.attributes,
  att.lexicographic.attributes,
  macro.paraContent}
```

Example

```
<entry xmlns:ns397="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <form>
    <orth>publish</orth> ... </form>
  <etym>
    <lang>ME.</lang>
    <mentioned>publisshen</mentioned>,
```

```

<lang>F.</lang>
  <mentioned>publier</mentioned>, <lang>L.</lang>
  <mentioned>publicare,
    publicatum</mentioned>. <xr>See <ref>public</ref>; cf. <ref>2d
-ish</ref>.</xr>
  </etym>
</entry>

```

Note May contain character data mixed with phrase-level elements.

<langUsage> (language usage) describes the languages, sublanguages, registers, dialects, etc. represented within a text.

Module header

Used by «profileDesc»«model.profileDescPart»

May contain

header: «language»

Declaration

```

element langUsage
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  language+
}

```

Example **<langUsage** xmlns:ns399="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <language ident="fr-CA" usage="60">Québécois</language>
 <language ident="en-CA" usage="20">Canadian business English</language>
 <language ident="en-GB" usage="20">British English</language>
</langUsage>

<language> characterizes a single language or sublanguage used within a text.

Module header

Used by «langUsage»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element language
{
  att.global.attributes,
  attribute ident { xsd:language },
  attribute usage { xsd:nonNegativeInteger { maxInclusive = "100" } }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example `<langUsage xml:lang="en-US" xmlns:ns401="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<language ident="en-US" usage="75">modern American English</language>`
`<language ident="i-az-Arab" usage="20">Azerbaijani in Arabic`
`script</language>`
`<language ident="x-lap" usage="05">Pig Latin</language>`
`</langUsage>`

Note Particularly for sublanguages, an informal prose characterization should be supplied as content for the element.

<lb/> (line break) marks the start of a new (typographic) line in some edition or version of a text.

Module core

Used by «model.milestoneLike»

May contain Empty element

Declaration

```

element lb
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.sourced.attributes,
  empty
}

```

Example This example shows typographical line breaks within metrical lines, where they occur at different places in different editions:

```

<l xmlns:ns404="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Of Mans First  

Disobedience,<lb ed="1674"/> and<lb ed="1667"/> the Fruit</l>  

<l>Of that Forbidden Tree, whose<lb ed="1667 1674"/> mortal tast</l>  

<l>Brought Death into the World,<lb ed="1667"/> and all<lb ed="1674"/> our  

woe,</l>

```

Note By convention, <lb> elements should appear at the point in the text where a new line starts. The **n** attribute, if used, indicates the number or other value associated with the text between this point and the next <lb> element, typically the sequence number of the line within the page, or other appropriate unit. This element is intended to be used for marking actual line breaks on a manuscript or printed page, at the point where they occur; it should not be used to tag structural units such as lines of verse (for which the <l> element is available) except in circumstances where structural units cannot otherwise be marked. The **type** attribute may be used to characterize the line break in any respect, but its most common use is to specify that the presence of the line break does not imply the end of the word in which it is embedded. A value such as **inWord** or **nobreak** is recommended for this purpose, but encoders are free to choose whichever values are appropriate.

<lg> (line group) contains a group of verse lines functioning as a formal unit, e.g. a stanza, refrain, verse paragraph, etc.

Module core

Used by <lg> «sp»«model.divPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «cb» «gap» «head» «index» «l» «lb» «lg» «meeting» «milestone» «note» «pb»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «docAuthor» «docDate»
«epigraph» «opener» «postscript» «salute» «signed» «trailer»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element lg
{
  att.global.attributes,
  att.divLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    ( model.divTop | model.global )*,
    ( model.lLike | lg ),
    ( model.lLike | lg | model.global )*,
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*
  )
}

```

Example <lg type="free" xmlns:ns406="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <l>Let me be my own fool</l>
 <l>of my own making, the sum of it</l>
 </lg>
 <lg type="free">
 <l>is equivocal.</l>
 <l>One says of the drunken farmer:</l>
 </lg>
 <lg type="free">
 <l>leave him lay off it. And this is</l>
 <l>the explanation.</l>
 </lg>

Note contains verse lines or nested line groups only, possibly prefixed by a heading.

<link/> defines an association or hypertextual link among elements or passages, of some type not more precisely specifiable by other elements.

Module linking

Used by «linkGrp» «model.global.meta»

May contain Empty element

Declaration

```

element link
{
  att.global.attributes,
  att.pointing.attributes,
  attribute targets { list { xsd:anyURI, xsd:anyURI+ } },
  empty
}

```

Example `<s n="1" xmlns:ns408="http://www.tei-c.org/ns/1.0">The state Supreme Court has refused to release <rs xml:id="R1">
<rs xml:id="R2">Rahway State Prison</rs> inmate</rs>
<rs xml:id="R3">James Scott</rs> on bail.</s>
<s n="2">
<rs xml:id="R4">The fighter</rs> is serving 30-40 years for a 1975 armed robbery conviction in <rs xml:id="R5">the penitentiary</rs>.
</s>
<!-- ... -->
<linkGrp type="periphrasis">
<link targets="#R1 #R3 #R4"/>
<link targets="#R2 #R5"/>
</linkGrp>`

Note This element should only be used to encode associations not otherwise provided for by more specific elements. The location of this element within a document has no significance, unless it is included within a `<linkGrp>`, in which case it may inherit the value of the `type` attribute from the value given on the `<linkGrp>`.

<linkGrp> (link group) defines a collection of associations or hypertextual links.

Module linking

Used by «model.global.meta»

May contain

core: «ptr»

linking: «link»

Declaration

```

element linkGrp
{
  att.global.attributes,
  att.pointing.group.attributes,
  ( link | ptr )+
}

```

Example `<linkGrp type="translation" xmlns:ns411="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<link targets="#CCS1 #SW1"/>
<link targets="#CCS2 #SW2"/>
<link targets="#CCS #SW"/>
</linkGrp>
<div type="volume" xml:id="CCS" xml:lang="fr">
<p>
<s xml:id="CCS1">Longtemps, je me suis couché de bonne heure.</s>
<s xml:id="CCS2">Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se
fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire : "Je`

```

m'endors."</s>
  </p>
<!-- ... -->
</div>
<div type="volume" xml:id="SW" xml:lang="en">
  <p>
    <s xml:id="SW1">For a long time I used to go to bed early.</s>
    <s xml:id="SW2">Sometimes, when I had put out my candle, my eyes would
close so quickly that I had not even time to say "I'm going to sleep."</s>
  </p>
<!-- ... -->
</div>

```

Note May contain one or more `<link>` elements only, optionally with interspersed pointer elements. A web or link group is an administrative convenience, which should be used to collect a set of links together for any purpose, not simply to supply a default value for the **type** attribute.

<list> (list) contains any sequence of items organized as a list.

Module core

Used by «revisionDesc»«model.listLike»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «cb» «gap» «head» «headItem» «headLabel» «index» «item» «label» «lb»
«meeting» «milestone» «note» «pb»
figures: «figure»
linking: «link» «linkGrp»
textstructure: «argument» «byline» «closer» «dateline» «docAuthor» «docDate»
«epigraph» «opener» «postscript» «salute» «signed» «trailer»
transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element list
{
  att.global.attributes,
  attribute type { "ordered" | "bulleted" | "simple" | "gloss" | xsd:Name }?,
  (
    ( ( model.divTop ) | ( model.global ) )*,
    (
      ( item, model.global* )+
      | (
          headLabel?,
          headItem?,
          ( label, model.global*, item, model.global* )+
        )
    ),
    ( ( model.divBottom ), model.global* )*
  )
}

```


Example

```
<list type="ordered" xmlns:ns413="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <item>a butcher</item>
  <item>a baker</item>
  <item>a candlestick maker, with <list type="bullets">
    <item>rings on his fingers</item>
    <item>bells on his toes</item>
  </list>
</item>
</list>
```

Example The following example treats the short numbered clauses of Anglo-Saxon legal codes as lists of items. The text is from an ordinance of King Athelstan (924–939):

```
<div1 type="section" xmlns:ns413="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <head>Athelstan's Ordinance</head>
  <list type="ordered">
    <item n="1">Concerning thieves. First, that no thief is to be spared
    who is caught with
      the stolen goods, [if he is] over twelve years and [if the value of
    the goods is] over
      eightpence. <list type="ordered">
        <item n="1.1">And if anyone does spare one, he is to pay for the
    thief with his
      wergild -- and the thief is to be no nearer a settlement on
    that account -- or to
      clear himself by an oath of that amount.</item>
        <item n="1.2">If, however, he [the thief] wishes to defend himself
    or to escape, he is
      not to be spared [whether younger or older than
    twelve].</item>
        <item n="1.3">If a thief is put into prison, he is to be in prison
    40 days, and he may
      then be redeemed with 120 shillings; and the kindred are to
    stand surety for him
      that he will desist for ever.</item>
        <item n="1.4">And if he steals after that, they are to pay for him
    with his wergild,
      or to bring him back there.</item>
        <item n="1.5">And if he steals after that, they are to pay for him
    with his wergild,
      whether to the king or to him to whom it rightly belongs; and
    everyone of those who
      supported him is to pay 120 shillings to the king as a
    fine.</item>
      </list>
    </item>
    <item n="2">Concerning lordless men. And we pronounced about these
    lordless men, from whom
      no justice can be obtained, that one should order their kindred to
    fetch back such a
      person to justice and to find him a lord in public meeting.
    <list type="ordered">
      <item n="2.1">And if they then will not, or cannot, produce him on
    that appointed day,
      he is then to be a fugitive afterwards, and he who encounters
    him is to strike him
      down as a thief.</item>
      <item n="2.2">And he who harbours him after that, is to pay for him
    with his wergild
```

```

        or to clear himself by an oath of that amount.</item>
    </list>
</item>
<item n="3">Concerning the refusal of justice. The lord who refuses
justice and upholds
    his guilty man, so that the king is appealed to, is to repay the
value of the goods and
    120 shillings to the king; and he who appeals to the king before he
demands justice as
    often as he ought, is to pay the same fine as the other would have
done, if he had
    refused him justice. <list type="ordered">
    <item n="3.1">And the lord who is an accessory to a theft by his
slave, and it becomes
        known about him, is to forfeit the slave and be liable to his
wergild on the first
        occasionp if he does it more often, he is to be liable to pay
all that he owns.</item>
    <item n="3.2">And likewise any of the king's treasurers or of our
reeves, who has been
        an accessory of thieves who have committed theft, is to
liable to the same.</item>
    </list>
</item>
<item n="4">Concerning treachery to a lord. And we have pronounced
concerning treachery to
    a lord, that he [who is accused] is to forfeit his life if he
cannot deny it or is
    afterwards convicted at the three-fold ordeal.</item>
</list>
</div1>

```

Note that nested lists have been used so the tagging mirrors the structure indicated by the two-level numbering of the clauses. The clauses could have been treated as a one-level list with irregular numbering, if desired.

Example `<p xmlns:ns413="http://www.tei-c.org/ns/1.0">These decrees, most blessed Pope Hadrian, we propounded in the public council ... and they confirmed them in our hand in your stead with the sign of the Holy Cross, and afterwards inscribed with a careful pen on the paper of this page, affixing thus the sign of the Holy Cross. <list type="simple">`

```

    <item>I, Eanbald, by the grace of God archbishop of the holy church of
York, have
        subscribed to the pious and catholic validity of this document with
the sign of the Holy
        Cross.</item>
    <item>I, Ælfwold, king of the people across the Humber, consenting have
subscribed with
        the sign of the Holy Cross.</item>
    <item>I, Tilberht, prelate of the church of Hexham, rejoicing have
subscribed with the
        sign of the Holy Cross.</item>
    <item>I, Higbald, bishop of the church of Lindisfarne, obeying have
subscribed with the
        sign of the Holy Cross.</item>
    <item>I, Ethelbert, bishop of Candida Casa, suppliant, have subscribed

```

```

with thef sign of
  the Holy Cross.</item>
  <item>I, Ealdwulf, bishop of the church of Mayo, have subscribed with
devout will.</item>
  <item>I, Æthelwine, bishop, have subscribed through delegates.</item>
  <item>I, Sicga, patrician, have subscribed with serene mind with the
sign of the Holy
  Cross.</item>
</list>
</p>

```

Note May contain an optional heading followed by a series of items, or a series of label and item pairs, the latter being optionally preceded by one or two specialized headings.

<listBibl> (citation list) contains a list of bibliographic citations of any kind.

Module core

Used by «listBibl»«model.listLike» «model.msItemPart»

May contain

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «head» «lb» «listBibl» «milestone» «pb»

transcr: «fw»

Declaration

```

element listBibl
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  att.typed.attributes,
  ( model.headLike*, ( model.biblLike | model.milestoneLike | listBibl )+ )
}

```

Example **<listBibl** xmlns:ns415="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<head>Works consulted**</head>**
<bibl>Blain, Clements and Grundy: Feminist Companion to
 Literature in English (Yale, 1990)
</bibl>
<biblStruct>
<analytic>
<title>The Interesting story of the Children in the Wood**</title>**
</analytic>
<monogr>
<title>The Penny Histories**</title>**
<author>Victor E Neuberg**</author>**
<imprint>
<publisher>OUP**</publisher>**
<date>1968**</date>**
</imprint>
</monogr>
</biblStruct>
</listBibl>

<measure> contains a word or phrase referring to some quantity of an object or commodity, usually comprising a number, a unit, and a commodity name.

Module core

Used by «model.measureLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element measure
{
  att.global.attributes,
  att.measurement.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<measure type="weight" xmlns:ns417="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <num>2</num> pounds of flesh
</measure>
<measure type="currency">£10-11-6d</measure>
<measure type="area">2 merks of old extent</measure>`

Example `<measure quantity="40" unit="hogshead" commodity="rum"
xmlns:ns417="http://www.tei-c.org/ns/1.0">2 score hh rum</measure>
<measure quantity="12" unit="count" commodity="roses">1 doz.
roses</measure>
<measure quantity="1" unit="count" commodity="tulips">a yellow
tulip</measure>`

<measureGrp> (measure group) contains a group of dimensional specifications which relate to the same object, for example the height and width of a manuscript page.

Module core

Used by «model.measureLike»

May contain

core: «measure» «measureGrp» «num»

Declaration

```

element measureGrp
{
  att.global.attributes,
  att.measurement.attributes,
  att.typed.attributes,
}

```

```
( text | model.gLike | model.measureLike ) *
}
```

Example

```
<measureGrp type="leaves" unit="mm"
xmlns:ns420="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <height scope="range">157-160</height>
  <width quantity="105"/>
</measureGrp>
<measureGrp type="ruledArea" unit="mm">
  <height scope="most" quantity="90"/>
  <width scope="most" quantity="48"/>
</measureGrp>
<measureGrp type="box" unit="in">
  <height quantity="12"/>
  <width quantity="10"/>
  <depth quantity="6"/>
</measureGrp>
```

<meeting> contains the formalized descriptive title for a meeting or conference, for use in a bibliographic description for an item derived from such a meeting, or as a heading or preamble to publications emanating from it.

Module core

Used by «monogr» «titleStmt» «model.divWrapper» «model.respLike»

May contain

core: «abbr» «address» «bibl» «biblStruct» «choice» «cit» «date» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gloss» «label» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «name» «num» «ptr» «q» «quote» «ref» «rs» «said» «soCalled» «stage» «term» «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «table»

transcr: «am» «ex» «handShift» «subst»

Declaration

```
element meeting { att.global.attributes, macro.limitedContent }
```

Example

```
<div xmlns:ns422="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <meeting>Ninth International Conference on Middle High German Textual
  Criticism, Aachen,
  June 1998.</meeting>
  <list type="attendance">
    <head>List of Participants</head>
    <item>
      <persName>...</persName>
    </item>
    <item>
      <persName>...</persName>
    </item>
  <!--...-->
</list>
  <p>...</p>
</div>
```

<mentioned> marks words or phrases mentioned, not used.

Module core

Used by «model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element mentioned { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example There is thus a striking accentual difference between a verbal form like

```
<mentioned xml:id="X234" xml:lang="el"
xmlns:ns423="http://www.tei-c.org/ns/1.0">eluthemen</mentioned>
<gloss target="#X234">we were released,</gloss> accented on the second
syllable of the
word, and its participial derivative
<mentioned xml:id="X235" xml:lang="el">lutheis</mentioned>
<gloss target="#X235">released,</gloss> accented on the last.
```

<milestone/> marks a boundary point separating any kind of section of a text, typically but not necessarily indicating a point at which some part of a standard reference system changes, where the change is not represented by a structural element.

Module core

Used by «model.milestoneLike»

May contain Empty element

Declaration

```
element milestone
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.sourced.attributes,
  attribute unit
  {
    "page"
  | "column"
  | "line"
  | "book"
  | "poem"
  | "canto"
```

```

    | "speaker"
    | "stanza"
    | "act"
    | "scene"
    | "section"
    | "absent"
    | "unnumbered"
    | xsd:Name
  },
  empty
}

```

Example `<milestone n="23" ed="La" unit="Dreissiger" xmlns:ns424="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/> ... <milestone n="24" ed="AV" unit="verse"/> ...`

Note For this element, the global **n** attribute indicates the new number or other value for the unit which changes at this milestone. The special value *unnumbered* should be used in passages which fall outside the normal numbering scheme, such as chapter or other headings, poem numbers or titles, etc. The order in which milestone elements are given at a given point is not normally significant.

<monogr> (monographic level) contains bibliographic elements describing an item (e.g. a book or journal) published as an independent item (i.e. as a separate physical object).

Module core

Used by «biblStruct»

May contain

core: «author» «biblScope» «editor» «imprint» «meeting» «note» «respStmt» «title»

header: «extent» «idno»

Declaration

```

element monogr
{
  att.global.attributes,
  (
    (
      (
        ( author | editor | respStmt ),
        ( author | editor | respStmt )*,
        title+,
        ( idno | editor | respStmt )*
      )
      | ( title+, ( idno | author | editor | respStmt )* )
    )?,
    ( model.noteLike | meeting )*,
    ( idno | editor | respStmt )*,
    imprint,
    ( imprint | extent | biblScope )*
  )
}

```

Example `<biblStruct xmlns:ns427="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> <analytic>`

```

<author>Chesnutt, David</author>
<title>Historical Editions in the States</title>
</analytic>
<monogr>
  <title level="j">Computers and the Humanities</title>
  <imprint>
    <biblScope>25.6</biblScope>
    <date when="1991-12">(December, 1991):</date>
    <biblScope>377-380</biblScope>
  </imprint>
</monogr>
</biblStruct>

```

Example <biblStruct type="book" xmlns:ns427="http://www.tei-c.org/ns/1.0">

```

<monogr>
  <author>
    <persName>
      <forename>Leo Joachim</forename>
      <surname>Frachtenberg</surname>
    </persName>
  </author>
  <title type="main" level="m">Lower Umpqua Texts</title>
  <imprint>
    <pubPlace>New York</pubPlace>
    <publisher>Columbia University Press</publisher>
    <date>1914</date>
  </imprint>
</monogr>
<series>
  <title type="main" level="s">Columbia University Contributions to
    Anthropology</title>
  <biblScope type="vol">4</biblScope>
</series>
</biblStruct>

```

Note May contain specialized bibliographic elements, in a prescribed order. The <monogr> element may only occur only within a <biblStruct>, where its use is mandatory for the description of an monographic level bibliographic item.

<name> (name, proper noun) contains a proper noun or noun phrase.

Module core

Used by «model.nameLike.agent»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element name
{
  att.global.attributes,
  att.naming.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<name type="person" xmlns:ns428="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Thomas Hoccleve</name>`
`<name type="place">Villingaholt</name>`
`<name type="org">Vetus Latina Institut</name>`
`<name type="person" ref="#HOC001">Occeleve</name>`

Note Proper nouns referring to people, places, and organizations may be tagged instead with `<persName>`, `<placeName>`, or `<orgName>`, when the TEI module for names and dates is included.

<note> contains a note or annotation.

Module core

Used by «interaction» «notesStmt»«model.noteLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «p» «pb»
 «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «sp» «stage» «term»
 «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp» «seg»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element note
{
  att.global.attributes,
  att.placement.attributes,
  att.responsibility.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  attribute anchored { xsd:boolean }?,
  attribute target { list { xsd:anyURI+ } }?,
  attribute targetEnd { list { xsd:anyURI+ } }?,
  macro.specialPara}

```

Example In the following example, the translator has supplied a footnote containing an explanation of the term translated as "painterly":

```
And yet it is not only
in the great line of Italian renaissance art, but even in the
painterly <note place="foot" type="gloss" resp="#MDMH"
xmlns:ns430="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <term xml:lang="de">Malerisch</term>. This word has, in the German, two
distinct meanings, one objective, a quality residing in the object,
the other subjective, a mode of apprehension and creation. To avoid
confusion, they have been distinguished in English as
<mentioned>picturesque</mentioned> and
<mentioned>painterly</mentioned> respectively.
</note> style of the
Dutch genre painters of the seventeenth century that drapery has this
psychological significance.
```

For this example to be valid, the code MDMH must be defined elsewhere, for example by means of a responsibility statement in the associated TEI Header:

```
<respStmt xml:id="MDMH" xmlns:ns430="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <resp>translation from German to English</resp>
  <name>Hottinger, Marie Donald Mackie</name>
</respStmt>
```

Example The global **n** attribute may be used to supply the symbol or number used to mark the note's point of attachment in the source text, as in the following example:

```
Mevorakh b. Saadya's mother, the matriarch of the
family during the second half of the eleventh century,
<note n="126" anchored="true" xmlns:ns430="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
The
alleged mention of Judah Nagid's mother in a letter from 1071 is, in fact,
a reference to
Judah's children; cf. above, nn. 111 and 54. </note> is well known from
Geniza documents
published by Jacob Mann.
```

However, if notes are numbered in sequence and their numbering can be reconstructed automatically by processing software, it may well be considered unnecessary to record the note numbers.

<notesStmt> (notes statement) collects together any notes providing information about a text additional to that recorded in other parts of the bibliographic description.

Module header

Used by «fileDesc»

May contain

core: «note»

Declaration

```
element notesStmt { att.global.attributes, note+ }
```

```
Example <notesStmt xmlns:ns433="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <note>Historical commentary provided by Mark Cohen</note>
  <note>OCR scanning done at University of Toronto</note>
</notesStmt>
```

Note Information of different kinds should not be grouped together into the same note.

<num> (number) contains a number, written in any form.

Module core

Used by «model.measureLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element num
{
  att.global.attributes,
  att.ranging.attributes,
  attribute type
  {
    "cardinal" | "ordinal" | "fraction" | "percentage" | xsd:Name
  }?,
  attribute value
  {
    xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
  }?,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<p xmlns:ns434="http://www.tei-c.org/ns/1.0">I reached
<num type="cardinal" value="21">twenty-one</num> on my
<num type="ordinal" value="21">twenty-first</num> birthday... light
travels at <num value="10E10">10<hi rend="sup">10</hi>
</num> cm per second.</p>`

Note Detailed analyses of quantities and units of measure in historical documents may also use the feature structure mechanism described in chapter «FS». The <num> element is intended for use in simple applications.

<opener> groups together dateline, byline, salutation, and similar phrases appearing as a preliminary group at the start of a division, especially of a letter.

Module textstructure

Used by «model.divTopPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

textstructure: «argument» «byline» «dateline» «epigraph» «salute» «signed»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element opener
{
  att.global.attributes,
  (
    text
    | model.gLike      | model.phrase      | argument      | byline      | dateline      |
  )
}

```

Example `<opener xmlns:ns437="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <dateline>Walden, this 29. of August 1592</dateline>
 </opener>`

Example `<opener xmlns:ns437="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <dateline>
 <name type="place">Great Marlborough Street</name>
 <date>November 11, 1848</date>
 </dateline>
 <salute>My dear Sir,</salute>
 </opener>
 <p>I am sorry to say that absence from town and other circumstances have
 prevented me from
 earlier enquiring...</p>`

<orig> (original form) contains a reading which is marked as following the original, rather than being normalized or corrected.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element orig { att.global.attributes, macro.paraContent }
```

Example If all that is desired is to call attention to the original version in the copy text, <orig> may be used alone:

```
<l xmlns:ns438="http://www.tei-c.org/ns/1.0">But this will be a
<orig>meere</orig> confusion</l>
<l>And hardly shall we all be <orig>vnderstoode</orig>
</l>
```

Example More usually, an <orig> will be combined with a regularized form within a <choice> element:

```
<l xmlns:ns438="http://www.tei-c.org/ns/1.0">But this will be a <choice>
<orig>meere</orig>
<reg>mere</reg>
</choice> confusion</l>
<l>And hardly shall we all be <choice>
<orig>vnderstoode</orig>
<reg>understood</reg>
</choice>
</l>
```

<p> (paragraph) marks paragraphs in prose.

Module core

Used by «application» «projectDesc» «samplingDecl»«model.pLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respon»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element p
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  macro.paraContent }
```

Example `<p xmlns:ns439="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Hallgerd was outside.
<q>There is blood on your axe,</q> she said. <q>What have you
done?</q>
</p>
<p>
<q>I have now arranged that you can be married a second time,</q> replied
Thjostolf.
</p>
<p>
<q>Then you must mean that Thorvald is dead,</q> she said.
</p>
<p>
<q>Yes,</q> said Thjostolf. <q>And now you must think up some plan for
me.</q>
</p>`

<particDesc> (participation description) describes the identifiable speakers, voices, or other participants in a linguistic interaction.

Module corpus

Used by «profileDesc»«model.profileDescPart»

May contain

namesdates: «person»

Declaration

```

element particDesc
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  model.personLike+
}

```

Example `<particDesc xmlns:ns441="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<listPerson>
<person xml:id="P-1234" sex="2" age="mid">
<p>Female informant, well-educated, born in Shropshire
UK, 12 Jan 1950, of unknown occupation.
Speaks French fluently. Socio-Economic status B2.</p>
</person>
<person xml:id="P-4332" sex="1">
<persName>
<surname>Hancock</surname>
<forename>Antony</forename>
<forename>Aloysius</forename>
<forename>St John</forename>
</persName>
<residence notAfter="1959">
<address>
<street>Railway Cuttings</street>
<settlement>East Cheam</settlement>
</address>
</residence>
<occupation>comedian</occupation>
</person>
<relationGrp>`

```

<relation type="personal" name="spouse" mutual="#P-1234 #P-4332"/>
</relationGrp>
</listPerson>
</particDesc>

```

This example shows both a very simple person description, and a very detailed one, using some of the more specialised elements from the module for Names and Dates.

Note May contain a prose description organized as paragraphs, or a structured list of persons and person groups, with an optional formal specification of any relationships amongst them.

<pb/> (page break) marks the boundary between one page of a text and the next in a standard reference system.

Module core

Used by «model.milestoneLike»

May contain Empty element

Declaration

```

element pb
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.sourced.attributes,
  empty
}

```

Example Page numbers may vary in different editions of a text.

```

<p xmlns:ns443="http://www.tei-c.org/ns/1.0"> ...
<pb n="145" ed="ed2"/>
<!-- Page 145 in edition "ed2" starts here -> ... <pb n="283" ed="ed1"/>
<!-- Page 283 in edition "ed1" starts here-> ... </p>

```

Example A page break may be associated with a facsimile image of the page it introduces by means of the **fac**s attribute

```

<TEI xmlns:ns443="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <teiHeader>
<!--...-->
  </teiHeader>
  <text>
    <pb n="1" facs="page1.png"/>
<!-- page1.png contains an image of the page; the text it contains is
encoded here ->
    <pb n="2" facs="page2.png"/>
<!-- similarly, for page 2 ->
  </text>
</TEI>

```

Note By convention, <pb> elements should appear at the start of the page to which they refer. The global **n** attribute indicates the number or other value associated with the page which follows. This will normally be the page number or signature printed on it, since the physical sequence number is implicit in the presence of the <pb> element itself. The **type** attribute may be used to characterize the page break in any respect, for example as word-breaking or not.

<pc> (punctuation character) a character or string of characters regarded as constituting a single punctuation mark.

Module analysis

Used by «model.segLike»

May contain

analysis: «c»

Declaration

```
element pc
{
  att.global.attributes,
  att.segLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  attribute force { "strong" | "weak" | "inter" }?,
  attribute unit { xsd:Name }?,
  attribute pre { xsd:boolean }?,
  ( text | model.gLike | c ) *
}
```

```
Example <phr xmlns:ns445="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <w>do</w>
  <w>you</w>
  <w>understand</w>
  <pc type="interrogative"?</pc>
</phr>
```

Note .

<person> provides information about an identifiable individual, for example a participant in a language interaction, or a person referred to in a historical source.

Module namesdates

Used by «model.personLike»

May contain

core: «bibl»

namesdates: «birth»

Declaration

```
element person
{
  attribute role { list { xsd:Name+ } }?,
  attribute sex { "0" | "1" | "2" | "9" }?,
  attribute age { xsd:Name }?,
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  ( model.personPart * )
}
```

```
Example <person sex="2" age="mid" xmlns:ns448="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <p>Female respondent, well-educated, born in Shropshire UK, 12 Jan 1950,
  of unknown occupation. Speaks French fluently. Socio-Economic
  status B2.</p>
</person>
```


Example

```
<person xml:id="Ovi01" sex="1" role="poet"
xmlns:ns448="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <persName xml:lang="en">Ovid</persName>
  <persName xml:lang="la">Publius Ovidius Naso</persName>
  <birth when="-0044-03-20"> 20 March 43 BC <placeName>
    <settlement type="city">Sulmona</settlement>
    <country key="IT">Italy</country>
  </placeName>
</birth>
  <death notBefore="0017" notAfter="0018">17 or 18 AD <placeName>
    <settlement type="city">Tomis (Constanta)</settlement>
    <country key="RO">Romania</country>
  </placeName>
</death>
</person>
```

Note May contain either a prose description organized as paragraphs, or a sequence of more specific demographic elements drawn from the `model.personPart` class.

<postBox> (postal box or post office box) contains a number or other identifier for some postal delivery point other than a street address.

Module core

Used by «model.addrPart»

May contain Character data only

Declaration

```
element postBox
{
  att.global.attribute.xmlid,
  att.global.attribute.n,
  att.global.attribute.xmllang,
  att.global.attribute.rend,
  att.global.attribute.rendition,
  att.global.attribute.xmlbase,
  att.global.attribute.xmlspace,
  att.global.linking.attributes,
  att.global.analytic.attributes,
  attribute facs { list { xsd:anyURI+ } }?,
  text
}
```

Example

```
<postBox xmlns:ns451="http://www.tei-c.org/ns/1.0">P.O. Box
280</postBox>
```

Example

```
<postBox xmlns:ns451="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Postbus
532</postBox>
```

Note The position and nature of postal codes is highly country-specific; the conventions appropriate to the country concerned should be used.

<postCode> (postal code) contains a numerical or alphanumeric code used as part of a postal address to simplify sorting or delivery of mail.

Module core

5 ELEMENTS

Used by «model.addrPart»

May contain Character data only

Declaration `element postCode { att.global.attributes, text }`

Example `<postCode xmlns:ns453="http://www.tei-c.org/ns/1.0">HR1 3LR</postCode>`

Example `<postCode xmlns:ns453="http://www.tei-c.org/ns/1.0">60142-7</postCode>`

Note The position and nature of postal codes is highly country-specific; the conventions appropriate to the country concerned should be used.

<postscript> contains a postscript, e.g. to a letter.

Module textstructure

Used by «model.divBottomPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «bibl» «biblStruct» «cb» «cit» «desc» «gap» «index» «l» «label» «lb» «lg»
«list» «listBibl» «milestone» «note» «p» «pb» «q» «quote» «said» «sp» «stage»

figures: «figure» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element postscript
{
  att.global.attributes,
  ( ( model.common ) | ( model.global ) ) *
}
```

Example `<div type="letter" xmlns:ns454="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<opener>`
`<dateline>`
`<placeName>Rimaone</placeName>`
`<date when="2006-11-21">21 Nov 06</date>`
`</dateline>`
`<salute>Dear Susan,</salute>`
`</opener>`
`<p>Thank you very much for the assistance splitting those`
`logs. I'm sorry about the misunderstanding as to the size of`
`the task. I really was not asking for help, only to borrow the`
`axe. Hope you had fun in any case.</p>`
`<closer>`
`<salute>Sincerely yours,</salute>`
`<signed>Seymour</signed>`
`</closer>`
`<postscript>`
`<label>P.S.</label>`
`<p>The collision occured on <date when="2001-07-06">06 Jul`
`01</date>.</p>`
`</postscript>`
`</div>`

<precision> indicates the numerical accuracy or precision associated with some aspect of the text markup.

Module certainty

Used by «model.global.meta» «model.glossLike»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «desc» «gloss»

Declaration

```

element precision
{
  att.global.attributes,
  att.scoping.attributes,
  attribute degree { xsd:double { minInclusive = "0" maxInclusive = "1" } }?,
  attribute stdDeviation
  {
    xsd:double | token { pattern = "(\\-?[\\d]+/\\-?[\\d]+)" } | xsd:decimal
  }?,
  model.glossLike*
}

```

Example `<date xml:id="date001" notBefore="0014" notAfter="0064" xmlns:ns455="http://www.tei-c.org/ns/1.0">About 50 years after the death of Augustus</date>
<precision target="#date001" match="@notAfter" degree="0.3"/>
<precision target="#date001" match="@notBefore" degree="0.9"/>`

<preparedness> describes the extent to which a text may be regarded as prepared or spontaneous.

Module corpus

Used by «textDesc»«model.textDescPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term» «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space» «subst»

Declaration

```

element preparedness
{
  att.global.attributes,

```

```
attribute type { xsd:Name }?,  
macro.phraseSeq.limited}
```

Example `<preparedness type="none" xmlns:ns458="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`

<profileDesc> (text-profile description) provides a detailed description of non-bibliographic aspects of a text, specifically the languages and sublanguages used, the situation in which it was produced, the participants and their setting.

Module header

Used by «model.teiHeaderPart»

May contain

corpus: «particDesc» «textDesc»
header: «creation» «langUsage» «textClass»

Declaration

```
element profileDesc  
{  
  att.global.attributes,  
  ( creation, langUsage, textDesc, textClass, particDesc )  
}
```

Example `<profileDesc xmlns:ns460="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<langUsage>`
`<language ident="fr">French</language>`
`</langUsage>`
`<textDesc n="novel">`
`<channel mode="w">print; part issues</channel>`
`<constitution type="single"/>`
`<derivation type="original"/>`
`<domain type="art"/>`
`<factuality type="fiction"/>`
`<interaction type="none"/>`
`<preparedness type="prepared"/>`
`<purpose type="entertain" degree="high"/>`
`<purpose type="inform" degree="medium"/>`
`</textDesc>`
`<settingDesc>`
`<setting>`
`<name>Paris, France</name>`
`<time>Late 19th century</time>`
`</setting>`
`</settingDesc>`
`</profileDesc>`

<projectDesc> (project description) describes in detail the aim or purpose for which an electronic file was encoded, together with any other relevant information concerning the process by which it was assembled or collected.

Module header

Used by «model.encodingDescPart»

May contain

core: «p»
 linking: «ab»

Declaration

```

element projectDesc
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  ( ab, p* )
}

```

Example `<projectDesc xmlns:ns461="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<p>Texts collected for use in the Claremont Shakespeare Clinic, June`
`1990</p>`
`</projectDesc>`

<ptr/> (pointer) defines a pointer to another location.

Module core

Used by «application» «linkGrp»«model.ptrLike»

May contain Empty element

Declaration

```

element ptr
{
  att.global.attributes,
  att.pointing.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    attribute target { list { xsd:anyURI+ } }
    | attribute cRef
      {
        list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
      }
  ),
  empty
}

```

`<report xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@target and @cRef">the target and cRef attributes are mutually exclusive.</report>`

Example `<ptr target="#p143 #p144" xmlns:ns463="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>`
`<ptr target="http://www.tei-c.org"/>`

Note The **target** and **cRef** attributes are mutually exclusive.

<pubPlace> (publication place) contains the name of the place where a bibliographic item was published.

Module core

Used by «docImprint» «model.imprintPart» «model.publicationStmtPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expand» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element pubPlace
{
  att.global.attributes,
  att.naming.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<publicationStmt xmlns:ns466="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <publisher>Oxford University Press</publisher>
 <pubPlace>Oxford</pubPlace>
 <date>1989</date>
 </publicationStmt>`

<publicationStmt> (publication statement) groups information concerning the publication or distribution of an electronic or other text.

Module header

Used by «fileDesc»

May contain

header: «availability» «distributor» «idno»

Declaration

```

element publicationStmt
{
  att.global.attributes,
  ( distributor, idno+, availability )
}

```

Example `<publicationStmt xmlns:ns468="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <publisher>C. Muquardt </publisher>
 <pubPlace>Bruxelles & Leipzig</pubPlace>
 <date when="1846"/>
 </publicationStmt>`

Example `<publicationStmt xmlns:ns468="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <publisher>Chadwyck Healey</publisher>
 <pubPlace>Cambridge</pubPlace>
 <availability>
 <p>Available under licence only</p>
 </availability>`

```
<date when="1992">1992</date>
</publicationStmt>
```

Note Although not enforced by the schemas, it is a requirement for TEI conformance that information about publication place, address, identifier, availability, and date be given in that order, following the name of the publisher, distributor, or authority concerned

<publisher> provides the name of the organization responsible for the publication or distribution of a bibliographic item.

Module core

Used by «docImprint»«model.imprintPart» «model.publicationStmtPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element publisher { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example

```
<imprint xmlns:ns469="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <pubPlace>Oxford</pubPlace>
  <publisher>Clarendon Press</publisher>
  <date>1987</date>
</imprint>
```

Note Use the full form of the name by which a company is usually referred to, rather than any abbreviation of it which may appear on a title page

<purpose> characterizes a single purpose or communicative function of the text.

Module corpus

Used by «textDesc»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element purpose
{
  att.global.attributes,
  attribute type
  {
    "persuade" | "express" | "inform" | "entertain" | xsd:Name
  }?,
  attribute degree { "high" | "medium" | "low" | "unknown" }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example <purpose type="persuade" degree="high"
 xmlns:ns470="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
 <purpose type="entertain" degree="low"/>

Note Usually empty, unless some further clarification of the type attribute is needed, in which case it may contain running prose

<q> (separated from the surrounding text with quotation marks) contains material which is marked as (ostensibly) being somehow different than the surrounding text, for any one of a variety of reasons including, but not limited to: direct speech or thought, technical terms or jargon, authorial distance, quotations from elsewhere, and passages that are mentioned but not used.

Module core

Used by «model.qLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respon»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «p» «pb»
 «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «sp» «stage» «term»
 «time» «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «ab» «link» «linkGrp» «seg»
 textstructure: «floatingText»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element q
{
  att.global.attributes,
  att.ascribed.attributes,
  attribute type
}

```



```

{
  "spoken"
| "thought"
| "written"
| "soCalled"
| "foreign"
| "distinct"
| "term"
| "emph"
| "mentioned"
| xsd:Name
}?,
macro.specialPara}

```

Example It is spelled `<q`
`xmlns:ns480="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Tübingen</q> -- to enter the`
`letter <q>u</q> with an umlaut hold down the <q>option</q> key and press`
`<q>0 0 f c</q>`

Note May be used to indicate that a passage is distinguished from the surrounding text by quotation marks for reasons concerning which no claim is made. When used in this manner, `<q>` may be thought of as syntactic sugar for `<hi>` with a value of **rend** that indicates the use of quotation marks.

<quote> (quotation) contains a phrase or passage attributed by the narrator or author to some agency external to the text.

Module core

Used by «model.quoteLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «p» «pb»
 «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «sp» «stage» «term»
 «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp» «seg»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element quote
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.specialPara}

```

Example Lexicography has shown little sign of being affected by the work of followers of J.R. Firth, probably best summarized in his slogan, **<quote>** `xmlns:ns483="http://www.tei-c.org/ns/1.0">You shall know a word by the company it keeps</quote>` **<ref>**(Firth, 1957)**</ref>**

Note If a bibliographic citation is supplied for the source of a quotation, the two may be grouped using the `<cit>` element.

<ref> (reference) defines a reference to another location, possibly modified by additional text or comment.

Module core

Used by «application»«model.ptrLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element ref
{
  att.global.attributes,
  att.pointing.attributes,
  att.declaring.attributes,
  (
    attribute target { list { xsd:anyURI+ } }?
    | attribute cRef
      {
        list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
      }?
  ),
  macro.paraContent}

```

Example **<ref** `target="http://www.natcorp.ox.ac.uk/Texts/A02.xml#s2"` `xmlns:ns485="http://www.tei-c.org/ns/1.0">` See especially the second sentence**</ref>** See also **<ref>**s.v. **<term>**locution**</term>****</ref>**.

Note The **target** and **cRef** attributes are mutually exclusive.

<reg> (regularization) contains a reading which has been regularized or normalized in some sense.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element reg
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example If all that is desired is to call attention to the fact that the copy text has been regularized, <reg> may be used alone:

```

<q  xmlns:ns488="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Please <reg>knock</reg> if
an <reg>answer</reg> is <reg>required</reg>
</q>

```

Example It is also possible to identify the individual responsible for the regularization, and, using the <choice> and <orig> elements, to provide both the original and regularized readings:

```

<q  xmlns:ns488="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Please <choice>
<reg resp="#LB">knock</reg>
<orig>cnk</orig>
</choice> if an <choice>
<reg>answer</reg>
<orig>nsr</orig>
</choice> is <choice>
<reg>required</reg>
<orig>reqd</orig>
</choice>
</q>

```

<relatedItem> contains or references some other bibliographic item which is related to the present one in some specified manner, for example as a constituent or alternative version of it.

Module core

Used by «biblStruct»«model.biblPart»

May contain

core: «bibl» «biblStruct» «ptr» «ref»

Declaration

```

element relatedItem
{
  att.global.attributes,
  att.typed.attributes,
  attribute target { xsd:anyURI }?,
  ( model.biblLike | model.ptrLike )
}

```

<report xmlns="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron" test="@target and string-length(text())>0">If the target attribute is used, the element must be empty</report>

Example <biblStruct xmlns:ns490="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <monogr>
 <author>Shirley, James</author>
 <title type="main">The gentlemen of Venice</title>
 <imprint>
 <pubPlace>New York</pubPlace>
 <publisher>Readex Microprint</publisher>
 <date>1953</date>
 </imprint>
 <extent>1 microprint card, 23 x 15 cm.</extent>
 </monogr>
 <series>
 <title>Three centuries of drama: English, 1642-1700</title>
 </series>
 <relatedItem type="otherForm">
 <biblStruct>
 <monogr>
 <author>Shirley, James</author>
 <title type="main">The gentlemen of Venice</title>
 <title type="subordinate">a tragi-comedie presented at the private
 house in Salisbury
 Court by Her Majesties servants</title>
 <imprint>
 <pubPlace>London</pubPlace>
 <publisher>H. Moseley</publisher>
 <date>1655</date>
 </imprint>
 <extent>78 p.</extent>
 </monogr>
 </biblStruct>
 </relatedItem>
 </biblStruct>

Note If the **target** attribute is used to reference the related bibliographic item, this element will generally be empty.

<resp> (responsibility) contains a phrase describing the nature of a person's intellectual responsibility.

Module core

Used by «respStmt»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element resp
{
  att.global.attributes,
  att.canonical.attributes,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example `<respStmt xmlns:ns493="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <resp key="com">compiler</resp>
 <name>Edward Child</name>
 </respStmt>`

Note The attributes **key** or **ref**, inherited from the class `att.canonical` may be used to indicate the kind of responsibility in a normalised form, by referring directly (using **ref**) or indirectly (using **key**) to a standardised list of responsibility types, such as that maintained by a naming authority, for example the list maintained at <http://www.loc.gov/marc/relators/relacode.html> for bibliographic usage.

<respStmt> (statement of responsibility) supplies a statement of responsibility for the intellectual content of a text, edition, recording, or series, where the specialized elements for authors, editors, etc. do not suffice or do not apply.

Module core

Used by «analytic» «monogr» «series» «titleStmt» «model.respLike»

May contain

core: «name» «resp»

Declaration

```

element respStmt
{
  att.global.attributes,
  ( ( resp+, model.nameLike.agent+ ) | ( model.nameLike.agent+, resp+ ) )
}

```

Example `<respStmt xmlns:ns495="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <resp>transcribed from original ms</resp>
 <persName>Claus Huitfeldt</persName>
 </respStmt>`

Example `<respStmt xmlns:ns495="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <resp>converted to SGML encoding</resp>
 <name>Alan Morrison</name>
</respStmt>`

<respons> (responsibility) identifies the individual(s) responsible for some aspect of the markup of particular element(s).

Module certainty

Used by «model.global.meta» «model.glossLike»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «desc» «gloss»

Declaration

```

element respons
{
  att.global.attributes,
  att.scoping.attributes,
  attribute locus
  {
    list { ( "name" | "start" | "end" | "location" | "value" )+ }
  },
  attribute resp { xsd:anyURI },
  model.glossLike*
}

```

Example `<respons target="#p1" locus="name location" resp="#encoder1"
xmlns:ns496="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/>
<respons
target="#p2"
match="@rend"
locus="value"
resp="#encoder2"/>
<list type="encoders">
<item xml:id="encoder1"/>
<item xml:id="encoder2"/>
</list>`

Note The <respons> element is designed for cases in which fine-grained information about specific aspects of the markup of a text is desirable for whatever reason. Global responsibility for certain aspects of markup is usually more simply indicated in the TEI header, using the <respStmt> element within the title statement, edition statement, or change log.

<restore> indicates restoration of text to an earlier state by cancellation of an editorial or authorial marking or instruction.

Module transcr

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element restore
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example For I hate this

```

<restore hand="#dhl" type="marginalStetNote"
xmlns:ns499="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <del>my</del>
</restore> body

```

Note On this element, the **type** attribute categorizes the way that the cancelled intervention has been indicated in some way, for example by means of a marginal note, over-inking, additional markup, etc.

<revisionDesc> (revision description) summarizes the revision history for a file.

Module header

Used by «teiHeader»

May contain

core: «list»

header: «change»

Declaration

```

element revisionDesc { att.global.attributes, ( list | change+ ) }

```

Example <revisionDesc xmlns:ns501="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <change when="1991-11-11"> EMB deleted chapter 10 </change>
 </revisionDesc>

Note Record changes with most recent changes at the top of the list.

<row> contains one row of a table.

Module figures

Used by «table»

May contain

figures: «cell»

Declaration

```
element row { att.global.attributes, att.tableDecoration.attributes, cell+ }
```

Example `<row role="data" xmlns:ns502="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <cell role="label">Classics</cell>
 <cell>Idle listless and unimproving</cell>
</row>`

<RS> (referencing string) contains a general purpose name or referring string.

Module core

Used by «model.nameLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
dictionaries: «lang»
figures: «figure» «formula»
linking: «link» «linkGrp» «seg»
transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element rs
{
  att.global.attributes,
  att.naming.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  macro.phraseSeq
}
```

Example `<q xmlns:ns504="http://www.tei-c.org/ns/1.0">My dear
<rs type="person">Mr. Bennet</rs>, </q> said <rs type="person">his
lady</rs>
to him one day,
<q>have you heard that <rs type="place">Netherfield Park</rs> is let at
last?</q>`

<S> (s-unit) contains a sentence-like division of a text.

Module analysis

Used by «model.segLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element s
{
  att.global.attributes,
  att.segLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.phraseSeq}

```

Example `<head xmlns:ns511="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<s>A short affair</s>`
`</head>`
`<s>When are you leaving?</s>`
`<s>Tomorrow.</s>`

Note The `<s>` element may be used to mark orthographic sentences, or any other segmentation of a text, provided that the segmentation is end-to-end, complete, and non-nesting. For segmentation which is partial or recursive, the `<seg>` should be used instead. The **type** attribute may be used to indicate the type of segmentation intended, according to any convenient typology.

<said> (speech or thought) indicates passages thought or spoken aloud, whether explicitly indicated in the source or not, whether directly or indirectly reported, whether by real people or fictional characters.

Module core

Used by «model.qLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «p» «pb»
 «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «sp» «stage» «term»
 «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp» «seg»

textstructure: «floatingText»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element said
{
  att.global.attributes,
  att.ascribed.attributes,
  attribute aloud { xsd:boolean | "unknown" | "inapplicable" }?,
  attribute direct { xsd:boolean | "unknown" | "inapplicable" }?,
  macro.specialPara}

```

Example `<p xmlns:ns513="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<said>`Our minstrel here will warm the old man's heart with song, dazzle
 him with jewels and
 gold`</said>`, a troublemaker simpered. `<said>`He'll trample on the
 Duke's camellias, spill
 his wine, and blunt his sword, and say his name begins with X, and in
 the end the Duke
 will say, `<said>`Take Saralinda, with my blessing, O lordly Prince of
 Rags and Tags, O
 rider of the sun!`</said>`
`</said>`
`</p>`

Example `<p xmlns:ns513="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<said aloud="true" rend="pre(") post(")">`Hmmm`</said>`, said a small voice
 in his ear. `<said aloud="true" rend="pre(") post(")">`Difficult. Very
 difficult. Plenty of courage, I see.
 Not a bad mind either. there's talent, oh my goodness, yes -- and a
 nice thirst to prove
 yourself, now that's interesting. ... So where shall I put
 you?`</said>`
`</p>`
`<p>`Harry gripped the edges of the stool and thought,
`<said aloud="false" rend="italic">`Not
 Slytherin, not Slytherin`</said>`.`</p>`

<salute> (salutation) contains a salutation or greeting prefixed to a foreword, dedicatory epistle, or other division of a text, or the salutation in the closing of a letter, preface, etc.

Module textstructure

Used by «closer» «opener»«model.divWrapper»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element salute { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example <salute xmlns:ns516="http://www.tei-c.org/ns/1.0">To all courteous
 mindes, that will voutchsafe the readinge.</salute>

<samplingDecl> (sampling declaration) contains a prose description of the rationale and methods used in sampling texts in the creation of a corpus or collection.

Module header

Used by «model.encodingDescPart»

May contain

core: «p»

linking: «ab»

Declaration

```
element samplingDecl
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  ( ab, p* )
}
```

Example <samplingDecl xmlns:ns517="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <p>Samples of up to 2000 words taken at random from the beginning,
 middle, or end of each
 text identified as relevant by respondents.</p>
 </samplingDecl>

Note This element records all information about systematic inclusion or omission of portions of the text, whether a reflection of sampling procedures in the pure sense or of systematic omission of material deemed either too difficult to transcribe or not of sufficient interest.

<seg> (arbitrary segment) represents any segmentation of text below the ‘chunk’ level.

Module linking

Used by «w»«model.segLike» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element seg
{
  att.global.attributes,
  att.segLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  macro.paraContent}

```

Example `<seg xmlns:ns519="http://www.tei-c.org/ns/1.0">When are you leaving?</seg>
<seg>Tomorrow.</seg>`

Example `<s xmlns:ns519="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<seg rend="caps" type="initial-cap">So father's only</seg> glory was the
ballfield.
</s>`

Example `<seg type="preamble" xmlns:ns519="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<seg>Sigmund, <seg type="patronym">the son of Volsung</seg>, was a king
in Frankish country.</seg>
<seg>Sinfiotli was the eldest of his sons ...</seg>
<seg>Borghild, Sigmund's wife, had a brother ... </seg>
</seg>`

Note The `<seg>` element may be used at the encoder's discretion to mark any segments of the text of interest for processing. One use of the element is to mark text features for which no appropriate markup is otherwise defined. Another use is to provide an identifier for some segment which is to be pointed at by some other element — i.e. to provide a target, or a part of a target, for a `<ptr>` or other similar element.

<series> (series information) contains information about the series in which a book or other bibliographic item has appeared.

Module core

Used by «biblStruct»«model.biblPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «biblScope» «cb» «editor» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
 «respStmt» «title»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element series
{
  att.global.attributes,
  (
    text

```

```

    | model.gLike      | title      | editor     | respStmt   | biblScope  | model.
}

```

Example

```
<series xml:lang="de" xmlns:ns521="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <title level="s">Halbgraue Reihe zur Historischen Fachinformatik</title>
  <respStmt>
    <resp>Herausgegeben von</resp>
    <name type="person">Manfred Thaller</name>
    <name type="org">Max-Planck-Institut für Geschichte</name>
  </respStmt>
  <title level="s">Serie A: Historische Quellenkunden</title>
  <biblScope>Band 11</biblScope>
</series>
```

<sic> (latin for thus or so) contains text reproduced although apparently incorrect or inaccurate.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element sic { att.global.attributes, macro.paraContent }

```

Example for his nose was as sharp as
 a pen, and **<sic** xmlns:ns522="http://www.tei-c.org/ns/1.0">a Table</sic>
 of green fields.

Example If all that is desired is to call attention to the apparent problem in the copy text, **<sic>**
 may be used alone:

I don't know, Juan. It's so far in the past now
 -- how **<sic** xmlns:ns522="http://www.tei-c.org/ns/1.0">we can</sic> prove
 or disprove anyone's theories?

Example It is also possible, using the **<choice>** and **<corr>** elements, to provide a corrected
 reading:

I don't know, Juan. It's so far in the past now
 -- how **<choice** xmlns:ns522="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<sic>we can</sic>

```
<corr>can we</corr>
</choice> prove or disprove anyone's theories?
```

Example for his nose was as sharp as
a pen, and <choice xmlns:ns522="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<sic>a Table</sic>
<corr>a' babbld</corr>
</choice> of green fields.

<signed> (signature) contains the closing salutation, etc., appended to a foreword, dedicatory epistle, or other division of a text.

Module textstructure

Used by «closer» «opener» «model.divBottomPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
«handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element signed { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example <signed xmlns:ns523="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Thine to command
<name>Humph. Moseley</name>
</signed>

<soCalled> contains a word or phrase for which the author or narrator indicates a disclaiming of responsibility, for example by the use of scare quotes or italics.

Module core

Used by «model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element soCalled { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example To edge his way along
 the crowded paths of life, warning all human sympathy to keep its distance,
 was what the
 knowing ones call **<soCalled**
 xmlns:ns524="http://www.tei-c.org/ns/1.0">nuts</soCalled> to Scrooge.

<sourceDesc> (source description) describes the source from which an electronic text was derived or generated, typically a bibliographic description in the case of a digitized text, or a phrase such as "born digital" for a text which has no previous existence.

Module header

Used by «fileDesc»

May contain

core: «biblStruct»

Declaration

```
element sourceDesc
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  ( biblStruct )
}
```

Example **<sourceDesc** xmlns:ns525="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <bibl>
 <title level="a">The Interesting story of the Children in the
 Wood</title>. In
 <author>Victor E Neuberg</author>, <title>The Penny Histories</title>.
 <publisher>OUP</publisher>
 <date>1968</date>. </bibl>
 </sourceDesc>

Example **<sourceDesc** xmlns:ns525="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <p>Born digital: no previous source exists.</p>
 </sourceDesc>

<sp> (speech) An individual speech in a performance text, or a passage presented as such in a prose or verse text.

Module core

Used by «model.divPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «cb» «cit» «gap» «index» «l» «lb» «lg» «milestone» «note» «p» «pb» «q»
 «quote» «said» «speaker» «stage»
 figures: «figure»
 linking: «ab» «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element sp
{
  att.global.attributes,
  att.ascribed.attributes,
  (
    model.global*,
    ( speaker, model.global* )?,
    (
      ( model.lLike | lg | model.pLike | model.stageLike | model.qLike ),
      model.global*
    )+
  )
}

```

Example `<sp xmlns:ns527="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<speaker>The reverend Doctor Opimiam</speaker>`
`<p>I do not think I have named a single unpresentable fish.</p>`
`</sp>`
`<sp>`
`<speaker>Mr Gryll</speaker>`
`<p>Bream, Doctor: there is not much to be said for bream.</p>`
`</sp>`
`<sp>`
`<speaker>The Reverend Doctor Opimiam</speaker>`
`<p>On the contrary, sir, I think there is much to be said for him. In`
`the first place....</p>`
`<p>Fish, Miss Gryll -- I could discourse to you on fish by the hour: but`
`for the present I`
`will forbear...</p>`
`</sp>`

Note The **who** attribute on this element may be used either in addition to the `<speaker>` element or as an alternative.

Note Lines or paragraphs, stage directions, and phrase-level elements. The **who** attribute on this element may be used either in addition to the `<speaker>` element or as an alternative.

<space> indicates the location of a significant space in the copy text.

Module transcr

Used by «model.global.edit»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «desc» «gloss»

Declaration

```

element space
{

```



```

    att.global.attributes,
    att.dimensions.attributes,
    attribute dim { "horizontal" | "vertical" }?,
    attribute resp { xsd:anyURI }?,
    model.glossLike*
}

```

Example By god if wommen had writen storyes
 As <space quantity="7" unit="minims"
 xmlns:ns529="http://www.tei-c.org/ns/1.0"/> han within her oratoryes

Note This element should be used wherever it is desired to record an unusual space in the source text, e.g. space left for a word to be filled in later, for later rubrication, etc. It is not intended to be used to mark normal inter-word space or the like.

**** associates an interpretative annotation directly with a span of text.

Module analysis

Used by «spanGrp» «model.global.meta»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
 «foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
 «milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
 «time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
 «subst»

Declaration

```

element span
{
  att.global.attributes,
  att.interpLike.attributes,
  attribute from { xsd:anyURI },
  attribute to { xsd:anyURI }?,
  macro.phraseSeq.limited}

```

Example <p xml:id="para2" xmlns:ns532="http://www.tei-c.org/ns/1.0">(The
 "aftermath" starts here)</p>
 <p xml:id="para3">(The "aftermath" continues here)</p>
 <p xml:id="para4">(The "aftermath" ends in this paragraph)</p>
 <!-- ... -->
 aftermath

<spanGrp> (span group) collects together span tags.

Module analysis

Used by «model.global.meta»

May contain

analysis: «span»

Declaration

```
element spanGrp { att.global.attributes, att.interpLike.attributes, span* }
```

```
Example <u xml:id="UU1" xmlns:ns536="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Can I have
ten oranges and a kilo of bananas please?</u>
<u xml:id="UU2">Yes, anything else?</u>
<u xml:id="UU3">No thanks.</u>
<u xml:id="UU4">That'll be dollar forty.</u>
<u xml:id="UU5">Two dollars</u>
<u xml:id="UU6">Sixty, eighty, two dollars.
<anchor xml:id="UU6e"/>Thank you.<anchor xml:id="UU6f"/>
</u>
<spanGrp type="transactions">
  <span from="#UU1">sale request</span>
  <span from="#UU2" to="#UU3">sale compliance</span>
  <span from="#UU4">sale</span>
  <span from="#UU5" to="#UU6">purchase</span>
  <span from="#UU6e" to="#UU6f">purchase closure</span>
</spanGrp>
```

<speaker> A specialized form of heading or label, giving the name of one or more speakers in a dramatic text or fragment.

Module core

Used by «sp»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element speaker { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

```
Example <sp who="#ni #rsa" xmlns:ns538="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <speaker>Nancy and Robert</speaker>
  <stage type="delivery">(speaking simultaneously)</stage>
  <p>The future? ...</p>
</sp>
```

```
<list type="speakers">
  <item xml:id="ni"/>
  <item xml:id="rsa"/>
</list>
```

<sponsor> specifies the name of a sponsoring organization or institution.

Module header

Used by «titleStmnt»«model.respLike»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «address» «cb» «choice» «date» «distinct» «email» «emph» «expan»
«foreign» «gap» «gloss» «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned»
«milestone» «name» «note» «num» «pb» «ptr» «ref» «rs» «soCalled» «term»
«time» «title»

dictionaries: «lang»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

transcr: «addSpan» «am» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «space»
«subst»

Declaration

```
element sponsor { att.global.attributes, macro.phraseSeq.limited }
```

Example `<sponsor xmlns:ns539="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Association for
Computers and the Humanities</sponsor>
<sponsor>Association for Computational Linguistics</sponsor>
<sponsor>Association for Literary and Linguistic Computing</sponsor>`

Note Sponsors give their intellectual authority to a project; they are to be distinguished from *funders*, who provide the funding but do not necessarily take intellectual responsibility.

<stage> (stage direction) contains any kind of stage direction within a dramatic text or fragment.

Module core

Used by «model.stageLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
«corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
«gloss» «graphic» «hi» «index» «l» «label» «lb» «lg» «list» «listBibl» «measure»
«measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «p» «pb»
«ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «sp» «stage» «term»
«time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «ab» «link» «linkGrp» «seg»

textstructure: «floatingText»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element stage
{
  att.global.attributes,
  attribute type
  {
    "setting"
    | "entrance"
    | "exit"
    | "business"
    | "novelistic"
    | "delivery"
    | "modifier"
    | "location"
    | "mixed"
    | xsd:Name
  }?,
  macro.specialPara}

```

Example <stage type="setting" xmlns:ns540="http://www.tei-c.org/ns/1.0">A curtain being drawn.</stage>
 <stage type="setting">Music</stage>
 <stage type="entrance">Enter Husband as being thrown off his horse.</stage>
 <stage type="exit">Exit pursued by a bear.</stage>
 <stage type="business">He quickly takes the stone out.</stage>
 <stage type="delivery">To Lussurioso.</stage>
 <stage type="novelistic">Having had enough, and embarrassed for the family.</stage>
 <stage type="modifier">Disguised as Ansaldo.</stage>
 <stage type="location">At a window.</stage>
 <stage rend="inline" type="delivery">Aside.</stage>

<street> a full street address including any name or number identifying a building as well as the name of the street or route on which it is located.

Module core

Used by «model.addrPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element street { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example `<street xmlns:ns542="http://www.tei-c.org/ns/1.0">via della Faggiola, 36</street>`

Example `<street xmlns:ns542="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <name>Duntaggin</name>, 110 Southmoor Road
 </street>`

Note The order and presentation of house names and numbers and street names, etc., may vary considerably in different countries. The encoding should reflect the order which is appropriate in the country concerned.

<subst> (substitution) groups one or more deletions with one or more additions when the combination is to be regarded as a single intervention in the text.

Module transcr

Used by «model.pPart.editorial»

May contain

core: «add» «corr» «del» «orig» «reg» «sic» «unclear»

transcr: «damage» «restore» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element subst
{
  att.global.attributes,
  att.transcriptional.attributes,
  ( ( model.pPart.transcriptional ), model.pPart.transcriptional+ )
}
```

Example ... are all included. `<del hand="#RG" xmlns:ns543="http://www.tei-c.org/ns/1.0">It is
 <subst>
 <add>T</add>
 t
 </subst>he expressed`

Note Although a substitution may contain any mixture of additions and deletions; there should be an addition for each deletion bearing the same sequence number. This constraint cannot be modelled in the schema language currently deployed.

<supplied> signifies text supplied by the transcriber or editor for any reason, typically because the original cannot be read because of physical damage or loss to the original.

Module transcr

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
dictionaries: «lang»
figures: «figure» «formula» «table»
linking: «link» «linkGrp» «seg»
transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element supplied
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  attribute reason
  {
    list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
  }?,
  macro.paraContent}

```

Example I am dr Sr yr

```

<supplied reason="illegible" source="#amanuensis_copy"
xmlns:ns545="http://www.tei-c.org/ns/1.0">very humble Servt</supplied>
Sydney Smith

```

Note The <damage>, <gap>, , <unclear> and <supplied> elements may be closely allied in use. See section «PHCOMB» for discussion of which element is appropriate for which circumstance.

<surface> defines a written surface in terms of a rectangular coordinate space, optionally grouping one or more graphic representations of that space, and rectangular zones of interest within it.

Module transcr

Used by «facsimile»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»
core: «binaryObject» «desc» «gloss» «graphic»
figures: «formula»
transcr: «zone»

Declaration

```

element surface
{
  att.global.attributes,
  att.coordinated.attributes,
  att.declaring.attributes,
  ( model.glossLike*, model.graphicLike*, zone* )
}

```

```

Example <facsimile xmlns:ns548="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <surface
    ulx="0"
    uly="0"
    lrx="200"
    lry="300">
    <graphic url="Bovelles-49r.png"/>
  </surface>
</facsimile>

```

Note The <surface> element represents a rectangular area of any physical surface forming part of the source material. This may be a sheet of paper, one face of a monument, a billboard, a papyrus scroll, or indeed any 2-dimensional surface. The coordinate space defined by this element may be thought of as a grid **lrx** - **ulx** units wide and **uly** - **lry** units high. This grid is superimposed on the whole of any image directly contained by the <surface> element. The coordinate values used by every <zone> element contained by this surface are to be understood with reference to the same grid.

<surplus> (Texte superflu) marks text present in the source which the editor believes to be superfluous or redundant.

Module transcr

Used by «model.pPart.transcriptional»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respon»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit» «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr» «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time» «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element surplus
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  attribute reason
  {
    list { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" }+ }
  }?,
  macro.paraContent}

```

```

Example I am dr Sr yrs
<surplus reason="repeated"

```

```
xmlns:ns550="http://www.tei-c.org/ns/1.0">>yrs</surplus>
Sydney Smith
```

<table> contains text displayed in tabular form, in rows and columns.

Module figures

Used by «model.inter»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «cb» «gap» «head» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
 figures: «figure» «row»
 linking: «link» «linkGrp»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```
element table
{
  att.global.attributes,
  attribute rows { xsd:nonNegativeInteger }?,
  attribute cols { xsd:nonNegativeInteger }?,
  ( ( model.headLike | model.global )*, ( row, model.global* )+ )
}
```

Example

```
<table rows="4" cols="4" xmlns:ns553="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<head>Poor Men's Lodgings in Norfolk (Mayhew, 1843)</head>
<row role="label">
  <cell role="data"/>
  <cell role="data">Dossing Cribs or Lodging Houses</cell>
  <cell role="data">Beds</cell>
  <cell role="data">Needys or Nightly Lodgers</cell>
</row>
<row role="data">
  <cell role="label">Bury St Edmund's</cell>
  <cell role="data">5</cell>
  <cell role="data">8</cell>
  <cell role="data">128</cell>
</row>
<row role="data">
  <cell role="label">Thetford</cell>
  <cell role="data">3</cell>
  <cell role="data">6</cell>
  <cell role="data">36</cell>
</row>
<row role="data">
  <cell role="label">Attleboro'</cell>
  <cell role="data">3</cell>
  <cell role="data">5</cell>
  <cell role="data">20</cell>
</row>
<row role="data">
  <cell role="label">Wymondham</cell>
  <cell role="data">1</cell>
```



```

<cell role="data">11</cell>
<cell role="data">22</cell>
</row>
</table>

```

Note Contains an optional heading and a series of rows. Any rendition information should be supplied using the global **rend** attribute, at the table, row, or cell level as appropriate.

<teiCorpus> contains the whole of a TEI encoded corpus, comprising a single corpus header and one or more TEI elements, each containing a single text header and a text.

Module core

Used by «teiCorpus»

May contain

core: «teiCorpus»
header: «teiHeader»
textstructure: «TEI»

Declaration

```

element teiCorpus
{
  att.global.attributes,
  attribute version { xsd:decimal }?,
  ( teiHeader, ( TEI | teiCorpus )+ )
}

```

Example **<teiCorpus** xmlns:ns555="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
<teiHeader>
<!-- header for corpus -->
</teiHeader>
<TEI>
<teiHeader>
<!-- header for first text -->
</teiHeader>
<text>
<!-- content of first text -->
</text>
</TEI>
<TEI>
<teiHeader>
<!-- header for second text -->
</teiHeader>
<text>
<!-- content of second text -->
</text>
</TEI>
<!-- more TEI elements here -->
</teiCorpus>

Note Must contain one TEI header for the corpus, and a series of <TEI> elements, one for each text. This element is mandatory when applicable.

<teiHeader> (TEI Header) supplies the descriptive and declarative information making up an electronic title page prefixed to every TEI-conformant text.

Module header

Used by «TEI» «teiCorpus»

May contain

header: «encodingDesc» «fileDesc» «profileDesc» «revisionDesc»

Declaration

```

element teiHeader
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  ( fileDesc, model.teiHeaderPart*, revisionDesc? )
}

```

Example `<teiHeader xmlns:ns557="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<fileDesc>`
`<titleStmt>`
`<title>Shakespeare: the first folio (1623) in electronic form</title>`
`<author>Shakespeare, William (1564-1616)</author>`
`<respStmt>`
`<resp>Originally prepared by</resp>`
`<name>Trevor Howard-Hill</name>`
`</respStmt>`
`<respStmt>`
`<resp>Revised and edited by</resp>`
`<name>Christine Avern-Carr</name>`
`</respStmt>`
`</titleStmt>`
`<publicationStmt>`
`<distributor>Oxford Text Archive</distributor>`
`<address>`
`<addrLine>13 Banbury Road, Oxford OX2 6NN, UK</addrLine>`
`</address>`
`<idno type="OTA">119</idno>`
`<availability>`
`<p>Freely available on a non-commercial basis.</p>`
`</availability>`
`<date when="1968">1968</date>`
`</publicationStmt>`
`<sourceDesc>`
`<bibl>The first folio of Shakespeare, prepared by Charlton Hinman (The`
`Norton Facsimile,`
`1968)</bibl>`
`</sourceDesc>`
`</fileDesc>`
`<encodingDesc>`
`<projectDesc>`
`<p>Originally prepared for use in the production of a series of`
`old-spelling`
`concordances in 1968, this text was extensively checked and`
`revised for use during the`
`editing of the new Oxford Shakespeare (Wells and Taylor,`
`1989).</p>`
`</projectDesc>`
`<editorialDecl>`

```

<correction>
  <p>Turned letters are silently corrected.</p>
</correction>
<normalization>
  <p>Original spelling and typography is retained, except that long s
and ligatured
      forms are not encoded.</p>
</normalization>
</editorialDecl>
<refsDecl xml:id="ASLREF">
  <cRefPattern
    matchPattern="(\\S+) ([^.]*)\\.\\.\\. (.*)"
    replacementPattern="#xpath(//div1[@n=' $1' ]/div2/[ @n=' $2' ]//lb[@n=' $3' ])">
    <p>A reference is created by assembling the following, in the
reverse order as that
      listed here: <list>
        <item>the <att>n</att> value of the preceding <gi>lb</gi>
        </item>
        <item>a period</item>
        <item>the <att>n</att> value of the ancestor <gi>div2</gi>
        </item>
        <item>a space</item>
        <item>the <att>n</att> value of the parent <gi>div1</gi>
        </item>
      </list>
    </p>
  </cRefPattern>
</refsDecl>
</encodingDesc>
<revisionDesc>
  <list>
    <item>
      <date when="1989-04-12">12 Apr 89</date> Last checked by CAC</item>
    <item>
      <date when="1989-03-01">1 Mar 89</date> LB made new file</item>
    </list>
  </revisionDesc>
</teiHeader>

```

Note One of the few elements unconditionally required in any TEI document.

<term> contains a single-word, multi-word, or symbolic designation which is regarded as a technical term.

Module core

Used by «index»«model.emphLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
«distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
«index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
«num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
«unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element term
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  att.typed.attributes,
  att.canonical.attributes,
  attribute sortKey { token { pattern = "(\\p{L}|\\p{N}|\\p{P}|\\p{S})+" } }?,
  ( attribute target { xsd:anyURI }? | attribute cRef { xsd:anyURI }? ),
  macro.phraseSeq}

```

Example A computational device that infers structure from grammatical strings of words is known as a **<term** xmlns:ns559="http://www.tei-c.org/ns/1.0">parser</term>

, and much of the history of NLP over the last 20 years has been occupied with the design of parsers.

Example We may define **<term** xml:id="TDPV" rend="sc" xmlns:ns559="http://www.tei-c.org/ns/1.0">discoursal point of view</term> as **<gloss** target="#TDPV">the relationship, expressed through discourse structure, between the implied author or some other addresser, and the fiction.</gloss>

Note This element is used to supply the form under which an index entry is to be made for the location of a parent **<index>** element. In formal terminological work, there is frequently discussion over whether terms must be atomic or may include multi-word lexical items, symbolic designations, or phraseological units. The **<term>** element may be used to mark any of these. No position is taken on the philosophical issue of what a term can be; the looser definition simply allows the **<term>** element to be used by practitioners of any persuasion. As with other members of the **att.canonical** class, instances of this element occurring in a text may be associated with a canonical definition, either by means of a URI (using the **ref** attribute), or by means of some system-specific code value (using the **key** attribute). Because the mutually exclusive **target** and **cRef** attributes overlap with the function of the **ref** attribute, they are deprecated and may be removed at a subsequent release.

<text> contains a single text of any kind, whether unitary or composite, for example a poem or drama, a collection of essays, a novel, a dictionary, or a corpus sample.

Module textstructure

Used by «TEI» «group»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «cb» «gap» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»
 figures: «figure»
 linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «back» «body» «front» «group»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element text
{
  att.global.attributes,
  att.declaring.attributes,
  att.typed.attributes,
  (
    model.global*,
    ( front, model.global* )?,
    ( body | group ),
    model.global*,
    ( back, model.global* )?
  )
}

```

Example `<text xmlns:ns562="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<front>`
`<docTitle>`
`<titlePart>Autumn Haze</titlePart>`
`</docTitle>`
`</front>`
`<body>`
`<l>Is it a dragonfly or a maple leaf</l>`
`<l>That settles softly down upon the water?</l>`
`</body>`
`</text>`

Example The body of a text may be replaced by a group of nested texts, as in the following schematic:

```

<text xmlns:ns562="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <front/>
  <group>
    <text>
      <front/>
      <body/>
      <back/>
    </text>
    <text/>
  </group>
</text>

```

Note This element should not be used to represent a text which is inserted at an arbitrary point within the structure of another, for example as in an embedded or quoted narrative; the `<floatingText>` is provided for this purpose.

<textClass> (text classification) groups information which describes the nature or topic of a text in terms of a standard classification scheme, thesaurus, etc.

Module header

Used by «profileDesc»«model.profileDescPart»

May contain

header: «catRef» «classCode»

Declaration

```

element textClass
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  ( catRef* | classCode* )*
}

```

Example

```

<taxonomy xmlns:ns564="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <category xml:id="acprose">
    <catDesc>Academic prose</catDesc>
  </category>
  <!-- other categories here -->
</taxonomy>
<!-- ... -->
<textClass>
  <catRef target="#acprose"/>
  <classCode scheme="http://www.udcc.org">001.9</classCode>
  <keywords scheme="http://authorities.loc.gov">
    <list>
      <item>End of the world</item>
      <item>History - philosophy</item>
    </list>
  </keywords>
</textClass>

```

<textDesc> (text description) provides a description of a text in terms of its situational parameters.

Module corpus

Used by «profileDesc»«model.catDescPart» «model.profileDescPart»

May contain

corpus: «channel» «constitution» «derivation» «domain» «factuality» «interaction»
 «preparedness» «purpose»

Declaration

```

element textDesc
{
  att.global.attributes,
  att.declarable.attributes,
  (
    channel,
    constitution,
    derivation,
    domain,
    factuality,
    interaction,
    preparedness,
    purpose+
  )
}

```

Example

```

<textDesc n="Informal domestic conversation"
xmlns:ns566="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
  <channel mode="s"/>

```

```

<constitution type="single"/>
<derivation type="original"/>
<domain type="domestic"/>
<factuality type="mixed"/>
<interaction type="complete" active="plural" passive="many"/>
<preparedness type="spontaneous"/>
<purpose type="entertain" degree="high"/>
<purpose type="inform" degree="medium"/>
</textDesc>

```

<time> contains a phrase defining a time of day in any format.

Module core

Used by «model.dateLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element time
{
  att.global.attributes,
  att.dateable.attributes,
  att.editLike.attributes,
  att.typed.attributes,
  ( text | model.gLike | model.phrase | model.global ) *
}

```

Example As he sat smiling, the

```

quarter struck -- <time when="11:45:00"
xmlns:ns568="http://www.tei-c.org/ns/1.0">the quarter to twelve</time>.

```

<title> contains a title for any kind of work.

Module core

Used by «analytic» «monogr» «series» «titleStmnt» «model.emphLike» «model.msQuoteLike»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»

dictionaries: «lang»

figures: «figure» «formula» «table»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element title
{
  att.global.attributes,
  att.canonical.attributes,
  attribute level { "a" | "m" | "j" | "s" | "u" }?,
  attribute type { xsd:Name }?,
  macro.paraContent}

```

Example <title xmlns:ns570="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Information Technology and the Research Process: Proceedings of a conference held at Cranfield Institute of Technology, UK, 18-21 July 1989</title>

Example <title xmlns:ns570="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Hardy's Tess of the D'Urbervilles: a machine readable edition</title>

Example <title type="full" xmlns:ns570="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
 <title type="main">Synthèse</title>
 <title type="subtitle">an international journal for
 epistemology, methodology and history of
 science</title>
 </title>

Note The attributes **key** and **ref**, inherited from the class `att.canonical` may be used to indicate the canonical form for the title; the former, by supplying (for example) the identifier of a record in some external library system; the latter by pointing to an XML element somewhere containing the canonical form of the title.

<titlePage> (title page) contains the title page of a text, appearing within the front or back matter.

Module textstructure

Used by «model.frontPart»

May contain

analysis: «span» «spanGrp»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «binaryObject» «cb» «gap» «graphic» «index» «lb» «milestone» «note» «pb»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp»

textstructure: «byline» «docAuthor» «docDate» «docEdition» «docImprint»
 «docTitle» «epigraph» «imprimatur» «titlePart»
 transcr: «addSpan» «damageSpan» «delSpan» «fw» «space»

Declaration

```

element titlePage
{
  att.global.attributes,
  attribute type { xsd:Name }?,
  (
    model.global*,
    ( model.titlepagePart ),
    ( model.titlepagePart | model.global )*
  )
}

```

Example `<titlePage xmlns:ns573="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<docTitle>`
`<titlePart type="main">THOMAS OF Reading.</titlePart>`
`<titlePart type="alt">OR, The sixe worthy yeomen of the`
`West.</titlePart>`
`</docTitle>`
`<docEdition>Now the fourth time corrected and enlarged</docEdition>`
`<byline>By T.D.</byline>`
`<figure>`
`<head>TP</head>`
`<p>Thou shalt labor till thou returne to duste</p>`
`<figDesc>Printers Ornament used by TP</figDesc>`
`</figure>`
`<docImprint>Printed at <name type="place">London</name> for`
`<name>T.P.</name>`
`<date>1612.</date>`
`</docImprint>`
`</titlePage>`

<titlePart> contains a subsection or division of the title of a work, as indicated on a title page.

Module textstructure

Used by «docTitle»«model.titlepagePart» «model.pLike.front»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```

element titlePart
{
  att.global.attributes,
  attribute type { "main" | "sub" | "alt" | "short" | "desc" | xsd:Name }?,
  macro.paraContent}

```

Example `<docTitle xmlns:ns575="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<titlePart type="main">THE FORTUNES`
`AND MISFORTUNES Of the FAMOUS`
`Moll Flanders, &c.`
`</titlePart>`
`<titlePart type="desc">Who was BORN in NEWGATE,`
`And during a Life of continu'd Variety for`
`Threescore Years, besides her Childhood, was`
`Twelve Year a <hi>Whore</hi>, five times a <hi>Wife</hi> (wherof`
`once to her own Brother) Twelve Year a <hi>Thief,</hi>`
`Eight Year a Transported <hi>Felon</hi> in <hi>Virginia</hi>,`
`at last grew <hi>Rich</hi>, liv'd <hi>Honest</hi>, and died a`
`<hi>Penitent</hi>.</titlePart>`
`</docTitle>`

<titleStmt> (title statement) groups information about the title of a work and those responsible for its intellectual content.

Module header

Used by «fileDesc»

May contain

core: «author» «editor» «meeting» «respStmt» «title»

header: «sponsor»

Declaration

```

element titleStmt
{
  att.global.attributes,
  ( title, sponsor, respStmt, author*, editor*, meeting* )
}

```

Example `<titleStmt xmlns:ns577="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<title>Capgrave's Life of St. John Norbert: a machine-readable`
`transcription</title>`
`<respStmt>`
`<resp>compiled by</resp>`
`<name>P.J. Lucas</name>`
`</respStmt>`
`</titleStmt>`

<trailer> contains a closing title or footer appearing at the end of a division of a text.

Module textstructure

Used by «model.divBottomPart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «binaryObject» «cb» «choice» «corr» «date» «del»
 «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap» «gloss» «graphic» «hi»
 «index» «lb» «measure» «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note»
 «num» «orig» «pb» «ptr» «ref» «reg» «rs» «sic» «soCalled» «term» «time» «title»
 «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element trailer { att.global.attributes, macro.phraseSeq }
```

Example `<trailer xmlns:ns578="http://www.tei-c.org/ns/1.0">Explicit pars
 tertia</trailer>`

<unclear> contains a word, phrase, or passage which cannot be transcribed with certainty because it is illegible or inaudible in the source.

Module core

Used by «model.pPart.transcriptional» «model.choicePart»

May contain

analysis: «c» «pc» «s» «span» «spanGrp» «w»
 certainty: «certainty» «precision» «respons»
 core: «abbr» «add» «address» «bibl» «biblStruct» «binaryObject» «cb» «choice» «cit»
 «corr» «date» «del» «desc» «distinct» «email» «emph» «expan» «foreign» «gap»
 «gloss» «graphic» «hi» «index» «label» «lb» «list» «listBibl» «measure»
 «measureGrp» «mentioned» «milestone» «name» «note» «num» «orig» «pb» «ptr»
 «q» «quote» «ref» «reg» «rs» «said» «sic» «soCalled» «stage» «term» «time»
 «title» «unclear»
 dictionaries: «lang»
 figures: «figure» «formula» «table»
 linking: «link» «linkGrp» «seg»
 transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw»
 «handShift» «restore» «space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element unclear
{
  att.global.attributes,
  att.editLike.attributes,
  attribute reason
  {
    list { token { pattern = "(\p{L}|\p{N}|\p{P}|\p{S})+" }+ }
  }?,
  attribute hand { xsd:anyURI }?,
```

5 ELEMENTS

```
attribute agent { xsd:Name }?,  
macro.paraContent }
```

Note The same element is used for all cases of uncertainty in the transcription of element content, whether for written or spoken material. For other aspects of certainty, uncertainty, and reliability of tagging and transcription, see chapter «CE». The <damage>, <gap>, , <unclear> and <supplied> elements may be closely allied in use. See section «PHCOMB» for discussion of which element is appropriate for which circumstance.

<w> (word) represents a grammatical (not necessarily orthographic) word.

Module analysis

Used by «w»«model.segLike»

May contain

analysis: «c» «span» «spanGrp» «w»

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «abbr» «add» «cb» «choice» «corr» «del» «expan» «gap» «hi» «index» «lb»
«milestone» «note» «orig» «pb» «reg» «sic» «unclear»

figures: «figure»

linking: «link» «linkGrp» «seg»

transcr: «addSpan» «am» «damage» «damageSpan» «delSpan» «ex» «fw» «restore»
«space» «subst» «supplied» «surplus»

Declaration

```
element w  
{  
  att.global.attributes,  
  att.segLike.attributes,  
  att.typed.attributes,  
  attribute lemma { string }?,  
  attribute lemmaRef { xsd:anyURI }?,  
  (  
    text  
    | model.gLike      | seg      | w      | c      | model.global      | model.lPart      |  
  )  
}
```

Example <w

```
  type="verb"  
  lemma="hit"  
  lemmaRef="http://www.example.com/lexicon/hitvb.xml"  
xmlns:ns582="http://www.tei-c.org/ns/1.0">hitt<m type="suffix">ing</m>  
</w>
```

<zone> defines a rectangular area contained within a <surface> element.

Module transcr

Used by «surface»

May contain

certainty: «certainty» «precision» «respons»

core: «binaryObject» «desc» «gloss» «graphic»

figures: «formula»

Declaration

```

element zone
{
  att.global.attributes,
  att.coordinated.attributes,
  ( model.glossLike*, model.graphicLike* )
}

```

Example `<facsimile xmlns:ns585="http://www.tei-c.org/ns/1.0">`
`<surface`
`ulx="50"`
`uly="20"`
`lrx="400"`
`lry="280">`
`<zone`
`ulx="0"`
`uly="0"`
`lrx="500"`
`lry="321">`
`<graphic url="graphic.png "/>`
`</zone>`
`</surface>`
`</facsimile>`

Note The position of every zone for a given surface is always defined by reference to the coordinate system defined for that surface. Any graphic element contained by a zone represents the whole of the zone.